

NORDCEL

Your best indoor climate



NF seeria
ÕHKSOOJUS-
PUMBAD



www.nordcel.ee



NF SEERIA ÕHKSOOJUSPUMBA PÕHIOMADUSED:

- energiaklass A+;
- sesoonne soojustegur (SCOP) 4,2;
- võimas kompressor;
- välisõhu temperatuurivahemik kütmisel -25 kuni $+30^{\circ}\text{C}$;
- välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel -15 kuni $+50^{\circ}\text{C}$;
- intelligentne sulatus.

PÕHIVARUSTUS: seitse siseosa kiirust, automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, turbofunktsioon, intelligentne kompressori eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi juures ehk inimeste tegelikus asukohas, taimer, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.

HINNAS SISALDUV LISAVARUSTUS: nutiseadmelt juhtimise võimalus, plasma ionisaator, nordicu varustus, $+8^{\circ}\text{C}$ hoidmise funktsioon, energiasäästurežiim, unerežiim.

			NF22-25DCL	NF22-35DCL	NF22-50DCL	NF22-70DCL
Nominaalne küttevõimsus (max/min)		W	3000 (4250/900)	3810 (4700/900)	5300 (6800/1120)	7800 (9450/1800)
Nominaalne jahutusvõimsus (max/min)		W	2700 (3800/800)	3510 (4400/900)	5200 (6600/1260)	7100 (8850/2000)
Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max)		W	700 (1400) / 695 (1300)	953 (1550) / 962 (1400)	1436 (2400) / 1576 (2350)	2000 (3000) / 2030 (2900)
Voolutugevus kütmisel / jahutamisel		A	3,2 / 3,1	4,6 / 4,3	6,3 / 7,1	9,3 / 9,0
SCOP(Average)/ energiatõhususklass/ kWh y			4,20 / A+/ 900	4,10 / A+/ 1093	4,00 / A+/ 1400	4,00 / A+/ 1867
SEER(Average)/ energiatõhususklass			7,5 / A++	7,1 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
Õhuhulk siseosas		m ³ /h	610...390 / (7 kiirust)	700...360 / (7 kiirust)	850...460 / (7 kiirust)	1250...800 / (7 kiirust)
Kuivatusvõimsus		L/h	1,69	1,4	1,9	2,4
Siseosa	Temperatuurivahemik kütmisel	°C	+16...+30			
	Temperatuurivahemik jahutusel	°C	+16...+50			
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB (A)	25...38	25...42	30...44	33...48
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
	Kaal	kg	11	11	14	17
Välisosa	Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel	°C	-15...+50			
	Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel	°C	-25...+30			
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB (A)	50	52	56	59
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Kaal	kg	24	25	31	42
Paigaldus	Elektritoide	V; ~; f; A	220...240; 50; 1; 10; (välisosas)	220...240; 50; 1; 10; (välisosas)	220...240; 50; 1; 16; (välisosas)	220...240; 50; 1; 25; (välisosas)
	Juhtkaabel	mm ²	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,5	4 × 2,5
	Külumatoru läbimõõt	mm	6/9,52	6/9,52	6/12	6/16
	Külumatoru max lubatud kõrgus/pikkus	m	10/15	10/15	10/25	10/25
	Soovitatav ruumi suurus kütmisel / jahutamisel	m ³	24...85/14...46	24...100/14...57	33...140/33...80	33...170/44...100
Hinnas olev lisavarustus		wifi				
Hinnas seinapuldi valmidus		ja				
Hinnas olev lisavarustus		cold plasma filter				