



PRODOTTI A PELLET

2 0 2 3 - 2 0 2 4

CALORE
NATURALE

ENERGETICO E SICURO

Stufe a Convezione Naturale



COSTANZA
12,5 kW
pag 14



TRINITY
10,5 kW
pag 16

Stufe a Pellet



GIOTTO
11,5 kW
pag 20



RAFFAELLO
11,5 kW
pag 22



MICHELANGELO
11,5 kW
pag 24



DANTE
7,3 kW
pag 26



TIZIANO
7,3 kW
pag 28



DADO
7,5 kW
pag 30



HERMES
7,5 kW
pag 32



LETIZIA
15,4 kW
pag 34



NEW
GIUSY
15,4 kW
pag 36



ZOE
15,4 kW
pag 38



BEATRICE
15,4 kW
pag 40



GEMMA
15,4 kW
pag 42



CLOE
15,4 kW
pag 44



BESTYLING
INES
15,4 kW
pag 46



LAURA
13,8 kW
pag 48



BESTYLING
MILLY
13,8 kW
pag 50



PAOLA
13,8 kW
pag 52



EVELYN
11,0 kW
pag 54



BARBARA
11,0 kW
pag 56



MANOLA
9,1 kW
pag 58



IRMA
9,2 kW
pag 60



ZELDA
9,5 kW
pag 62



SOFIA
9,5 kW
pag 64



LUCILLA
9,5 kW
pag 66



KAREN
9,5 kW
pag 68



KARINA
9,5 kW
pag 70



RITA
9,5 kW
pag 72



KALI
9,5 kW
pag 74



BESTYLING
NORA
7,6 kW
pag 76



HEIDI
6,3 kW
pag 78

Stufe a Pellet Maiolica



ADELE
9,5 kW
pag 82



ERMINY
9,5 kW
pag 84



ALINA
9,5 kW
pag 86



DIANA
13,8 kW
pag 88



ROSY
13,8 kW
pag 90



MARIA
13,8 kW
pag 92

Stufe a Pellet Slim



DILETTA
10,5 kW
pag 98



DIVA
9,4 kW
pag 100



CAROL
9,4 kW
pag 102



EMILY
9,4 kW
pag 104



REBECCA
9,4 kW
pag 106



KENDRA
7,5 kW
pag 108



PERLA
7,5 kW
pag 110



MATILDE
4,6 kW
pag 112

Cucine e forni a Pellet



BISCOTTO
8,5 kW
pag 116



ENRICA
9,3 kW
pag 118



NINA
8 kW
pag 120



NINA VERSIONE INCASSO
8 kW
pag 122

Inserti a Pellet



NICO
12,4 kW
pag 128



CESARE
12,4 kW
pag 130



TOMMY
9,5 kW
pag 132



ANDREA
9,5 kW
pag 134



LEONARDO
9,5 kW
pag 136



CERINO
7,3 kW
pag 138

Generatori e caldaie ad aria



ARIA 50
52 kW
pag 144



ARIA 30
32 kW
pag 146



DUNA
20,5 kW
pag 148



FUTURA 18,5
18,5 kW
pag 152

Caldaie, termostufe e termocucine a Pellet



ISOTTA
21 kW
pag 162



SATURNO 24-18
24,5-18,2 kW
pag 164



VENERE 17,5
17,5 kW
pag 166



VENERE 13
12,5 kW
pag 168



FRIDA 17,5
17,5 kW
pag 170



FRIDA 13
12,5 kW
pag 172



TOSCA 24-20
25,5-20 kW
pag 174



HYDRO 24-20
25,5-20 kW
pag 176



EV 50-34
45,5-34 kW
pag 178



PRO 24-20
24,5-20,1 kW
pag 180



SOLA 15
15 kW
pag 182



PRO 24-20 HYBRID
24,5-20,1 kW
pag 184



SOLA 15 HYBRID
15 kW
pag 186



POMPA DI CALORE
E KIT INTEGRATIVI
pag 188



HYDRO
KANTINA 24-20
26-20 kW
pag 190



HYDRO
SLIM
16 kW
pag 192



TS 80 - SB 80
11,4 kW
pag 194



SERBATOIO
PELLETTA
SUPPLEMENTARE
pag 196

Outdoor



BARBECUE
pag 202



FOCOLARE OLIO
pag 206



FOCOLARE SALE
pag 208



FOCOLARE PEPE
pag 210

Accessori



PORTA
PELLET
pag 238



PEDANE
pag 239

LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE / LEGENDE
LEYENDA / LEGENDA
pag 251

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE D.M. 186

ENVIRONMENTAL CLASSIFICATION / CLASSIFICATION
ENVIRONNEMENTALE / UMWELTKLASSIFIZIERUNG /
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL / CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL

Il protocollo di collaborazione per attuare misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, introdotto in molte regioni italiane, a seguito dei prolungati episodi di accumulo degli inquinanti, ha individuato delle misure temporanee territoriali che possono avere effetti di mitigazione delle emissioni inquinanti primari a livello locale durante gli episodi acuti.

The collaboration protocol aimed at implementing temporary measures for the improvement of air quality, introduced in many Italian regions, due to the prolonged episodes of accumulation of pollutants, has identified temporary territorial measures that can have mitigation effects of primary pollutant emissions at local level during acute episodes.

Le protocole de collaboration visant à mettre en œuvre des mesures temporaires pour améliorer la qualité de l'air, introduit dans de nombreuses régions italiennes à la suite d'épisodes prolongés d'accumulation de polluants, a permis d'identifier des mesures temporaires territoriales qui peuvent avoir un effet d'atténuation sur les émissions de polluants primaires au niveau local pendant les épisodes aigus.

Im Rahmen des Kooperationsprotokolls zur Umsetzung vorübergehender Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, das in vielen italienischen Regionen nach längeren Schadstoffepisoden eingeführt wurde, wurden befristete territoriale Maßnahmen festgelegt, die bei akuten Episoden eine mildernde Wirkung auf die Primärschadstoffemissionen auf lokaler Ebene haben können.

El protocolo de colaboración para aplicar medidas temporales para la mejoría de la calidad del aire, introducido en muchas regiones italianas tras episodios prolongados de acumulación de contaminantes, ha identificado medidas temporales territoriales que pueden tener un efecto mitigador de las emisiones de contaminantes primarios a nivel local durante los episodios agudos.

O protocolo de colaboração para implementar medidas temporárias para a melhoria da qualidade do ar, introduzido em muitas regiões italianas, no seguimento dos episódios prolongados de acumulação dos poluentes, identificou medidas territoriais temporárias que podem ter efeitos de mitigação das emissões poluentes primárias a nível local durante os episódios agudos.



APPLICAZIONE comfort a distanza

REMOTE COMFORT APPLICATION
APPLICATION CONFORT À DISTANCE
FERNGESTEUERTE KOMFORT-APPLIKATION
APLICACIÓN CONFORT A DISTANCIA
APLICAÇÃO CONFORTO À DISTÂNCIA



Disponibile per iOS e Android.
Available for iOS and Android.
Disponible pour iOS et Android.
Auch für iOS und Android.
Disponibile para iOS y Android.
Disponível para iOS e Android.



Accensione e spegnimento
Switch on and off
Mise en marche et arrêt
Ein- und Ausschalten
Encendido y apagado
Ligação e desligamento

Temperatura ambiente
Room temperature
Température ambiante
Raumtemperatur
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

Programmazione
Programming
Programmation
Programmierung
Programación
Programação

Potenza
Power
Puissance
Leistung
Potencia
Potência

Stato prodotto
Product status
État du produit
Zustand der Vorrichtung
Estado producto
Estado do produto

IT
Dialoga in tempo reale con il prodotto tramite Wi-Fi o Bluetooth rendendo la gestione del comfort a portata di tocco quando e dove vuoi. Con il controllo a distanza è possibile accendere e spegnere il prodotto, aumentare o diminuire sia la potenza che la temperatura ambiente, impostare il cronotermostato, visualizzare lo stato del prodotto.

EN
Communicate with the product in real time via Wi-Fi or Bluetooth making comfort management at your fingertips whenever and wherever you want. Thanks to remote control, you can switch the product on and off, increase or decrease both the power and room temperature, set the timer, view the status of the product.

FR
Dialoguer en temps réel avec le produit via Wi-Fi ou Bluetooth, rendant la gestion du confort à portée de main quand et où vous le souhaitez. Avec le contrôle à distance, il est possible d'allumer et d'éteindre le produit, d'augmenter ou de diminuer à la fois la puissance et la température ambiante, de régler le chrono thermostat, d'afficher l'état du produit.

DE
Echtzeitdialog mit dem Produkt durch WLAN oder Bluetooth, wodurch sich der Komfort mit einem Klick steuern lässt - wo und wann Sie möchten. Durch die Fernsteuerung kann die Vorrichtung ein- oder ausgeschaltet, Leistung und Raumtemperatur erhöht oder verringert, die Thermostat-Zeithr eingestellt und der Zustand der Vorrichtung angezeigt werden.

ES
Habla en tiempo real con el producto a través de Wi-Fi o Bluetooth haciendo que el manejo del confort esté al alcance de la mano cuando y donde quieras. Con el control a distancia es posible encender o apagar el producto, aumentar o disminuir tanto la potencia como la temperatura ambiente, configurar el cronotermostato, visualizar el estado del producto.

PT
Comunique em tempo real com o produto através de Wi-Fi ou Bluetooth, tornando a gestão do conforto à distância de um toque quando e onde quiser. Com o controlo à distância, é possível ligar e desligar o produto, aumentar ou diminuir tanto a potência como a temperatura ambiente, configurar o crono-termostato e visualizar o estado do produto.

DETRAZIONI FISCALI

Acquistando un prodotto Eva Calòr, pellet o legna, si ha la possibilità di accedere a significative detrazioni fiscali se l'acquisto rientra in un progetto per due tipologie di intervento:

1. BONUS CASA

E' prevista una detrazione fiscale del 50% in 10 anni. Non necessita di opere edilizie se il prodotto a biomassa ha un rendimento superiore al 70%, è sufficiente ottenere l'attestato del Produttore.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale contenente:

- Codice fiscale dell'acquirente
- Partita iva o codice fiscale del beneficiario
- Causale del versamento

2. ECOBONUS

E' prevista una detrazione fiscale del 50% in 10 anni se il prodotto a biomassa ha un rendimento superiore al 85% e che soddisfi i requisiti di emissioni richiesti.

Possono usufruirne tutti i contribuenti che possiedono l'immobile oggetto dell'intervento e i familiari conviventi che sostengono la spesa.

Pagamento con bonifico bancario o postale:

- causale del versamento, rif. Legge 296/2006 e s.m.
- codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione
- partita iva o codice fiscale del venditore

Documentazione da acquisire

- dichiarazione che attesti la conformità dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti
- attestato di certificazione energetica
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Documentazione da trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori:

- dati contenuti nell'attestato di qualificazione energetica
- scheda informativa

Documentazione da conservare:

- dichiarazione redatta da un tecnico abilitato
- ricevuta di invio
- fattura o ricevute fiscali delle spese sostenute compresa la manodopera
- ricevuta del bonifico bancario o postale.

Per ulteriori approfondimenti: <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>

CONTO TERMICO 2.0

PREMIATI AGGIORNANDOTI

Non è una detrazione fiscale ma un INCENTIVO gestito dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che copre fino al 65% delle spese in soli 3 mesi dall'attivazione della pratica.

I principali vantaggi sono:

- È un incentivo che viene erogato direttamente sul proprio conto corrente
- Tempo di pagamento in solo 3 mesi
- Copre fino al 65% delle spese sostenute



Alcuni esempi:

- Sostituzione con stufa Eva Calòr da 9 kW: incentivo fino a €1505.00 in 3 mesi!
- Sostituzione con stufa Eva Calòr da 15 kW canalizzata: incentivo fino a €1910.00 in 3 mesi!
- Sostituzione con stufa hydro Eva Calòr da 24 kW: incentivo fino a €2269.00 in 3 mesi!

L'incentivo lo possono richiedere:

- Amministrazioni pubbliche
- Privati
- Aziende e titolari di reddito d'impresa che sostituiscono vecchi apparecchi con una caldaia o stufa a pellet di nuova generazione.

Il soggetto beneficiario ha a disposizione 3 metodi per ottenere l'incentivo:

1. Gestendo la pratica telematicamente tramite il "Portaltermico", un applicativo internet creato appositamente per la gestione delle domande di incentivo.
2. Rivolgendosi al Nostro rivenditore autorizzato che provvederà alla compilazione e all'inoltro della pratica
3. Rivolgendosi direttamente al Nostro studio di collaborazione che gestirà la pratica dalla A alla Z per accedere all'incentivo.

Documentazione necessaria

- Fattura di acquisto del bene installato e contabile del bonifico ordinario con corretta dicitura causale (D.M. 16/02/16)
- Documento d'identità dell'acquirente
- Dichiarazione del produttore attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal (D.M. 16/02/16) del bene installato
- Documentazione fotografica:
 - 2 foto del bene sostituito e della relativa targhetta dati
 - 2 foto del nuovo prodotto durante la fase di installazione
 - 2 foto del nuovo bene al termine dell'installazione e la relativa targhetta dati
- Certificato di smaltimento del prodotto sostituito

IT Stufe a convezione naturale

La convezione naturale genera in ambiente delle variazioni di temperatura, che in modo naturale innescano degli spostamenti dell'aria, attirando i flussi freddi e trasformandoli in flussi di aria calda.

La distribuzione omogenea della temperatura e la massima silenziosità in assenza di componenti meccanici per la ventilazione garantiscono il comfort massimo.

EN Natural convection stoves

Natural convection is a type of flow that creates changes in ambient temperature, thus generates air movements gathering cold air flows and heating them up without any mechanical components for ventilation. Homogenous distribution and maximum silence guarantee the best comfort.

FR Poêles à convection naturelle

La convection naturelle engendre dans son ambiance des variations de température qui génèrent naturellement des déplacements de l'air attirant les courants d'air froid en les convertissant en courants d'air chaud.

La diffusion homogène de la température et la préservation du silence en l'absence de système ventilé mécanique garantissent un confort au plus haut niveau.

DE Natürliche Konvektionsöfen

Natürliche Konvektion erzeugt Temperaturschwankungen in der Umgebung, die auf natürliche Weise Luftverschiebungen auslösen, kalte Ströme anziehen und in heiße Luftströme umwandeln. Die homogene Temperaturverteilung und maximale Geräuschlosigkeit ohne mechanische Komponenten für die Belüftung garantieren maximalen Komfort.

ES Estufas a convección natural

La convección natural genera cierta variaciones de temperatura que de manera natural provoca movimientos de aire, colectando aire frío y transformándolo en aire caliente. La distribución homogénea de la temperatura y el máximo silencio en ausencia de componentes mecánicos para la ventilación, garantizan un confort máximo.

PT Convecção natural

A convecção natural gera mudanças de temperatura no ambiente, que naturalmente desencadeiam deslocamentos de ar, atraindo os fluxos frios e transformando-os em fluxos de ar quente.

A distribuição homogênea da temperatura e o silêncio máximo na ausência de componentes mecânicos para a ventilação garantem o máximo conforto.



Stufe a convezione naturale



COSTANZA
12,5 kW
pag 14



TRINITY
10,5 kW
pag 16

CONVEZIONE NATURALE

il comfort massimo

La convezione naturale genera in ambiente delle variazioni di temperatura, che in modo naturale innescano degli spostamenti dell'aria, attirando i flussi freddi e trasformandoli in flussi di aria calda.

La distribuzione omogenea della temperatura e la massima silenziosità in assenza di componenti meccanici per la ventilazione garantiscono il comfort massimo.


- EN** NATURAL CONVECTION STOVES: Maximum comfort
Natural convection is a type of flow that creates changes in ambient temperature, thus generates air movements gathering cold air flows and heating them up without any mechanical components for ventilation.
Homogenous distribution and maximum silence guarantee the best comfort.
- FR** POELES À CONVECTION NATURELLE: Le confort maximal
La convection naturelle engendre dans son ambiance des variations de température qui génèrent naturellement des déplacements de l'air attirant les courants d'air froid en les convertissant en courants d'air chaud.
La diffusion homogène de la température et la préservation du silence en l'absence de système ventilé mécanique garantissent un confort au plus haut niveau.
- DE** NATÜRLICHE KONVEKTIONSÖFEN: Maximaler Komfort
Natürliche Konvektion erzeugt Temperaturschwankungen in der Umgebung, die auf natürliche Weise Luftverschiebungen auslösen, kalte Ströme anziehen und in heiße Luftströme umwandeln.
Die homogene Temperaturverteilung und maximale Geräuschlosigkeit ohne mechanische Komponenten für die Belüftung garantieren maximalen Komfort.
- ES** ESTUFAS A CONVECCIÓN NATURAL: El máximo confort
La convección natural genera cierta variaciones de temperatura que de manera natural provoca movimientos de aire, colectando aire frío y transformándolo en aire caliente.
La distribución homogénea de la temperatura y el máximo silencio en ausencia de componentes mecánicos para la ventilación, garantizan un confort máximo.
- PT** CONVECÇÃO NATURAL: O máximo conforto
A convecção natural gera mudanças de temperatura no ambiente, que naturalmente desencadeiam deslocamentos de ar, atraindo os fluxos frios e transformando-os em fluxos de ar quente.
A distribuição homogênea da temperatura e o silêncio máximo na ausência de componentes mecânicos para a ventilação garantem o máximo conforto.





FORCED VENTILATION

IT All'esigenza è possibile attivare la ventilazione forzata per riscaldare più velocemente un ambiente particolarmente freddo.



NO BACTER

IT L'aria calda risulta più sana poiché non si muovono polveri e batteri.



NO NOISE

IT I ventilatori aria calda sono spenti con conseguente abbattimento di rumori e vibrazioni.

EN NATURAL CONVECTION:

If required, you can switch to fan-forced heating and heat a cold room more quickly.

The hot air is healthier because it does not stir up dust and bacteria. The hot air fans are switched off, meaning less noise and vibrations.

FR FONCTIONNEMENT À CONVECTION NATURELLE :

La ventilation forcée peut être activée pour chauffer plus rapidement une pièce particulièrement froide.

L'air chaud car il ne remue pas la poussière et les bactéries.

Les ventilateurs d'air chaud sont éteints permettant ainsi de réduire le bruit et les vibrations.

DE FUNKTION MIT NATÜRLICHER KONVEKTION:

Bei Bedarf kann die Belüftung eingeschaltet werden, um einen besonders kühlen Raum schneller zu beheizen.

Die Warmluft ist gesünder, da sich weder Staub noch Bakterien bewegen.

Die Warmluftventilatoren sind ausgeschaltet, wodurch Lärm und Vibrationen verringert werden.

ES FUNCIONAMIENTO CON CONVECCIÓN NATURAL:

Si es necesario, es posible activar la ventilación forzada para calentar lo antes posible un ambiente especialmente frío.

El aire caliente es más sano, porque no se mueven polvos ni bacterias.

Los ventiladores de aire caliente están apagados, con la consiguiente reducción de ruidos y de vibraciones.

PT FUNCIONAMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL:

Em função das necessidades, é possível activar a ventilação forçada para aquecer mais depressa um espaço particularmente frio.

O ar quente é mais saudável, uma vez que não há movimentação de poeiras nem de bactérias.

Os ventiladores de ar quente são desligados reduzindo assim o ruído e as vibrações.

COSTANZA

il compromesso ideale


The best trade-off - Le compromis idéal - Der ideale Kompromiss - El major compromise - O compromisso ideal



CICLI DI ACCENSIONE A CONFRONTO

Starting cycles compared - Confrontation cycles d'allumage - Zündzyklen verglichen - Ciclos de prendidos a comparación - Ciclos de ignição comparados

— Stufa ad accumulo
Accumulation stove - Poêle à accumulation
- Wärmespeicher - Estufa de acumulación -
Salamandra de acumulação de calor
--- Stufa tradizionale a pellet
Traditional pellet stove - Poêle traditionnel -
Traditioneller Pelletofen - Estufa tradicional a
pellet - Salamandra tradicional a pellets



-35%
DI ACCENSIONI


MINOR ACCENSIONI SIGNIFICANO
MINOR CONSUMO ELETTRICO E
MAGGIORE DURATA DEI COMPONENTI

- EN** -35% IGNITIONS
Less ignitions translate into less electric consumption and longer life of the components.
- FR** -35% D'ALLUMAGES
Moins d'allumages signifie une épargne d'énergie électrique et durée majeure des composants.
- DE** -35% ZÜNDUNGEN
Weniger Zündung, weniger Stromverbrauch und längere Lebensdauer der elektrischen Komponenten.

- ES** -35% DE PRENDIDOS
Menor cantidad de prendidos significa menor consumo de electricidad y mayor duración de las componentes.
- PT** -35% DE IGNIÇÕES
Menos ignições significa menos consumo elétrico e maior durabilidade dos componentes.

ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA DELL'ACCUMULO

Accumulation temperature trend - Etat de la température accumulateur - Tendenz zur Wärmespeichertemperatur - Tendencia de temperatura de acumulación - Andamento de temperatura de acumulação de calor



-30%
DI CONSUMO

MINOR CONSUMO DI
COMBUSTIBILE CONFRONTO
A UNA TRADIZIONALE STUFA
A PELLETT DI PARI POTENZA

- EN** -30% OF CONSUMPTION
Less consumption of fuel compared to a traditional pellet stove of similar power.
- FR** -30% DE CONSOMMATION
Consommation de combustible inférieur à un poêle traditionnel de puissance identique.
- DE** -30% VERBRAUCH
Geringerer Pelletverbrauch im Vergleich zu einem standard Pelletofen gleicher Leistung.
- ES** -30% DE CONSUMACIÓN
Menor consumo de combustible comparado a una estufa tradicional a pellet de misma potencia.
- PT** -30% DE CONSUMO
Menor consumo de combustível em comparação com uma tradicional salamandra a pellets de igual potência.



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING MODE MODE DE FONCTIONNEMENT BETRIEBSMODUS MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO



IT

Per questo prodotto abbiamo pensato di soddisfare il comfort con 3 modalità di funzionamento.

I° POWER: funzionamento in base alla temperatura dell'accumulo con il ventilatore aria spento.

II° CLASSIC: funzionamento in base alla temperatura ambiente ma in modalità power. Se al raggiungimento

della temperatura dell'accumulo, la temperatura ambiente non è soddisfatta, viene attivato anche il ventilatore aria. Una volta raggiunta la temperatura impostata la stufa si spegne.

EN

For this kind of product, we engineered 3 functioning modes to attain the best comfort.

I° POWER: Mode based on the accumulation temperature with the air blower switched off.

II° CLASSIC: Mode based on the ambient temperature with the air blower switched on.

III° HYBRID: Mode based on the ambient temperature but on power functioning. If the temperature of the accumulation is reached but the ambient temperature is not, the air blower stays active. Whenever the ambient temperature is attained, the stove switches off.

FR

Pour ce produit nous avons élaboré 3 modes de fonctionnement afin de privilégier le confort.

1) POWER: fonctionnement sur base de la température de l'accumulateur avec ventilateur d'air éteint (ne prend pas en considération la t° ambiante)

2) CLASSIC: fonctionnement sur base de la température ambiante avec ventilateur d'air allumé (le poêle relève et prend en compte la t° ambiante)

3) HYBRID: Fonctionnement sur base de la température ambiante mais en mode POWER. Le poêle, en mode POWER, relève la t° ambiante. Si la température ambiante réglée n'est pas atteinte malgré la température de l'accumulateur rejointe, le ventilateur d'air s'activera également. Une fois la température d'ambiance indiquée atteinte, le poêle s'éteint.

DE

Für dieses Produkt haben wir gedacht, um Komfort mit 3 Betriebsmodus zu befriedigen.

I° POWER: Betrieb basierend auf der Wärmespeichertemperatur bei ausgeschaltetem Warm-Luftgebläse

II° CLASSIC: Betrieb auf der Grundlage der Raumtemperatur bei eingeschaltetem Warm-Luftgebläse

III° HYBRID: Betrieb auf Grundlage der Raumtemperatur, jedoch mit POWER. Wenn die Wärmespeichertemperatur erreicht ist, wird das Warm-Luftgebläse aktiviert. Sobald die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet der Ofen ab.

ES

Para este producto diseñamos 3 modalidades de funcionamiento para satisfacer el máximo confort.

I° POWER: funcionamiento basado en la temperatura de acumulación con el ventilador de aire apagado.

II° CLASSIC: funcionamiento basado en la temperatura de ambiente con el ventilador de aire prendido.

III° HYBRID: funcionamiento basado en la temperatura ambiente en modalidad power. Si al alcance de la temperatura de acumulación la temperatura de ambiente no esté obtenida, el ventilador de aire se activará. Cuando la temperatura llegue al nivel establecido, la estufa se apagará.

PT

Para este produto, pensamos em satisfazer o conforto com 3 modalidades de funcionamento.

I° POWER: funcionamento com base na temperatura de acumulação de calor com o ventilador desligado

II° CLASSIC: funcionamento com base na temperatura de acumulação de calor com o ventilador ligado

III° HYBRID: funcionamento com base na temperatura ambiente mas na modalidade power. Quando ao atingir a temperatura de acumulação de calor a temperatura ambiente não estiver satisfeita, será também ativado o ventilador. Quando a temperatura definida for atingida, a salamandra desliga-se.



IT Riscaldamento del calore in modo lento, omogeneo e confortevole fino a 8 ore in assenza di fiamma.

EN Slow heating, comfortable and homogeneous up to 8 hour without combustion.

FR Réchauffement de manière lente, homogène et confortable jusqu'à 8 heures en absence de flammes.

DE Langsames, homogenes und angenehmes Heizung bis zu 8 Stunden ohne Flamme.

ES Calentamiento lento del calor, homogéneo y confortable hasta 8 horas en ausencia de llama.

PT Aquecimento do calor em modo lento, homogêneo e confortável até 8 horas na ausência de chama.

COSTANZA ACCUMULO

 11,0 – 4,0 KW

IT

- Rivestimento in maiolica
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Convezione naturale con possibilità di attivare la ventilazione forzata
- Estremamente silenziosa in modalità convezione naturale
- Serbatoio pellet da 22 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

FR

- Revêtement en faïence
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Convection naturelle avec possibilité d'activer la ventilation forcée
- Extrêmement silencieuse en mode convection naturelle
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Convección natural con posibilidad de activar la ventilación forzada
- Sumamente silenciosa en modo convección natural
- Depósito pellet de 22 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Radiomando suministrado
- Salida de humos superior
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

EN


- Majolica coating
- Front glass door with black etching
- Natural convection with optional fan-forced heating
- Ultra-silent in natural convection mode
- 22 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Upper smoke extraction
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

DE

- Kachelverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Natürliche Konvektion mit Möglichkeit zur Aktivierung der Belüftung
- Besonders leise im Modus mit natürlicher Konvention
- 22 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang
- enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat


PT

- Revestimento em faiança
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Convecção natural com a possibilidade de activar a ventilação forçada
- Extremamente silenciosa no modo de convecção natural
- Reservatório de pellets de 22 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



A+

	max 12,5 kW – min 4,4 kW
	max 11,0 kW – min 4,0 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,0% – Pmin 94,0%
	Pmax 0,006% – Pmin 0,006%
	max 2,6 kg/h – min 0,9 kg/h
	22 kg
	190 kg

	180 – 270 mc
	lato: 20 cm retro: 40 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	350 W
	L 96,1 x P 55,0 x H 121,4 cm
	432 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF
	radiocomando
	radiocomando
	Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

TRINITY ERMETICA

 9,0 – 3,0 KW

IT

- Rivestimento in acciaio di forma cilindrica
- Top 5 mm di spessore
- Convezione naturale con possibilità di attivare la ventilazione forzata
- Estremamente silenziosa in modalità convezione naturale
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Braciore autopulente
- Sistema di riciclaggio del pellet incombusto
- Combustione autoregolata tramite il controllo dell'aria (DFCS)
- Stufa ermetica
- Funzionamento continuo del motore coclea per una massima silenziosità
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
- Maniglia rimovibile
- Manutenzione ridotta
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

FR

- Revêtement en acier de forme cylindrique
- Plateau supérieur de 5 mm d'épaisseur
- Convection naturelle avec possibilité d'activer la ventilation forcée
- Extrêmement silencieuse en mode convection naturelle
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Foyer autonettoyant
- Système d'acheminement du pellet qui n'a pas brûlé
- Combustion autorégulée avec contrôle de l'air (DFCS)
- Poêle hermétique
- Fonctionnement continu du moteur de la vis sans fin pour un silence maximal
- Tiroir des cendres amovible pour la récupération des cendres dans un compartiment séparé
- Poignée amovible
- Entretien minimisé
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero con forma cilíndrica
- Top de 5 mm de espesor
- Convección natural con posibilidad de activar la ventilación forzada
- Sumamente silenciosa en modo convección natural
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Brasero autolimpiante
- Sistema de transporte del pellet sin quemar
- Combustión autorregulada mediante el control del aire (DFCS)
- Estufa hermética
- Funcionamiento continuo del motor tornillo sin fin para un silencio máximo
- Cajón cenizas extraíble para recuperación cenizas en un compartimento separado
- Manilla removible
- Mantenimiento reducido
- Radiomando suministrado
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

EN


- Steel coating with cylindrical shape
- 5mm thick top
- Natural convection with optional fan-forced heating
- Ultra-silent in natural convection mode
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Self-cleaning brazier
- Unburnt pellet recirculation system
- Dynamic Flow Control System (DFCS)
- Sealed stove
- Continuous auger motor for maximal silence
- Removable ash drawer for the collection of the ashes in a separate compartment
- Removable handle
- Low maintenance
- Upper - rear smoke extraction
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

DE

- Stahlverkleidung mit zylindrischer Form
- Oberteil von 5mm Dicke
- Natürliche Konvektion mit Möglichkeit zur Aktivierung der Belüftung
- Besonders leise im Modus mit natürlicher Konvektion
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Selbstreinigendes Kohlenbecken
- Unveredelltes Rekonzentrationsystem der unverbrannten Pellets
- Selbstregulierende Verbrennung über Luftsteuerung (DFCS)
- Hermetischer Herd
- Kontinuierlicher Betrieb des Schneckenmotors für maximalen geräuscharmen Betrieb
- Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
- Abnehmbarer Griff
- Reduzierte Wartung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

PT

- Revestimento em aço com forma cilíndrica
- Topo com 5 mm de espessura
- Convecção natural com a possibilidade de activar a ventilação forçada
- Extremamente silenciosa no modo de convecção natural
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Braseiras autolimpantes
- Sistema de transporte de pellets não queimadas
- Combustão autorregulada através do controlo do ar (DFCS)
- Fogão hermético
- Funcionamento contínuo do motor cóclea para uma máxima insonorização
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação de cinzas num compartimento separado
- Pega amovível
- Manutenção reduzida
- Descarga de fumos superior - posterior
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 10,5 kW – min 3,2 kW
	max 9,0 kW – min 3,0 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Prodotto a 4 stelle
	Pmax 90,0% – Pmin 96,0%
	Pmax 0,008% – Pmin 0,011%
	max 2,2 kg/h – min 0,7 kg/h
	15 kg
	160 – 220 mc

	lato: 30 cm retro: 15 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	350 W
	L 56,2 x P 56,2 x H 112,0 cm
	136 kg
	ghisa
	autopulente
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	stufa ermetica
	radiocomando
	radiocomando
	Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
	superiore - posteriore
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

Stufe a Pellet

IT Stufe a Pellet

La gamma Pellet di Eva Calòr copre potenze dai 6 kW fino a 15kW, con rivestimenti in acciaio o pietra naturale, in maiolica e vetro per poter offrire una vasta scelta di prodotti e finiture.

Sono stufe dotate di cassetto cenere, hanno molteplici combinazioni per lo scarico dei fumi e possono essere canalizzabili; grazie anche ai consumi ridotti e alla facilità di programmazione le nostre stufe risultano il prodotto giusto per riscaldare la vostra casa.

EN Pellet stoves

The Eva Calòr range of pellet stoves have a capacity of 6 to 15 kW, and are finished in steel or natural stone, majolica and glass, offering a huge choice of products and finishes.

The stoves are fitted with an ash drawer, come with many different fume outlet systems, and can be ducted; with their low fuel consumption and easy programming our stoves are the ideal solution for heating your home.

FR Poêles à granulés

La gamme Pellet d'Eva Calòr couvre des puissances allant de 6 kW jusqu'à 15kW, avec des revêtements en acier ou en pierre naturelle, en faïence et en verre pour pouvoir offrir un vaste choix de produits et de finitions. Ces poêles sont dotés d'un tiroir à cendres, ils ont de nombreuses combinaisons pour l'évacuation de la fumée et ils peuvent être canalisés ; grâce à leur consommation réduite et à leur facile programmation, nos poêles sont le bon produit pour réchauffer votre maison.

DE Pellet kaminöfen

Die Reihe Pellet von Eva Calòr deckt Leistungen von 6 kW bis 15 kW ab und verfügt über Verkleidungen aus Stahl oder Naturstein, Majolika und Glas, damit eine umfangreiche Auswahl an Produkten und Finishes angeboten werden kann. Die Öfen sind mit Ascheauffangbehältern ausgestattet und ermöglichen mehrere Kombinationen für den Rauchabzug sowie eine Ableitung. Dank des reduzierten Verbrauchs und der leichten Einstellbarkeit sind unsere Öfen das perfekte Produkt zur Beheizung Ihrer Wohnung.

ES Estufas de pellet

La gama Pellet de Eva Calòr alcanza potencias entre 6 kW y 15 kW. Cuenta con revestimientos en acero o piedra natural, en mayólica y vidrio para poder ofrecer una amplia selección de productos y acabados. Se trata de estufas con cajón para recoger la ceniza, que disponen de múltiples combinaciones para la salida de los humos y que se pueden canalizar; los consumos reducidos y la facilidad de programación hacen de nuestras estufas el producto perfecto para calentar una vivienda.

PT Estufas a pellets

A gama pellets da Eva Calòr abrange potências de 6 kW até 15kW, com revestimentos em aço ou pedra natural, em majólica e vidro, para poder oferecer uma vasta seleção de produtos e acabamentos. São salamandras dotadas de gaveta de cinzas, possuem múltiplas combinações para a descarga dos fumos e podem ser canalizáveis; graças também aos consumos reduzidos e à facilidade de programação, as nossas salamandras são o produto adequado para aquecer a sua casa.



GIOTTO
11,5 KW
pag 20



RAFFAELLO
11,5 KW
pag 22



MICHELANGELO
11,5 KW
pag 24



DANTE
7,3 KW
pag 26



TIZIANO
7,3 KW
pag 28



DADO
7,5 KW
pag 30



HERMES
7,5 KW
pag 32



LETIZIA
15,4 KW
pag 34



NEW
GIUSY
15,4 KW
pag 36



ZOE
15,4 KW
pag 38



BEATRICE
15,4 KW
pag 40



GEMMA
15,4 KW
pag 42



CLOE
15,4 KW
pag 44



RE-STYLING
INES
15,4 KW
pag 46



LAURA
13,8 KW
pag 48



RE-STYLING
MILLY
13,8 KW
pag 50



PAOLA
13,8 KW
pag 52



EVELYN
11,0 KW
pag 54



BARBARA
11,0 KW
pag 56



MANOLA
9,1 KW
pag 58



IRMA
9,2 KW
pag 60



ZELDA
9,5 KW
pag 62



SOFIA
9,5 KW
pag 64



LUCILLA
9,5 KW
pag 66



KAREN
9,5 KW
pag 68



KARINA
9,5 KW
pag 70



RITA
9,5 KW
pag 72



KALI
9,5 KW
pag 74



RE-STYLING
NORA
7,6 KW
pag 76



HEIDI
6,3 KW
pag 78



GIOTTO

 10,0 – 4,5 KW



IT

- Rivestimento in pietra
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet sotto le camera di combustione
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Struttura autoportante di rapida installazione
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Stone coating
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- Pellet tank underneath the combustion chamber
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Self-supporting quick to install structure
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en pierre
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet sous la chambre de combustion
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Structure autoportante rapide à installer
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Steinverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- Pellettank unter der Brennkammer
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbsttragende Konstruktion für schnelle Montage
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de piedra
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- Depósito pellet debajo de la cámara de combustión
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Estructura autoportante de rápida instalación
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Radiomando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em pedra
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espaco
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets sob as câmaras de combustão
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Estrutura de sustentação de rápida instalação
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA



A+



max 11,5 kW – min 4,8 kW



max 10,0 kW – min 4,5 kW



Prodotto a 4 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 88,5% – Pmin 93,0%



Pmax 0,014% – Pmin 0,019%



max 2,4 kg/h – min 1,0 kg/h



13 kg



180 – 270 mc



fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



410 W



L 122,1 x P 68,9 x H 228,8 cm



265 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



radiocomando



radiocomando



superiore – posteriore

OPTIONAL:



modulo WI-FI per comando a distanza

RAFFAELLO

 10,0 – 4,5 KW



IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet sotto le camera di combustione
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Struttura autoportante di rapida installazione
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Hand modelled steel coating
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- Pellet tank underneath the combustion chamber
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Self-supporting quick to install structure
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier façonné et fini à la main
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet sous la chambre de combustion
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Structure autoportante rapide à installer
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Handgeformte und handgefertigte Stahlverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- Pellettank unter der Brennkammer
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbsttragende Konstruktion für schnelle Montage
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES


- Revestimiento de acero modelado y terminado a mano
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- Depósito pellet debajo de la cámara de combustión
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Estructura autoportante de rápida instalación
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Radiomando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço modelado e acabado à mão
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espaco
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets sob as câmaras de combustão
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Estrutura de sustentação de rápida instalação
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



	max 11,5 kW – min 4,8 kW
	max 10,0 kW – min 4,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
	Pmax 0,014% – Pmin 0,019%
	max 2,4 kg/h – min 1,0 kg/h
	13 kg

	180 – 270 mc
	fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	410 W
	L 118 x P 67,7 x H 210,5 cm
	190 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	radiocomando
	radiocomando
	superiore – posteriore
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza

MICHELANGELO

 10,0 – 4,5 KW



IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cappa telescopica
- Struttura autoportante di rapida installazione
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Hand modelled steel coating
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Telescopic hood
- Self-supporting quick to install structure
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier façonné et fini à la main
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Hotte télescopique
- Structure autoportante rapide à installer
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Stahlverkleidung mit kostbaren Einlegearbeiten
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Teleskophaube
- Selbsttragende Konstruktion für schnelle Montage
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero modelado y terminado a mano
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Campana telescópica
- Estructura autoportante de rápida instalación
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Radiomando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço modelado e acabado à mão
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Hote telescópica
- Estrutura de sustentação de rápida instalação
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 11,5 kW – min 4,8 kW
	max 10,0 kW – min 4,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
	Pmax 0,014% – Pmin 0,019%
	max 2,4 kg/h – min 1,0 kg/h
	15 kg

	180 – 270 mc
	fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	410 W
	L 130,3 x P 71,2 x H 267min. - 280max cm
	310 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • 15a B-VG	• BlmSchV II • LRV/VKF
	radiocomando	
	radiocomando	
	superiore – posteriore	
OPTIONAL:		
	modulo WI-FI per comando a distanza	

DANTE 5 STELLE ★★★★★

🏠 6,5 – 3,0 KW



IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Top di 6mm di spessore
- Frontale porta in vetro: serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 20 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cappa telescopica
- Struttura autoportante di rapida installazione
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Hand modelled steel coating
- 6mm thick top
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 20 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Telescopic hood
- Self-supporting quick to install structure
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier façonné et fini à la main
- Plateau supérieur de 6 mm d'épaisseur
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 20 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Hotte télescopique
- Structure autoportante rapide à installer
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Stahlverkleidung mit kostbaren Einlegearbeiten
- Oberteil von 6mm Dicke
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 20 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Teleskophaube
- Selbsttragende Konstruktion für schnelle Montage
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero modelado y terminado a mano
- Top de 6 mm de espesor
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 20 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Campana telescópica
- Estructura autoportante de rápida instalación
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço modelado e acabado à mão
- Topo com 6 mm de espessura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 20 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Hote telescópica
- Estrutura de sustentação de rápida instalação
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

In caso di installazione con lo scarico fumi superiore sono necessarie 2 curve a 45° / In case of installation with upper smoke outlet, 2 bends of 45° are required / En cas d'installation avec sortie fumées supérieure prévoir 2 coudes à 45° / Bei der Installation mit oberem Abgasabgang sind 2 45°-Kurven erforderlich / En caso de instalación con salida superior de humos, son necesarias 2 curvas de 45° / Em caso de instalação com a saída de fumos superior, são necessárias 2 curvas a 45°

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 7,3 kW – min 3,5 kW



max 6,5 kW – min 3,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 91,5% – Pmin 90,0%



Pmax 0,015% – Pmin 0,024%



max 1,6 kg/h – min 0,7 kg/h



20 kg



70 – 160 mc



fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



350 W



L 91,0 x P 64,3 x H 265min. - 280max cm



146 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF



6 tasti LED



telecomando



superiore – posteriore

OPTIONAL:



modulo WI-FI per comando a distanza

TIZIANO 5 STELLE ★★★★★

🏠 6,5 – 3,0 KW

Colore corpo della stufa
PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE stove body
colour
Couleur du corps du poêle
PERSONALISABLE
ANPASSBARE Ofenkörperfarbe
Color cuerpo de la estufa
PERSONALIZABLE
Cor do corpo da estufa
PERSONALIZÁVEL



IT

- Rivestimento in cemento naturale senza additivi
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 15 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Struttura autoportante di rapida installazione
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Concrete natural covering without additives
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 15 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Self-supporting quick to install structure
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en béton naturel sans additifs
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 15 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Structure autoportante rapide à installer
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE




- Natürliche Zementbeschichtung ohne Zusätze
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 15 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbsttragende Konstruktion für schnelle Montage
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento en cemento natural sin aditivos
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 15 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Estructura autoportante de rápida instalación
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em cimento natural sem aditivos
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 15 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Estrutura de sustentação de rápida instalação
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

In caso di installazione con lo scarico fumi superiore sono necessarie 2 curve a 45° / In case of installation with upper smoke outlet, 2 bends of 45° are required / En cas d'installation avec sortie fumées supérieure prévoir 2 coudes à 45° / Bei der Installation mit oberem Abgasabgang sind 2 45°-Kurven erforderlich / En caso de instalación con salida superior de humos, son necesarias 2 curvas de 45° / Em caso de instalação com a saída de fumos superior, são necessárias 2 curvas a 45°

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



CEMENTO
CONCRETE
CIMENT
ZEMENT
CEMENTO
CIMENTO



A+



max 7,3 kW – min 3,5 kW



max 6,5 kW – min 3,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 91,5% – Pmin 90,0%



Pmax 0,015% – Pmin 0,024%



max 1,6 kg/h – min 0,7 kg/h



15 kg



70 – 160 mc



fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



350 W



L 93,8 x P 54,0 x H 112,7 cm



150 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF



6 tasti LED



telecomando



superiore – posteriore

OPTIONAL:



modulo WI-FI per comando a distanza

DADO

 6,5 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato



PT

- Revestimento em faiança
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato




OPTIONAL:

Base chiusa
Closed base
Base fermée
Basis geschlossen
Base cerrada
Base fechada



Base aperta
Open base
Base ouverte
Basis offen
Base abierta
Base aberta



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



A+

	max 7,5 kW – min 2,9 kW
	max 6,5 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 87,0% – Pmin 91,0%
	Pmax 0,012% – Pmin 0,010%
	max 1,6 kg/h – min 0,6 kg/h
	12 kg

	70 – 160 mc
	lato: 15 cm retro: 30 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 60,1 x P 52,8 x H 55,2 cm
	130 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	superiore - posteriore
	6 tasti LED
	telecomando
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	piedistallo

HERMES 4 STELLE ★★★★★

🔥 6,5 – 2,5 KW



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato


PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato




OPTIONAL:

Base chiusa
Closed base
Base fermée
Basis geschlossen
Base cerrada
Base fechada



Base aperta
Open base
Base ouverte
Basis offen
Base abierta
Base aberta



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 7,5 kW – min 2,9 kW
	max 6,5 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 87,0% – Pmin 91,0%
	Pmax 0,012% – Pmin 0,010%
	max 1,6 kg/h – min 0,6 kg/h
	12 kg

	70 – 160 mc
	lato: 15 cm retro: 30 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 60,1 x P 53,2 x H 56 cm
	113 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	superiore - posteriore
	6 tasti LED
	telecomando

OPTIONAL:


	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedistallo

LETIZIA DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

5 STELLE ★★★★★



14,0 – 4,0 KW



IT

- Rivestimento con frontale in acciaio calandrato
- Frontale porta in vetro curvo serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione con due ventilatori indipendenti su due uscite
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Coating with front steel grille
- Front curved glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Channelling with two independent fans on two outputs
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement avec face en acier soumis à calandrage à chaud
- Façade porte en verre bombé sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation avec deux ventilateurs indépendants sur deux sorties
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Verkleidung mit satiniertem Stahlfront
- Vordertür aus gebogenem Glas mit schwarzem Siebdruck
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Kanalisierung mit zwei unabhängigen Lüftern an zwei Ausgängen
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento con frente de acero calandrado
- Frente de la puerta de vidrio curvo serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización con dos ventiladores independientes en dos salidas
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento com dianteira em aço calandrado
- Dianteira porta em vidro curvo serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização com dois ventiladores independentes em dois saídas
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm. Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 51 mm. Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
1-2 = Ø 80 mm. Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLOURS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 15,4 kW – min 4,2 kW
	max 14,0 kW – min 4,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,4% – Pmin 95,0%
	Pmax 0,014% – Pmin 0,023%
	max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h
	16,5 kg
	240 – 320 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 48,0 x P 54,5 x H 114,8 cm
	117 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	canalizzazione con due ventilatori indipendenti su due uscite
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione


NEW

GIUSY

DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

5 STELLE ★★★★★

14,0 – 4,0 KW



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione con due ventilatori indipendenti su due uscite
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Channelling with two independent fans on two outputs
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiror à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation avec deux ventilateurs indépendants sur deux sorties
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Kanalisierung mit zwei unabhängigen Lüftern an zwei Ausgängen
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removable
- Canalización con dos ventiladores independientes en dos salidas
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização com dois ventiladores independentes em dois saídas
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm. Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm. Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Air de combustão
1-2 = Ø 80 mm. Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 15,4 kW – min 4,2 kW



max 14,0 kW – min 4,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 88,4% – Pmin 95,0%



Pmax 0,014% – Pmin 0,023%



max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h



16,5 kg



240 – 320 mc



lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



340 W



L 47,3 x P 54,2 x H 114,1 cm



100 kg



ghisa



acciaio inox



• EN14785 • BImSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



canalizzazione con due ventilatori
indipendenti su due uscite



posteriore



6 tasti LCD

OPTIONAL:



telecomando




modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

ZOE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE - 5 STELLE ★★★★★

 14,0 – 4,0 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 22 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 22 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 22 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 22 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato exterior
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 22 kg
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



A+

	max 15,4 kW – min 4,2 kW
	max 14,0 kW – min 4,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,4% – Pmin 95,0%
	Pmax 0,014% – Pmin 0,023%
	max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h
	22 kg
	240 – 320 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 50,2 x P 54,1 x H 117,4 cm
	174 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF


	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	stufa canalizzata doppia ventilazione premium
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

BEATRICE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

5 STELLE ★★★★★

🔥 14,0 – 4,0 KW

PREMIUM



IT

- Rivestimento in pietra
- Top 6 mm di spessore
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 22 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Stone coating
- 6mm thick top
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 22 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en pierre
- Plateau supérieur de 6 mm d'épaisseur
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Steinverkleidung
- Oberteil von 6mm Dicke
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 22 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de piedra
- Top de 6 mm de espesor
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 22 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em pedra
- Topo com 6 mm de espessura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 22 kg
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO



SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA



A+

	max 15,4 kW – min 4,2 kW
	max 14,0 kW – min 4,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,4% – Pmin 95,0%
	Pmax 0,014% – Pmin 0,023%
	max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h
	22 kg
	240 – 320 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 56,2 x P 55,5 x H 117,2 cm
	191 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BImSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF


	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	stufa canalizzata doppia ventilazione premium
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

GEMMA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

5 STELLE ★★★★★



14,0 – 4,0 KW



IT

- Rivestimento in acciaio con preziosi intarsi
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 22 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Steel coating with precious inserts
- Forced ventilation
- 22kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier avec incrustations précieuses
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Stahlverkleidung mit kostbaren Einlegearbeiten
- Zwangsbelüftung
- 22 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero con aplicaciones preciadas
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 22 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço com preciosas intársias
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 22 kg
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR -
VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 15,4 kW – min 4,2 kW



max 14,0 kW – min 4,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 88,4% – Pmin 95,0%



Pmax 0,014% – Pmin 0,023%



max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h



22 kg



240 – 320 mc



lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



340 W



L 48,1 x P 53,7 x H 115,5 cm



120 kg



ghisa



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per recupero ceneri



stufa canalizzata
doppia ventilazione premium



posteriore



6 tasti LCD

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza




pedana protezione

CLOE CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE - 5 STELLE ★★★★★

🔥 14,0 – 4,0 KW

PREMIUM



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 22 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 22 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisations PREMIUM (double ventilation)
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 22 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 22 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removable
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 22 kg
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM



A+



max 15,4 kW – min 4,2 kW



max 14,0 kW – min 4,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 88,4% – Pmin 95,0%



Pmax 0,014% – Pmin 0,023%



max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h



22 kg



240 – 320 mc



lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



340 W



L 48,2 x P 54,5 x H 115,7 cm



120 kg



ghisa



acciaio inox



• EN14785 • BImSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



stufa canalizzata
doppia ventilazione premium



posteriore



6 tasti LCD

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

REStYLING

INES

14,0 – 4,0 KW

CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE BIOMASSA – 5 STELLE ★★★★★

IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 22 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Utilizza pellet e biomasse solide tritate (BMS)
- Combustione autoregolata tramite il controllo dell'aria (DFCS)
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

DE

- Handgeformte und handgefertigte Stahlverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 22 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Verwendung von Pellets und zerkleinerten Feststoff-Biomassen (BMS)
- Selbstregulierende Verbrennung über Luftsteuerung (DFCS)
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

EN

- Hand modelled steel coating
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 22kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Uses Biomass Multi-fuel System pellets (BMS)
- Dynamic Flow Control System (DFCS)
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

ES




- Revestimiento de acero modelado y terminado a mano
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 22 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Utiliza pellet y biomasa sólidas desmenuzadas (BMS)
- Combustión autorregulada mediante el control del aire (DFCS)
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

FR

- Revêtement en acier façonné et fini à la main
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Utilise du pellet et des biomasses solides broyées (BMS)
- Combustion autorégulée avec contrôle de l'air (DFCS)
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

PT

- Revestimento em aço modelado e acabado à mão
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 22 kg
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Utiliza pellets e biomassa sólidas trituradas (BMS)
- Combustão autorregulada através do controlo do ar (DFCS)
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top
Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
D = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



A+

	max 15,4 kW – min 4,2 kW
	max 14,0 kW – min 4,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,4% – Pmin 95,0%
	Pmax 0,014% – Pmin 0,023%
	max 3,4 kg/h – min 0,9 kg/h
	22 kg
	240 – 320 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 46,6 x P 55,5 x H 115,9 cm
	122 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	stufa canalizzata doppia ventilazione premium
	superiore – posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

LAURA 5 STELLE ★★★★★

🔥 12,5 – 5,0 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Top 6 mm di spessore
- Frontale porta in vetro curvo serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 21 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

DE

- Kachelverkleidung
- Oberteil von 6mm Dicke
- Vordertür aus gebogenem Glas mit schwarzem Siebdruck
- Zwangsbelüftung
- 21 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

EN

- Majolica coating
- 6mm thick top
- Front curved glass door with black etching
- Forced ventilation
- 21kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

ES


- Revestimiento de mayólica
- Top de 6 mm de espesor
- Frente de la puerta de vidrio curvo serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 21 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

FR

- Revêtement en faïence
- Plateau supérieur de 6 mm d'épaisseur
- Façade porte en verre bombé sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 21 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

PT

- Revestimento em faiança
- Topo com 6 mm de espessura
- Dianteira porta em vidro curvo serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 21 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



A+

	max 13,8 kW – min 5,3 kW
	max 12,5 kW – min 5,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,024%
	max 3,0 kg/h – min 1,1 kg/h
	21 kg
	200 – 300 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 52 x P 53,5 x H 109 cm
	126 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

RESTYLING

MILLY BIOMASSA - 5 STELLE ★★★★★

12,5 – 5,0 KW

IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Utilizza pellet e biomasse solide tritate (BMS)
- Combustione autoregolata tramite il controllo dell'aria (DFCS)
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Hand modelled steel coating
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Uses Biomass Multi-fuel System pellets (BMS)
- Dynamic Flow Control System (DFCS)
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier façonné et fini à la main
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Utilise du pellet et des biomasses solides broyées (BMS)
- Combustion autorégulée avec contrôle de l'air (DFCS)
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat



DE



- Handgeformte und handgefertigte Stahlverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Verwendung von Pellets und zerkleinerten Feststoff-Biomassen (BMS)
- Selbstregulierende Verbrennung über Luftsteuerung (DFCS)
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero modelado y terminado a mano
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Utiliza pellet y biomasa sólidas desmenuzadas (BMS)
- Combustión autorregulada mediante el control del aire (DFCS)
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço modelado e acabado à mão
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Utiliza pellets e biomassa sólidas trituradas (BMS)
- Combustão autorregulada através do controlo do ar (DFCS)
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aire combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



	max 13,8 kW – min 5,3 kW
	max 12,5 kW – min 5,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,024%
	max 3,0 kg/h – min 1,1 kg/h
	15 kg
	200 – 300 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 46,6 x P 55,5 x H 99,9 cm
	110 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

PAOLA 5 STELLE ★★★★★

🔥 12,5 – 5,0 KW



IT

- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



A+



max 13,8 kW – min 5,3 kW



max 12,5 kW – min 5,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 90,0% – Pmin 94,5%



Pmax 0,018% – Pmin 0,024%



max 3,0 kg/h – min 1,1 kg/h



15 kg



200 – 300 mc



lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



320 W



L 47,0 x P 53,2 x H 104,4 cm



99 kg



ghisa



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



posteriore



6 tasti LED

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione


EVELYN



10,0 – 3,2 KW

CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

5 STELLE ★★★★★



IT

- Rivestimento con frontale in acciaio calandrato
- Frontale porta in vetro curvo serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Display con menù a 6 lingue
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Coating with front steel grille
- Front curved glass door with black etching
- Forced ventilation
- Menu display in 6 languages
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement avec face en acier soumis à calandrage à chaud
- Façade porte en verre bombé sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Verkleidung mit satiniertem Stahlfront
- Vordertür aus gebogenem Glas mit schwarzem Siebdruck
- Zwangsbelüftung
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento con frente de acero calandrado
- Frente de la puerta de vidrio curvo serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento com dianteira em aço calandrado
- Dianteira porta em vidro curvo serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR-



AMBRA
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 11,0 kW – min 3,4 kW
	max 10,0 kW – min 3,2 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,007% – Pmin 0,016%
	max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h
	15 kg
	200 – 300 mc

	lato: 30 cm retro: 25 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	345 W
	L 48 x P 54,5 x H 98,8 cm
	106 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	stufa canalizzata doppia ventilazione premium
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

BARBARA 5 STELLE ★★★★★

10,0 – 3,2 KW



IT

- Rivestimento in pietra
- Top 6 mm di spessore
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Stone coating
- 6mm thick top
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en pierre
- Plateau supérieur de 6 mm d'épaisseur
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Steinverkleidung
- Oberteil von 6mm Dicke
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de piedra
- Top de 6 mm de espesor
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico
- negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em pedra
- Topo com 6 mm de espessura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO



SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA



A+



max 11,0 kW – min 3,4 kW



max 10,0 kW – min 3,2 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 91,5% – Pmin 94,5%



Pmax 0,007% – Pmin 0,016%



max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h



15 kg



200 – 300 mc



lato: 30 cm
retro: 25 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



345 W



L 56,2 x P 55,5 x H 101,2 cm



177 kg



ghisa



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



posteriore



3 tasti M

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

MANOLA ERMETICA – 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 3,0 KW



IT

- Rivestimento in acciaio di forma cilindrica
- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 19 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Braciare in ghisa
- Stufa ermetica
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Steel coating with cylindrical shape
- Double door
- Forced ventilation
- 19 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron brazier
- Sealed stove
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier de forme cylindrique
- Double porte
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 19 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Foyer en fonte
- Poêle hermétique
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Stahlverkleidung mit zylindrischer Form
- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- 19 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Hermetischer Herd
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero con forma cilíndrica
- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 19 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Brasero de hierro fundido
- Estufa hermética
- Manilla removable
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço com forma cilíndrica
- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 19 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Braseiras em ferro fundido
- Fogão hermético
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROJO
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,1 kW – min 3,1 kW
	max 8,0 kW – min 3,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,0% – Pmin 95,5%
	Pmax 0,008% – Pmin 0,008%
	max 1,9 kg/h – min 0,6 kg/h
	19 kg
	140 – 200 mc


	lato: 30 cm retro: 30 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	350 W
	L 54,8 x P 56,9 x H 116,1 cm
	110 kg
	acciaio
	ghisa
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	stufa ermetica
	posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

IRMA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

 7,9 – 2,9 KW

PREMIUM



Aria canalizzata
Ducted air
Air pulsé
Luftkanalsystem
Aire canalizado
Ar canalizado



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
D = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 9,2 kW – min 3,2 kW



max 7,9 kW – min 2,9 kW



Prodotto a 4 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 87,0% – Pmin 93,0%



Pmax 0,020% – Pmin 0,014%



max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h



13,5 kg



140 – 200 mc



lato: 25 cm
retro: 25 cm
fronte: 150 cm



230V – 50 Hz



340 W



L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm



60 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



stufa canalizzata
doppia ventilazione premium



superiore - posteriore



6 tasti LCD

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

ZELDA 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Porta doppio vetro
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda frontale inferiore (ADSD)
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Double glazed door
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Air Diffusion System Door (ADSD)
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Porte double vitrage
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud en bas à l'avant (ADSD)
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Doppelte Glastür
- Vordertür aus schwarzem oder Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Vorderer Heißluftauslass unten (ADSD)
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Puerta doble vidrio
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Salida aire caliente frente inferior (ADSD)
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Porta de vidro duplo
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Saída ar quente frontal inferior (ADSD)
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 40 mm Aire combustión / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 Aire para la combustión / Ar de combustão
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
 VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
 BLACK
 NOIR
 SCHWARZ
 NEGRO
 PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 45,8 x P 53,8 x H 92,4 cm
	93 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

SOFIA 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Top 6 mm di spessore
- Frontale porta in vetro curvo serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- 6mm thick top
- Front curved glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Plateau supérieur de 6 mm d'épaisseur
- Façade porte en verre bombé sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiror à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Oberteil von 6mm Dicke
- Vordertür aus gebogenem Glas mit schwarzem Siebdruck
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Top de 6 mm de espesor
- Frente de la puerta de vidrio curvo serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Topo com 6 mm de espessura
- Dianteira porta em vidro curvo serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée /
Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



A+



max 9,5 kW – min 2,8 kW



max 8,0 kW – min 2,5 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 88,0% – Pmin 90,0%



Pmax 0,010% – Pmin 0,013%



max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h



13,5 kg



140 – 200 mc



lato: 25 cm
retro: 10 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



320 W



L 52 x P 52 x H 97 cm



98 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



superiore – posteriore



6 tasti LED

OPTIONAL:



telecomando




modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

LUCILLA 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in acciaio con preziosi intarsi
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Steel coating with precious inserts
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier avec incrustations précieuses
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Stahlverkleidung mit kostbaren Einlegearbeiten
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero con aplicaciones preciadadas
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço com preciosas intársias
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top
Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR -
VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 45,8 x P 58,2 x H 91,6 cm
	75 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore - posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

KAREN SERBATOIO 45 KG – 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



Tutto il calore che ti serve, più a lungo.
All the heat you need, for longer. - Toute la chaleur dont vous avez besoin, plus longtemps.
- Die ganze Wärme die Sie benötigen und zwar viel länger. - Todo el calor que necesitas durante más tiempo. - Todo o calor de que necessita, durante mais tempo.

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 45 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 45kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 45 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 45 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 45 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removable
- Termostato de seguridad
- Presostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 45 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue /
Cheminée / Rauchabzug /
Evacuación de humos / Descarga
de humos
B = Ø 40 mm Aria combustione
/ Combustion air / Air de
combustion / Verbrennungsluft /
Aire para la combustión / Ar de
combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
variantes color - variantes de cor



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	45 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 44 x P 51,4 x H 125,8 cm
	83 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

KARINA SERBATOIO 25 KG – 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



Tutto il calore che ti serve, più a lungo.

All the heat you need, for longer. - Toute la chaleur dont vous avez besoin, plus longtemps. - Die ganze Wärme die Sie benötigen und zwar viel länger. - Todo el calor que necesitas durante más tiempo. - Todo o calor de que necessita, durante mais tempo.

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 25 kg
- Display con menù a 6 lingue
- 5 potenze di funzionamento
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 25 kg Pellet tank
- Menu display in 6 languages
- 5 operating power levels
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 25 kg
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- 5 puissances de fonctionnement
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 25 kg Pelletsbehälter
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- 5 Betriebskräfte
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 25 kg
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- 5 potencias de funcionamiento
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 25 kg
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- 5 potências de funcionamento
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR -
VARIANTES DE COR



TORTORA
DOVE GREY
GRIS TOURTERELLE
TAUBENGRAU
TÖRTOLA
CINZA CLARO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	25 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 44,6 x P 51,7 x H 100,4 cm
	65 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

RITA 5 STELLE ★★★★★

 8,0 – 2,5 KW



IT

- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore-posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top
Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 43,4 x P 50,6 x H 91,2 cm
	60 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

KALI 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR-
VARIANTES DE COR



TORTORA
DOVE GREY
GRIS TOURTERELLE
TAUBENGRAU
TÓRTOLA
CINZA CLARO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 9,5 kW – min 2,8 kW



max 8,0 kW – min 2,5 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 88,0% – Pmin 90,0%



Pmax 0,010% – Pmin 0,013%



max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h



11,0 kg



140 – 200 mc



lato: 25 cm
retro: 10 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



320 W



L 43,8 x P 45,5 x H 79,7 cm



47 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



posteriore



3 tasti D

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

RESTYLING

NORA HERMETICA

6,5 – 2,7 KW



IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Stufa ermetica
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore -posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Hand modelled steel coating
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Sealed stove
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier façonné et fini à la main
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poêle hermétique
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Handgeformte und handgefertigte Stahlverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegewinnung
- Hermetischer Herd
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero modelado y terminado a mano
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Estufa hermética
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Presostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço modelado e acabado à mão
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Fogão hermético
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée /
Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 7,6 kW – min 2,9 kW
	max 6,5 kW – min 2,7 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 89,0% – Pmin 94,0%
	Pmax 0,005% – Pmin 0,022%
	max 1,6 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	70 – 160 mc

	lato: 20 cm retro: 15 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	350 W
	L 44,9 x P 51,7 x H 97,4 cm
	68 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	stufa ermetica
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

HEIDI

 5,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in acciaio con forma cilindrica a raggio ridotto
- Top in ceramica
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Steel coating with reduced radius cylindrical shape
- Ceramic top
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en acier de forme cylindrique à rayon réduit.
- Plateau supérieure en céramique
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Stahlverkleidung mit zylindrischer Form und reduziertem Radius
- Keramikoberteil
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de acero con forma cilíndrica de radio reducido
- Top de cerámica
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em aço com forma cilíndrica de raio reduzido
- Topo em cerâmica
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



TORTORA
DOVE GREY
GRIS TOURTERELLE
TAUBENGRAU
TÖRTOLA
CINZA CLARO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 6,3 kW – min 2,9 kW
	max 5,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 87,5% – Pmin 92,0%
	Pmax 0,019% – Pmin 0,024%
	max 1,3 kg/h – min 0,6 kg/h
	10 kg
	50 – 120 mc

	lato: 30 cm retro: 25 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	250 W
	L 41,3 x P 38,8 x H 91 cm
	52 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	3 tasti M

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione



IT Stufe a Pellet Maiolica

Le stufe Eva Calòr in maiolica sono una rappresentazione dell'artigianalità Italiana, l'estetica esclusiva di ogni singola stufa in maiolica avvalora, emoziona e trasmette un'idea di calore innovativo nelle vostre abitazioni.

Cavillature, punteggiature ed ombreggiature sono la controprova dell'unicità dei nostri prodotti che durante il funzionamento accumulano il calore per poi rilasciarlo anche a stufa spenta.

EN Majolica pellet stoves

Eva Calòr majolica stoves are a fine example of Italian craftsmanship; the exclusive style of each individual majolica stove validates, enlivens and transmits the idea of innovative heating in your home.

Carving, stippling and shading are proof of the uniqueness of our stoves, which accumulate heat when operating, to release it when turned off.

FR Poêles à granulés en faïence

Les poêles Eva Calòr en faïence représentent l'artisanat italien, l'esthétique exclusive de chaque poêle en faïence renforce, excite et transmet une idée de chaleur innovante dans vos habitations.

Craquelures, gravelures et ombres sont la contre-épreuve du caractère unique de nos produits qui, durant leur fonctionnement, accumulent la chaleur pour la restituer ensuite même quand le poêle est éteint.

DE Majolika Pelletöfen

Die Eva-Calòr-Öfen auf Majolika repräsentieren die italienische Kunsthandwerklichkeit. Die exklusive Ästhetik jedes einzelnen Ofens aus Majolika bestätigt, bewegt und überträgt eine innovative Farbidee in unsere Wohnungen.

Feine Risse, Tüpfelungen und Schattierungen sind der Beweis für die Einzigartigkeit unserer Produkte, die während des Betriebs die Wärme sammeln, um sie dann auch abzugeben, wenn der Ofen ausgeschaltet ist.

ES Estufas de pellet mayólica

Las estufas Eva Calòr en mayólica son una representación de la artesanidad italiana, el diseño exclusivo de cada estufa en mayólica refuerza, emociona y transmite una idea de calor innovadora en las viviendas. Grietas, punteados y sombras son la contraprueba de la unicidad de nuestros productos que, durante el funcionamiento, acumulan el calor para soltarlo luego, incluso con la estufa apagada.

PT Salamandras a pellets de majólica

As salamandras Eva Calòr em majólica são uma representação do artesanato italiano, a estética exclusiva de cada uma das salamandras em majólica reforça, emociona e transmite uma ideia de calor inovador à sua residência.

Fissurações, pontilhamentos e sombreamentos são as provas distintivas da univocidade dos nossos produtos que, durante o funcionamento, acumulam o calor para depois libertá-lo mesmo com a salamandra desligada.

Stufe a Pellet Maiolica



ADELE
9,5 kW
pag 82



ERMINY
9,5 kW
pag 84



ALINA
9,5 kW
pag 86



DIANA
13,8 kW
pag 88



ROSY
13,8 kW
pag 90



MARIA
13,8 kW
pag 92

ADELE 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 18,5 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Forced ventilation
- 18.5kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 18,5 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Zwangsbelüftung
- 18,5 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschengewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 18,5 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 18,5 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm. Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 40 mm. Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
CRÈME
CREMEFARBE
CREMA
CREME



A⁺

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	18,5 kg

	140 – 200 mc
	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 54,7 x P 52,2 x H 106,5 cm
	115 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

ERMINY 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 18,5 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Forced ventilation
- 18.5kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 18,5 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiror à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Zwangsbelüftung
- 18,5 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschengewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 18,5 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 18,5 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
CRÈME
CREMEFARBE
CREMA
CRÈME



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	18,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 54,7 x P 52,2 x H 110,6 cm
	115 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

ALINA 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
CRÈME
CREMEFARBE
CREMA
CRÈME



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 54,7 x P 52,2 x H 93,2 cm
	105 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

DIANA 5 STELLE ★★★★★

🔥 12,5 – 5,0 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Fugata a mano
- Decor in oro 24 Carati
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 25 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Blocco maiolica assemblato su struttura autoportante
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Hand finished
- 24-carat gold decoration
- Forced ventilation
- 25kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Majolica block assembled on self-supporting structure
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Joints à la main
- Décorations en or 24 carats
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 25 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Bloc en faïence assemblé sur une structure autoportante
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Per Hand verfügt
- Dekorationen aus 24 Karat Gold
- Zwangsbelüftung
- 25 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Kachelblock auf selbsttragender Konstruktion montiert
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Dispersado a mano
- Decoraciones de oro 24 Quilates
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 25 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Bloque de mayólica montado en estructura autoportante
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Com fugas feitas à mão
- Decorações em ouro de 24 quilates
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 25 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Bloco em faiança montado na estrutura de sustentação
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm ARIA combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
CRÈME
CREMEFARBE
CREMA
CRÈME



NOCCIOLA
NUT
NOISSETTE
HAZELNUSSBRAUN
AVELLANA
AVELÂ



A+

	max 13,8 kW – min 5,3 kW
	max 12,5 kW – min 5,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,024%
	max 3,0 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	200 – 300 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
	226 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

ROSY 5 STELLE ★★★★★

🔥 12,5 – 5,0 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Fugata a mano
- Ventilazione forzata
- Serbatoio pellet da 25 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Blocco maiolica assemblato su struttura autoportante
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Hand finished
- Forced ventilation
- 25kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Majolica block assembled on self-supporting structure
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Joints à la main
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 25 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Bloc en faïence assemblé sur une structure autoportante
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Per Hand verfügt
- Zwangsbelüftung
- 25 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Kachelblock auf selbsttragender Konstruktion montiert
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Dispersado a mano
- Ventilación forzada
- Depósito pellet de 25 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Bloque de mayólica montado en estructura autoportante
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Com fugas feitas à mão
- Ventilação forçada
- Reservatório de pellets de 25 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Bloco em faiança montado na estrutura de sustentação
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm. Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm. Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
ROUGE
CREMEFARBE
CREMA
CREME



NOCCIOLA
NUT
NOISSETTE
HAZELNUSSBRAUN
AVELLANA
AVELÂ



A+

	max 13,8 kW – min 5,3 kW
	max 12,5 kW – min 5,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,024%
	max 3,0 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	200 – 300 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
	226 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

MARIA 5 STELLE ★★★★★

12,5 – 5,0 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Fugata a mano
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Blocco maiolica assemblato su struttura autoportante
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

DE

- Kachelverkleidung
- Per Hand verfügt
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Kachelblock auf selbsttragender Konstruktion montiert
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

EN

- Majolica coating
- Hand finished
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Majolica block assembled on self-supporting structure
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Dispersado a mano
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Bloque de mayólica montado en estructura autoportante
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato



FR

- Revêtement en faïence
- Joints à la main
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Bloc en faïence assemblé sur une structure autoportante
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

PT

- Revestimento em faiança
- Com fugas feitas à mão
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Bloco em faiança montado na estrutura de sustentação
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
ROUGE
CREMEFARBE
CREMA
CREME



NOCCIOLA
NUT
NOISSETTE
HAZELNUSSBRAUN
AVELLANA
AVELÂ



A⁺



max 13,8 kW – min 5,3 kW



max 12,5 kW – min 5,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 90,0% – Pmin 94,5%



Pmax 0,018% – Pmin 0,024%



max 3,0 kg/h – min 1,1 kg/h



20 kg



200 – 300 mc



lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



320 W



L 73,1 x P 58,6 x H 112,9 cm



210 kg



ghisa



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



posteriore



6 tasti LED

OPTIONAL:



telecomando



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

Stufe a Pellet Slim

IT Le stufe salvaspazio

Le stufe SLIM salvaspazio sono le stufe ideali per i miniappartamenti per i corridoi per le stanze strette e per risparmiare spazio all'interno degli ambienti dove verranno posizionate.

La possibilità di scegliere la direzione di scarico dei fumi permette molteplici installazioni, alcuni modelli possono addirittura essere sospesi e posizionati a soli 5 cm di distanza dal muro.

EN Space-saving stoves

Space-saving SLIM stoves are the ideal product for small apartments, corridors or small rooms, and for saving space inside the room where they are installed. The possibility of choosing the direction of the fume outlet allows various installation options; some models can even be hung above ground level, and just 5 cm from the wall.

FR Les poêles gain de place

Les poêles SLIM compacts sont les poêles idéaux pour les petits appartements, pour les couloirs, pour les pièces étroites, et pour économiser de l'espace à l'intérieur des pièces où ils seront placés. La possibilité de choisir la direction d'évacuation de la fumée permet de multiples installations, certains modèles peuvent même être suspendus et positionnés à seulement 5 cm de distance du mur.

DE Platzsparende Kaminöfen

Die SLIM-Öfen sind platzsparend und somit ideal für kleine Apartments, Flure und enge Räume, um in den Räumen, in denen sie positioniert werden, Platz zu sparen.

Die Möglichkeit, die Rauchabzugsrichtung auszuwählen, ermöglicht zahlreiche Installationen, einige Modelle können sogar aufgehängt und mit nur 5 cm Abstand zur Wand positioniert werden.

ES Las estufas salvaespacio

Las estufas SLIM salvaespacio son las estufas ideales para los miniapartamentos, los pasillos, las habitaciones estrechas y para ahorrar espacio en los ambientes donde se colocarán. La posibilidad de elegir la dirección de la salida de humos permite múltiples instalaciones, algunos modelos pueden colocarse incluso suspendidos y a sólo 5 cm de distancia de la pared.

PT As salamandras compactas

As salamandras compactas SLIM são as salamandras ideais para um apartamento pequeno, para os corredores, para as divisões estreitas e para poupar espaço dentro dos ambientes onde serão colocadas.

A possibilidade de escolher a direção de descarga dos fumos permite múltiplas instalações, alguns modelos podem inclusivamente ser suspensos e colocados a apenas 5 cm de distância da parede





DILETTA
10,5 kW
pag 98



DIVA
9,4 kW
pag 100



CAROL
9,4 kW
pag 102



EMILY
9,4 kW
pag 104



REBECCA
9,4 kW
pag 106



KENDRA
7,5 kW
pag 108



PERLA
7,5 kW
pag 110



MATILDE
4,6 kW
pag 112

DILETTA SLIM

la CANALIZZATA SLIM che fa PER 3

Slimline 3-duct model - L'appareil canalisé slim qui en vaut 3 -
Slim-Kanalisierung mit Dreifachnutzung - La canalización slim que vale por 3
A estufa de ar canalizável ultra fina que vale por 3

SUPER SOTTILE E SUPER PERFORMANTE

ULTRA-SLIM WITH OUTSTANDING PERFORMANCE

EXTRÊMEMENT ÉTROIT ET PERFORMANT

SUPERSCHLANK UND BESONDERS LEISTUNGSSTARK

SUPERFINO Y SUPEREFFICIENTE

ULTRA FINA E ULTRA EFICIENTE



1

Aria calda frontale
Front hot air distribution
Air chaud frontal
Warmluft vorne
Aire caliente frontal
Saída anterior de ar quente

2

Seconda uscita aria calda
Second hot air outlet
Deuxième sortie d'air chaud
Zweiter Warmluft-Ausgang
Segunda salida de aire caliente
Segunda saída de ar quente

3

Terza uscita aria calda
Third hot air outlet
Troisième sortie d'air chaud
Dritter Warmluft-Ausgang
Tercera salida de aire caliente
Terceira saída de ar quente



IT 3 ambienti riscaldati contemporaneamente

La nuova stufa Eva Calòr DILETTA SLIM canalizzata nasconde nelle sue strette proporzioni la capacità di riscaldare 3 ambienti diversi in maniera autonoma grazie all'uscita dell'aria calda frontale e dell'aria calda posteriore con ventilatore dedicato per due uscite regolabili.

EN 3 areas heated simultaneously

The new Eva Calòr DILETTA SLIM ducted model conceals the ability to independently heat three different rooms within its ultra-slim design, thanks to the combination of the front hot air outlet and the rear hot air outlet with dedicated fan for two adjustable outlets.

FR 3 pièces chauffées simultanément

Le nouveau poêle Eva Calòr DILETTA SLIM canalisé, malgré ses petites dimensions, chauffe 3 différentes pièces de manière autonome grâce aux deux sorties d'air chaud (antérieure et postérieure) avec un ventilateur dédié pour deux sorties réglables.

DE 3 Räume werden gleichzeitig beheizt

Der neue Ofen Eva Calòr DILETTA SLIM mit Kanalisierung verbirgt hinter seiner kleinen Größe die Fähigkeit, dank des vorne angebrachten Warmluftaustritts und der Warmluft hinten mit entsprechendem Ventilator, der für zwei einstellbare Ausgänge geeignet ist, drei verschiedene Räume autonom zu beheizen.

ES Calentamiento simultáneo de 3 ambientes

La nueva estufa Eva Calòr DILETTA SLIM canalizada esconde en sus estrechas proporciones la capacidad de calentar 3 ambientes distintos de forma autónoma, gracias a la salida del aire caliente frontal y del aire caliente posterior con ventilador específico para dos salidas regulables.

PT 3 espaços simultaneamente aquecidos


A nova estufa de ar quente canalizado Eva Calòr DILETTA SLIM esconde nas suas pequenas dimensões a capacidade de aquecer 3 espaços de uma forma autónoma graças à saída de ar quente anterior e posterior, com ventilador integrado para duas saídas reguláveis.

DILETTA ERMETICA

DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE



9,2 – 3,0 KW



IT

- Fianchi modellati con un ampio raggio
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Camera di combustione in ghisa
- Braciare in ghisa
- Stufa ermetica
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Doppia canalizzazione parzializzabile con ventilatore dedicato
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Modelled sides with wide radius
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Cast iron combustion chamber
- Cast iron brazier
- Sealed stove
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Dual ducted adjustable system with dedicated fan
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Panneaux latéraux façonnés avec grand rayon
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Chambre de combustion en fonte
- Foyer en fonte
- Poêle hermétique
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Double canalisation réglable avec ventilateur dédié
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Seiten mit großem Radius geformt
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Brennkammer aus Gusseisen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Hermetischer Herd
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Doppelte Kanalisierung, die mit einem entsprechenden Ventilator geregelt werden kann
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Costados modelados con un radio amplio
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Braseiro de hierro fundido
- Estufa hermética
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Doble canalización que se puede regular con ventilador específico
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Laterais modeladas com um amplo raio
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espaco
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Braseiras em ferro fundido
- Fogão hermético
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Dupla saída regulável de ar canalizável com ventilador integrado
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi (Ø 130 mm tubo coassiale) Flue (Ø 130 mm coaxial tube) / Cheminée (Ø 130 mm tubes coaxiaux) / Rauchabzug (Ø 130 mm koaxialer Rohr) / Evacuación de humos (Ø 130 mm tubos coaxiales) / Descarga de fumos (Ø 130 mm tubos coaxiais)
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 Aire para la combustión / Ar de combustão
 C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées / Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
 1-2 = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
 Aire canalizado / Kit opcional de ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



TORTORA
DOVE GREY
GRIS TOURTERELLE
TAUBENGRÄU
TÓRTOLA
CINZA CLARO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 10,5 kW – min 3,2 kW
	max 9,2 kW – min 3,0 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 92,2%
	Pmax 0,009% – Pmin 0,023%
	max 2,2 kg/h – min 0,7 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 20 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	360 W
	L 84,3 x P 37,5 x H 104,2 cm
	108 kg
	ghisa
	ghisa
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	stufa ermetica
	superiore – posteriore
	Doppia canalizzazione parzializzabile con ventilatore dedicato
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

DIVA ERMETICA

 8,5 – 2,5 KW

IT

- Fianchi modellati con un ampio raggio
- Top di 8mm di spessore
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Braciore in ghisa
- Stufa ermetica
- Funzionamento continuo del motore coclea per una massima silenziosità
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Possibilità di sospenderla a parete
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Modelled sides with wide radius
- 8mm thick top
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Cast iron brazier
- Sealed stove
- Continuous auger motor for maximal silence
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Can be wall hung
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Panneaux latéraux façonnés avec grand rayon
- Plateau supérieur de 8 mm d'épaisseur
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Foyer en fonte
- Poêle hermétique
- Fonctionnement continu du moteur de la vis sans fin pour un silence maximal
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Possibilité de la suspendre au mur
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat



DE


- Seiten mit großem Radius geformt
- Oberteil von 8mm Dicke
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Hermetischer Herd
- Kontinuierlicher Betrieb des Schneckenmotors für maximalen geräuscharmen Betrieb
- Ausziehbare Ascheschubblende zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Lässt sich an der Wand aufhängen
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Costados modelados con un radio amplio
- Top de 8 mm de espesor
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Braseiro de hierro fundido
- Estufa hermética
- Funcionamiento continuo del motor tornillo sinfin para un silencio máximo
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Posibilidad de colgarla en la pared
- Radiomando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Laterais modeladas com um amplo raio
- Topo com 8 mm de espessura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espço
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Braseiras em ferro fundido
- Fogão hermético
- Funcionamento contínuo do motor cóclea para uma máxima insonorização
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Possibilidade de suspendê-la na parede
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi (Ø 130 mm tubo coassiale) / Flue (Ø 130 mm coaxial tube) / Cheminée (Ø 130 mm tubes coaxiales) / Rauchabzug (Ø 130 mm koaxialer Rohr) / Evacuación de humos (Ø 130 mm tubos coaxiales) / Descarga de fumos (Ø 130 mm tubos coaxiais)
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,4 kW – min 2,6 kW
	max 8,5 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,5% – Pmin 95,5%
	Pmax 0,004% – Pmin 0,045%
	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 15 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 84,5 x P 26,6 x H 103,4 cm
	96 kg
	ghisa
	ghisa
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF • 15a B-VG
	stufa ermetica

	radiocomando
	radiocomando
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
OPTIONAL:	
	kit sospensione
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

CAROL

 8,5 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in pietra
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Possibilità di sospenderla a parete
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Stone coating
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Can be wall hung
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en pierre
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Possibilité de la suspendre au mur
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Steinverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Lässt sich an der Wand aufhängen
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de piedra
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removable
- Salida de humos superior - trasera
- Posibilidad de colgarla en la pared
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em pedra
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espço
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Possibilidade de suspendê-la na parede
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
 VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



SERPENTINO
 SOAPSTONE
 OLLAIRE
 SPECKSTEIN
 SERPENTINO
 MÁRMORE DE SERPENTINA



A+

	max 9,4 kW – min 2,6 kW
	max 8,5 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,5% – Pmin 95,5%
	Pmax 0,004% – Pmin 0,045%
	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 15 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 85,2 x P 26,6 x H 104 cm
	99 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF • 15a B-VG

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	kit sospensione
	pedana protezione

EMILY

 8,5 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in vetro
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Possibilità di sospenderla a parete
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Glass coating
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Can be wall hung
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en verre
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Possibilité de la suspendre au mur
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Glasverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Lässt sich an der Wand aufhängen
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de vidrio
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Posibilidad de colgarla en la pared
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em vidro
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espaco
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Possibilidade de suspendê-la na parede
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,4 kW – min 2,6 kW
	max 8,5 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,5% – Pmin 95,5%
	Pmax 0,004% – Pmin 0,045%
	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 15 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 85,2 x P 26,6 x H 104 cm
	99 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF • 15a B-VG

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	kit sospensione
	pedana protezione

REBECCA

 8,5 – 2,5 KW



IT

- Fianchi modellati con un ampio raggio
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Possibilità di sospenderla a parete
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Modelled sides with wide radius
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Can be wall hung
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Panneaux latéraux façonnés avec grand rayon
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Possibilité de la suspendre au mur
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Seiten mit großem Radius geformt
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Lässt sich an der Wand aufhängen
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Costados modelados con un radio amplio
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Posibilidad de colgarla en la pared
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Laterais modeladas com um amplo raio
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espço
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Possibilidade de suspendê-la na parede
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



AVORIO
 IVORY
 IVOIRE
 ELFENBEIN
 MARFIL
 MARFIM



ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO



NERO
 BLACK
 NOIR
 SCHWARZ
 NEGRO
 PRETO



	max 9,4 kW – min 2,6 kW
	max 8,5 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,5% – Pmin 95,5%
	Pmax 0,004% – Pmin 0,045%
	max 1,9 kg/h – min 0,5 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 15 cm retro: 5 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 85,2 x P 26,6 x H 104 cm
	91 kg
	ghisa
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF • 15a B-VG

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	kit sospensione
	pedana protezione

KENDRA

 6,5 – 3,1 KW



IT

- Rivestimento in vetro
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi laterale - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Glass coating
- Front glass door with black etching
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable handle
- Side - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en verre
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées sur les côtés - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Glasverkleidung
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Abnehmbarer Griff
- Seitlicher Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de vidrio
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Manilla removible
- Salida de humos lateral - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em vidro
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Salva-espaco
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Pega amovível
- Descarga de fumos lateral - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich
Abgasstutzen / Salida humos lateral / Descarga de fumos lateral

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



A+

	max 7,5 kW - min 3,4 kW
	max 6,5 kW - min 3,1 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% - Pmin 93,0%
	Pmax 0,006% - Pmin 0,017%
	max 1,6 kg/h - min 0,7 kg/h
	12 kg

	70 - 160 mc
	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V - 50 Hz
	360 W
	L 70,8 x P 25,9 x H 103,8 cm
	80 kg
	ghisa
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	posteriore - laterale
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

PERLA

6,5 – 3,1 KW



IT

- Rivestimento con frontale in acciaio calandrato
- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi laterale - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Coating with front steel grille
- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable handle
- Side - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement avec face en acier soumis à calandrage à chaud
- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées sur les côtés - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Verkleidung mit satiniertem Stahlfront
- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Abnehmbarer Griff
- Seitlicher Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento con frente de acero calandrado
- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Manilla removible
- Salida de humos lateral - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento com dianteira em aço calandrado
- Salva-espço
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Pega amovível
- Descarga de fumos lateral - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich
Abgasstutzen / Salida humos lateral / Descarga de fumos lateral

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AMBRA
AMBER
AMBRE
ELFENBEIN
ÁMBAR
AMBER



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+


	max 7,5 kW - min 3,4 kW
	max 6,5 kW - min 3,1 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% - Pmin 93,0%
	Pmax 0,006% - Pmin 0,017%
	max 1,6 kg/h - min 0,7 kg/h
	12 kg

	70 - 160 mc
	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V - 50 Hz
	360 W
	L 65,5 x P 26,1 x H 103,9 cm
	72 kg
	ghisa
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	posteriore - laterale
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

MATILDE

 4,0 – 2,0 KW



IT

- Salvaspazio
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Canalizzazione SELECT
- Scarico fumi laterale - posteriore
- Possibilità di sospenderla a parete
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Space-saving
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- SELECT channelling
- Side - rear smoke extraction
- Can be wall hung
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Encombrement réduit
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Canalisation SELECT
- Evacuation des fumées sur les côtés - vers l'arrière
- Possibilité de la suspendre au mur
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Raumsparer
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- SELECT-Kanalisierung
- Seitlicher Rauchabzug - hinten
- Lässt sich an der Wand aufhängen
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermost
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Ahorra espacio
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Canalización SELECT
- Salida de humos lateral - trasera
- Posibilidad de colgarla en la pared
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Salva-espço
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Canalização SELECT
- Descarga de fumos lateral - posterior
- Possibilidade de suspendê-la na parede
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich
Abgasstutzen / Salida humos lateral / Descarga de fumos lateral

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 4,6 kW – min 2,1 kW
	max 4,0 kW – min 2,0 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 89,5% – Pmin 93,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,023%
	max 1,0 kg/h – min 0,5 kg/h
	4,7 kg
	40 – 100 mc

	lato: 30 cm retro: 4 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 54,7 x P 26,5 x H 70 cm
	35 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	posteriore – laterale
	canalizzazione select
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	kit sospensione
	pedana protezione

LEI riscalda TU cucini

IT **Funzionalità e praticità tutti i giorni in cucina**

Questi prodotti uniscono la praticità del pellet alla collaudata tradizione della cucina economica con cui si possono preparare le pietanze e riscaldare l'ambiente allo stesso tempo. Grazie alla tecnologia, anche in questo caso non solo è possibile cucinare, ma la struttura è stata realizzata in modo da avere molto spazio per farlo. In più il pellet è facilmente gestibile, sia per l'alimentazione sia per la gestione precisa delle temperature, non sporca e non ingombra.

EN **Functionality and practicality every day in the kitchen**

These products combine the practicality of pellets and the time-honoured tradition of economical cooking, with meals being prepared as the room is being heated. The technology employed makes it possible to provide a cooking facility with ample space to use it. Furthermore, the pellet stove is clean and uncluttered, and provides easy and accurate control of pellet levels and temperatures.

FR **Fonctionnalité et praticité en cuisine au quotidien**

Ces produits combinent la praticité des granulés à la tradition éprouvée de la cuisinière économique qui permet de préparer les repas tout en chauffant la pièce. La technologie permet, dans ce cas également, non seulement de cuisiner, mais de disposer de beaucoup de place pour le faire, grâce à la conception spécifique de la structure. De plus, l'utilisation des granulés est propre, peu encombrante et simple à gérer, que ce soit en termes d'alimentation ou de réglage précis des températures.

DE **Tägliche Funktionalität und Zweckmäßigkeit in der Küche**

Diese Produkte kombinieren die Zweckmäßigkeit von Pellets mit der bewährten Tradition eines Kochherds, mit dem man Speisen zubereiten und gleichzeitig den Raum heizen kann. Dank seiner Technologie ist es mit diesem Kochheizherd nicht nur möglich zu kochen, sondern er ist auch so designt, dass man viel Platz hierfür hat. Außerdem gestaltet sich die Beheizung durch Pellets sowohl wegen der Nachfüllung als auch wegen der genauen Regelung der Temperaturen als sehr unkompliziert. Ein weiteres Plus: Er verschmutzt nicht und ist platzsparend.

ES **Funcionalidad y practicidad cotidiana en la cocina**

Estos productos combinan la practicidad del pellet a la ya comprobada tradición de la cocina económica con la que se pueden preparar las comidas y se puede calentar el ambiente al mismo tiempo. Gracias a la tecnología, también en este caso no es sólo posible cocinar sino que la estructura está realizada de forma que permita disponer de mucho espacio para hacerlo. Además el pellet es muy sencillo de utilizar, tanto para la alimentación como para configurar las temperaturas, no ensucia y no es voluminoso.

PT **Funcionalidade e praticidade todos os dias no fogão**

Estes produtos aliam o aspeto prático das pellets à tradição comprovada do fogão económico, com o qual é possível, em simultâneo, preparar os alimentos e aquecer o ambiente. Graças à tecnologia, neste caso não só é possível cozinhar, como a estrutura também foi realizada de modo a haver muito espaço para preparar duas delícias. Além disso, o pellet é fácil de gerir, tanto para a alimentação quanto para o controlo preciso das temperaturas, não suja e não ocupa espaço.

Cucine e forni a Pellet



BISCOTTO
8,5 kW
pag 116



ENRICA
9,3 kW
pag 118



NINA
8 kW
pag 120



NINA
VERSIONE
INCASSO
8 kW
pag 122





BISCOTTO VENTILATO CANALIZZABILE

5 STELLE ★★★★★

7,5 – 3,0 KW

SELECT



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto laterale estraibile per il caricamento pellet
- Forno in acciaio inox
- Guide portateglie estraibili
- Teglia in alluminio in dotazione
- Griglia portateglie in dotazione
- Gestione tramite display della temperatura del forno (120°-240°C)
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Canalizzazione SELECT
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable side drawer for pellet loading
- Stainless steel oven
- Removable tray holder guides
- Aluminium tray supplied
- Tray holder grille supplied
- Oven temperature controlled via display (120°-240°C)
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- SELECT channelling
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Tiroir avant latéral pour le chargement du pellet
- Four en acier inox
- Guides supports de plaques amovibles
- Plaque en aluminium fournie
- Grille support de plaques fournie
- Gestion par affichage de la température du four (120°-240°C)
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Canalisation SELECT
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Abnehmbare Seitenschublade für Pelletbeladung
- Ofen aus Edelstahl
- Ausziehbare Tablettsschienen
- Aluminium-Form im Lieferumfang enthalten
- Behältergitter im Lieferumfang enthalten
- Verwaltung über die Ofentemperaturanzeige (120°-240°C)
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- SELECT-Kanalisation
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón lateral extraíble para la carga del pellet
- Horno de acero inoxidable
- Guías porta bandejas extraíbles
- Bandeja de aluminio suministrada
- Rejilla porta bandeja suministrada
- Gestión mediante pantalla de la temperatura del horno (120°-240°C)
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Canalización SELECT
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato exterior
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta lateral extraível para carregamento de pellets
- Forno em aço inox
- Guias porta-tabuleiros extraíveis
- Tabuleiro em alumínio incluído
- Grelha porta-tabuleiros incluída
- Gestão através de ecrã da temperatura do forno (120°-240°C)
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Canalização SELECT
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO/NERO
ALUMINIUM/BLACK
ALUMINIUM/NOIR
ALUMINIUM/SCHWARZ
ALUMÍNIO/NEGRO
ALUMÍNIO/PRETO



	max 8,5 kW – min 3,3 kW
	max 7,5 kW – min 3,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,5%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,023%
	max 1,8 kg/h – min 0,6 kg/h
	15 kg
	140 – 200 mc

	lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 48,8 x P 54,5 x H 157,8 cm
	130 kg
	acciaio
	acciaio inox
	L 30 x P 38,5 x H 28 cm
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	canalizzazione select
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

ENRICA VENTILATA

 8,6 – 3,4 KW


IT

- Piano in acciaio interamente dedicato alla cottura
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- Forno in acciaio inox
- Guide portateghe estraibili
- Teglia in alluminio in dotazione
- Griglia portateghe in dotazione
- Gestione tramite display della temperatura del forno (120° - 230° C)
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Braciore in ghisa
- Possibilità di collocarla ad incasso o a libera installazione
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Steel surface entirely dedicated to cooking
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- Stainless steel oven
- Removable tray holder guides
- Aluminium tray supplied
- Tray holder grille supplied
- Oven temperature controlled via display (120° - 230° C)
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron brazier
- Can be built in or free standing
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Plan en acier entièrement dédié à la cuisson
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- Four en acier inox
- Guides supports de plaques amovibles
- Plaque en aluminium fournie
- Grille support de plaques fournie
- Gestion par affichage de la température du four (120° - 230° C)
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Foyer en fonte
- Possibilité d'installation par encastrement ou autonome
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Stahlfläche, die ganz dem Kochen gewidmet ist
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- Ofen aus Edelstahl
- Ausziehbare Tablettsschienen
- Aluminium-Form im Lieferumfang enthalten
- Behältergitter im Lieferumfang enthalten
- Verwaltung über die Ofentemperaturanzeige (120° - 230° C)
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Möglichkeit der Einbau-Installation oder Freiaufstellung
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Placa de cocción de acero completamente dedicado a la cocción
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- Horno de acero inoxidable
- Guías porta bandejas extraíbles
- Bandeja de aluminio suministrada
- Rejilla porta bandeja suministrada
- Gestión mediante pantalla de la temperatura del horno (120° - 230° C)
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Braseiro de hierro fundido
- Posibilidad de colocarla empotrada o de libre instalación
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Plano em aço inteiramente dedicado à cozedura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- Forno em aço inox
- Guias porta-tabuleiros extraíveis
- Tabuleiro em alumínio incluído
- Grelha porta-tabuleiros incluída
- Gestão através de ecrã da temperatura do forno (120° - 230° C)
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Braseiras em ferro fundido
- Possibilidade de colocá-la embutida ou de instalação livre
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato


 VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
 FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
 Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

 ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO

 AVORIO
 IVORY
 IVOIRE
 ELFENBEIN
 MARFIL
 MARFIM

 NERO
 BLACK
 NOIR
 SCHWARZ
 NEGRO
 PRETO



A+

	max 9,3 kW – min 3,5 kW
	max 8,6 kW – min 3,4 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,8% – Pmin 95,4%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,054%
	max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
	16 kg
	140 – 200 mc

	lato: 0,5 cm retro: 0,5 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 89,0 x P 60,0 x H 92,2 cm
	197 kg
	L 30 x P 38,5 x H 28 cm
	acciaio
	ghisa
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

NINA VENTILATA - 5 STELLE ★★★★★

 7,2 – 2,5 KW



IT

- Piano cottura in acciaio o vetroceramica, certificato per la cottura
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata con possibilità di escluderla d'estate
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- 10 (5+5) potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Steel or ceramic glass surface, certified for cooking
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation, can be cut off in summer
- Removable front drawer for pellet loading
- 10 (5+5) operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Plan de cuisson en acier ou vitrocéramique, certifié pour la cuisson
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée avec possibilité de l'exclure en été
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 10 (5+5) puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kochfeld aus Stahl oder Glaskeramik, zertifiziert zum Kochen
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung mit der Möglichkeit, sie im Sommer auszuschließen
- Ausziehbarer Frontschubladen für Pelletbeladung
- 10 (5+5) Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Placa de cocción de acero o vitrocerámica, certificado para la cocción
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada con posibilidad de excluirla en verano
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- 10 (5+5) potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Plano de cozedura em aço ou vitrocerâmica, certificado para a cozedura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada com possibilidade de desativação no Verão
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- 10 (5+5) potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 8,0 kW – min 2,7 kW
	max 7,2 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 93,0%
	Pmax 0,020% – Pmin 0,014%
	max 1,7 kg/h – min 0,6 kg/h
	16 kg

	70 – 160 mc
	lato: 20 cm retro: 1 cm fronte: 100
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 59,7 x P 60,0 x H 92,1 cm
	133 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	3 tasti M

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

NINA VENTILATA - 5 STELLE ★★★★★

VERSIONE INCASSO

- 1 Piano cottura in vitroceramica
Vitroceramic hob
Table de cuisson en vitrocéramique
Kochfeld aus Glaskeramik
Placa de cocción en vitrocerámica
Plano de cozedura em vitrocerâmica




- 2 Piano cottura in acciaio
Steel hob
Table de cuisson en acier
Kochfeld aus Stahl
Placa de cocción en acero
Plano de cozedura em aço



- 3 Cassetto caricamento pellet frontale
Frontal pellet loading drawer
Tiroir frontal de chargement des granulés
Frontale Pellet-Einfüllschublade
Cajón para la carga frontal de pellet
Gaveta de carga das pellets frontal



- 4 Cassetto estraibile per recupero ceneri
Sliding drawer for ash removal
Tiroir amovible pour la récupération des cendres
Ausziehbarer Aschekasten
Cajón extraíble para recuperación
Gaveta extraível para recuperação de cinzas



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de humos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



lato: 1 cm
retro: 1 cm
fronte: 100 cm



L 59,3 x P 60,0 x H 92,1 cm



IT

Versione incasso

- Piano cottura in acciaio o vitroceramica, certificato per la cottura
- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata con possibilità di escluderla d'estate
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- 10 (5+5) potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

DE

In der Einbauversion

- Kochfeld aus Stahl oder Glaskeramik, zertifiziert zum Kochen
- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung mit der Möglichkeit, sie im Sommer auszuschließen
- Ausziehbarer Frontschubladen für Pelletbeladung
- 10 (5+5) Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

EN

In built-in version

- Steel or ceramic glass surface, certified for cooking
- Front glass door with black etching
- Forced ventilation, can be cut off in summer
- Removable front drawer for pellet loading
- 10 (5+5) operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

ES

Versión empotrada

- Placa de cocción de acero o vitrocerámica, certificado para la cocción
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada con posibilidad de excluirla en verano
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- 10 (5+5) potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

FR

Version encastrable

- Plan de cuisson en acier ou vitrocéramique, certifié pour la cuisson
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée avec possibilité de l'exclure en été
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 10 (5+5) puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

PT

Versão embutida

- Plano de cozedura em aço ou vitrocerâmica, certificado para a cozedura
- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada com possibilidade de desativação no Verão
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- 10 (5+5) potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato

IT Inserti a Pellet

La gamma degli inserti a pellet è composta da differenti modelli, possono essere inseriti in vecchi caminetti per ottimizzare, con innovazione e tecnologia, uno spazio poco sfruttato.

Gli inserti sono comunque utilizzabili per realizzare nuovi caminetti e grazie alle diverse tipologie: ad altezza ribassata, extralarge e canalizzabili coprono la maggior parte delle esigenze di potenza, estetica e funzionalità.

EN Insert stoves

The range of insert pellet stoves consists of various models, which can be inserted in old fireplaces, using technology and innovation to make the most of a little-used space.

Insert stoves are also suitable for new fireplaces, and the various options - low-level, extra-wide and ductable - cover practically every combination of capacity, aesthetics and functionality.

FR Inserts

La gamme des inserts à pellets est composée de différents modèles, qui peuvent être insérés dans des vieilles cheminées pour optimiser, avec innovation et technologie, un espace peu exploité. Les inserts peuvent être, quoi qu'il en soit, utilisés pour réaliser de nouvelles cheminées et grâce à différentes typologies: à hauteur abaissée, extra-large, et canalissables, ils couvrent la plus grande partie des exigences de puissance, d'esthétique et de fonctionnalité.

DE Einsatz

Die Reihe der Pellet-Einsatzteile setzt sich aus verschiedenen Modellen zusammen, die in alte Kamine eingeführt werden können, um mit Innovation und Technologie die Platznutzung zu optimieren.

Die Einsatzteile können verwendet werden, um neue Kamine zu bauen. Dies verdanken wir unterschiedlichen Typologien: niedrig, extralarge und Ableitung decken den Großteil der Anforderungen hinsichtlich Leistung, Ästhetik und Funktionalität ab.

ES Insert

La gama de insertos de pellet consta de distintos modelos y pueden colocarse en viejas chimeneas para optimizar, con innovación y tecnología, un espacio poco aprovechado. No obstante se pueden utilizar también para realizar nuevas chimeneas y, con las diversas tipologías utilizadas (de baja altura, extragrande y canalizable) cubren la mayor parte de las necesidades de potencia, estética y funcionalidad.

PT Inerções de pellets

A gama das inserções de pellets é composta por diferentes modelos, podem ser inseridos em velhas chaminés para otimizar, com inovação e tecnologia, um espaço de que se usufrui pouco.

As inserções são também utilizadas para construir novas chaminés e, graças aos diferentes tipos: de altura rebaixada, extralargos e canalizáveis, englobam a maior parte das exigências de potência, estética e funcionalidade.



Inserti a Pellet



NICO
12,4 kW
pag 128



CESARE
12,4 kW
pag 130



TOMMY
9,5 kW
pag 132



ANDREA
9,5 kW
pag 134



LEONARDO
9,5 kW
pag 136



CERINO
7,3 kW
pag 138

NICO

Questo prodotto dalle misure molto compatte consente l'installazione anche negli spazi più ridotti.




This product with compact dimensions can be installed even in the narrowest sites. - Ce produit , très compact, permet l'installation dans les espaces les plus réduits. - Dieses Produkt mit sehr kompakten Abmessungen ermöglicht die Installation auch auf kleinstem Raum. - Este producto de medidas compactas permite la instalación también para los espacios mas angostos. - Este produto de dimensões muito compactas permite a instalação mesmo nos espaços mais reduzidos.



DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

Double independent canalization - Double canalisation indépendante - Doppelte unabhängige Kanalisierung - Doble canalización independiente - Canalização independente dupla



IT I 3 VENTILATORI A BORDO PERMETTONO DI RISCALDARE IN MODO OMOGENEO 3 AMBIENTI DISTINTI CONTEMPORANEAMENTE.

EN The 3 fans equipped heat homogenously 3 separate environments at once.

FR Les 3 ventilateurs en dotation permettent de réchauffer de manière homogène 3 ambiances distinctes en même temps.

DE Mit den 3 Luftventilatoren können Sie 3 separate Räume gleichzeitig gleichmäßig heizen.

ES Los 3 ventiladores equipados permiten calentar de forma homogénea los 3 diferentes ambientes simultáneamente.

PT Os 3 ventiladores a bordo permitem aquecer de forma homogénea 3 ambientes distintos simultaneamente.

EN The radiocontrol equipped allows total control of the product.

FR A travers la radiocommande en dotation le produit est sous control.


DE Über die mitgelieferte Fernbedienung haben Sie die vollständige Kontrolle über das Produkt.

ES Por medio del radiocomando provisto se puede controlar totalmente el equipo.

PT Através do controle remoto fornecido, obtém-se o controlo total do produto.



IT Tramite il radiocomando in dotazione si ha il totale controllo del prodotto.



IT CANALIZZAZIONI

Con lo scopo di garantire il massimo comfort abbiamo previsto anche la possibilità di montare 2 termostati per gestire il funzionamento delle canalizzazioni.

EN CANALIZATIONS

To guarantee the best comfort, 2 thermostats can be installed to control the functioning of the canalizations.

FR CANALISATIONS

Dans le but de garantir le confort maximum il est possible de connecter de 2 thermostats pour gérer le fonctionnement des canalisations.

DE KANALISIERUNG

Um maximalen Komfort zu gewährleisten, haben wir auch die Möglichkeit vorgesehen, 2 Thermostate zu montieren, um die Kanalisierung zu steuern.

ES CANALIZACIÓN

Al fin de garantizar el máximo confort hemos previsto la posibilidad de instalar 2 termostatos para gestionar el funcionamiento de las canalización.

PT CANALIZAÇÕES

A fim de garantir o máximo conforto, também fornecemos a possibilidade de montar 2 termostatos para gerir o funcionamento das canalizações.


NICO



11,5 – 5,0 KW

DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

5 STELLE ★★★★★



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- Serbatoio pellet da 18 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Braciore in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione con due ventilatori indipendenti su due uscite
- Doppia canalizzazione indipendente con possibilità di essere comandata da termostati
- Radiocomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- 18 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron brazier
- Removable handle
- Channelling with two independent fans on two outputs
- Double independent canalization with the possibility to be controlled by thermostats
- Radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- Réserve de pellet de 18 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Foyer en fonte
- Poignée amovible
- Canalisation avec deux ventilateurs indépendants sur deux sorties
- Double canalisation indépendante avec possibilité d'être pilotée par thermostat
- Radiocommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE




- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- 18 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Abnehmbarer Griff
- Kanalisierung mit zwei unabhängigen Lüftern an zwei Ausgängen
- Doppelte unabhängige Kanalisierung mit der Möglichkeit, von zwei Thermostaten gesteuert zu werden
- Funkfernsteuerung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- Depósito pellet de 18 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Braseiro de hierro fundido
- Manilla removible
- Canalización con dos ventiladores independientes en dos salidas
- Doble canalización independiente con la posibilidad de ser controlada para termostatos
- Radiomando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato


PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- Reservatório de pellets de 18 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Braseiras em ferro fundido
- Pega amovível
- Canalização com dois ventiladores independentes em dois saídas
- Canalização independente dupla com a possibilidade de ser comandada por termostatos
- Radiocomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato




A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 50 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
1-2 = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem / Aire canalizado / Ar canalizado

OPTIONAL



OPTIONAL



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 12,4 kW – min 5,3 kW
	max 11,5 kW – min 5,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,022%
	max 2,8 kg/h – min 1,2 kg/h
	18 kg
	200 – 300 mc

	lato: 10 cm	sup. app.: 5 cm
	retro: 10 cm	fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz	
	400 W	
	L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm	
	160 kg	
	acciaio	
	ghisa	
	• EN14785	• BlmSchV II
	• LRV/VKF	

	dim. min. L 88,5 x H 59,0 cm
	Canalizzazione con due ventilatori indipendenti su due uscite
	radiocomando
	radiocomando

OPTIONAL:

	trespole
	cornice inferiore
	modulo WI-FI per comando a distanza

CESARE 5 STELLE ★★★★★

11,5 – 5,0 KW



COVER DISPLAY INCASSO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY



COVER DISPLAY ESTERNO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- Serbatoio pellet da 18 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Braciore in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- 18 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron brazier
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- Réserve de pellet de 18 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Foyer en fonte
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE




- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- 18 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Kohlenbecken aus Gusseisen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- Depósito pellet de 18 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Braseiro de hierro fundido
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato


PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- Reservatório de pellets de 18 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Braseiras em ferro fundido
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato




A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 50 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

OPTIONAL



OPTIONAL



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 12,4 kW – min 5,3 kW
	max 11,5 kW – min 5,0 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,022%
	max 2,8 kg/h – min 1,2 kg/h
	18 kg
	200 – 300 mc

	lato: 10 cm	sup. app.: 5 cm
	retro: 10 cm	fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz	
	400 W	
	L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm	
	160 kg	
	acciaio	
	ghisa	
	• EN14785 • BlmSchV II	
	• LRV/VKF	

	dim. min. L 88,5 x H 59,0 cm
	6 tasti LED
	telecomando

OPTIONAL:

	trespolo
	cornice inferiore
	modulo WI-FI per comando a distanza

TOMMY 5 STELLE ★★★★★

8,5 – 3,1 KW



COVER DISPLAY INCASSO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Su richiesta versione con canalizzazione PREMIUM
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable handle
- PREMIUM channelled version available on request
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Poignée amovible
- Sur demande, version avec canalisation PREMIUM
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE

- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Abnehmbarer Griff
- Ausführung mit PREMIUM-Kanalisation auf Anfrage
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat


ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Manilla removible
- A petición versión con canalización PREMIUM
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT


- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Pega amovível
- Mediante pedido, versão com canalização PREMIUM
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato

COVER DISPLAY ESTERNO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY



A = Ø 80 mm. Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm. Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

OPTIONAL



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



A+

	max 9,5 kW – min 3,4 kW
	max 8,5 kW – min 3,1 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 91,5%
	Pmax 0,005% – Pmin 0,024%
	max 2,0 kg/h – min 0,7 kg/h
	15 kg
	140 – 200 mc

	lato: 18 cm sup. app.: 5 cm	
	retro: 18 cm fronte: 100 cm	
	230V – 50 Hz	
	380 W	
	L 97,5 x P 70 x H 68,1 cm	
	dim. min. L 89,5 x H 63,5 cm	
	116 kg	
	ghisa	
	acciaio inox	

	• EN14785 • BlmSchV II
	• LRV/VKF
	6 tasti LED
	telecomando
OPTIONAL:	
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza
SU RICHIESTA:	
	versione con kit canalizzazione premium

ANDREA 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,5 – 3,1 KW



COVER DISPLAY INCASSO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Maniglia rimovibile
- Su richiesta versione con canalizzazione PREMIUM
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Removable handle
- PREMIUM channelled version available on request
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Poignée amovible
- Sur demande, version avec canalisation PREMIUM
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE

- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Abnehmbarer Griff
- Ausführung mit PREMIUM-Kanalisation auf Anfrage
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES



- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Manilla removible
- A petición versión con canalización PREMIUM
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT


- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Pega amovível
- Mediante pedido, versão com canalização PREMIUM
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



COVER DISPLAY ESTERNO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY



OPTIONAL



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 3,4 kW
	max 8,5 kW – min 3,1 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 91,5%
	Pmax 0,005% – Pmin 0,024%
	max 2,0 kg/h – min 0,7 kg/h
	15 kg
	140 – 200 mc

	lato: 18 cm	sup. app.: 5 cm
	retro: 18 cm	fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz	
	380 W	
	L 67,9 x P 70 x H 68,1 cm	
	dim. min. L 62 x H 63,5 cm	
	99 kg	
	ghisa	
	acciaio inox	
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF	

	6 tasti LED
	telecomando
OPTIONAL:	
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza
SU RICHIESTA:	
	versione con kit canalizzazione premium

LEONARDO 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,5 – 3,1 KW



IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in ghisa
- Installato su guide di estrazione
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Cast iron combustion chamber
- Installed on extractor runners
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Installé sur rails d'extraction
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Montage auf Erweiterungsschienen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES


- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Instalado en guías de extracción
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em ferro fundido
- Instalado em guias de extração
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



OPTIONAL



A = Ø 80 mm. Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 51 mm. Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 9,5 kW – min 3,4 kW
	max 8,5 kW – min 3,1 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 91,5%
	Pmax 0,005% – Pmin 0,024%
	max 2,0 kg/h – min 0,7 kg/h
	15 kg

	140 – 200 mc
	lato: 18 cm sup. app.: 5 cm retro: 18 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 67,9 x P 66,0 x H 60,3 cm
	dim. min. L 63,5x H 55,5 cm
	106 kg
	ghisa

	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF
	6 tasti LED
	telecomando
OPTIONAL:	
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza

CERINO 5 STELLE ★★★★★

🔥 6,5 – 3,0 KW



COVER DISPLAY INCASSO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY



COVER DISPLAY ESTERNO
COVER DISPLAY
COQUE ÉCRAN
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG
FUNDA PANTALLA
COVER DISPLAY

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES


- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT


- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato



CERINO 49



OPTIONAL



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 7,3 kW - min 3,5 kW



max 6,5 kW - min 3,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 91,5% - Pmin 90,0%



Pmax 0,015% - Pmin 0,024%



max 1,6 kg/h - min 0,7 kg/h



8 kg



70 - 160 mc



lato: 21 cm sup. app.: 2 cm
retro: 21 cm fronte: 100 cm



230V - 50 Hz



350 W



L 61,7 x P 46,3 x H 55,8 cm
L 61,7 x P 46,3 x H 53,2 cm (CERINO 49)



dim. min. L 58 x H 53 cm
dim. min. L 58 x H 50 cm (CERINO 49)



74 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF



6 tasti LED



telecomando

OPTIONAL:



trespolo



modulo WI-FI per comando a distanza

IT Caldo confort in tempi rapidi

Questo tipo di caldaie a pellet sono generatori di aria calda perfetti in quegli ambienti dove è necessario portare in breve tempo la temperatura ad un livello di confort. Questo tipo di sistema di riscaldamento a pellet si adatta perfettamente sia agli ambienti di lavoro sia a quelli domestici. C'è una soluzione per ogni necessità, dalla semplice caldaia ad aria monodirezionale a quelle canalizzata che porta l'aria riscaldata in tutti gli ambienti della casa. Molto facili da installare, sono soluzioni che abbinano praticità a ottime rese termiche.

EN Warm comfort quickly

Pellet heaters of this kind are ideal in environments where the temperature must be raised quickly to a comfortable level. This type of pellet heating system is perfectly suited both to working and to home environments. There is a solution for every need, from the simple unidirectional air heater to one that channels warm air to every room of the house. They are simple to install and provide practical solutions and optimum heat output.

FR Une chaleur confortable en peu de temps

Ce type de chaudière à granulés génère de l'air chaud et convient à tous les espaces pour lesquels un niveau de température confortable doit être atteint en très peu de temps. Le système de chauffage à granulés est optimal à la fois pour les lieux de travail et pour les espaces domestiques. Chaque besoin a sa propre solution, qu'il s'agisse d'une simple chaudière à air monodirectionnel ou d'une chaudière à air canalisé, capable d'apporter l'air chauffé dans toutes les pièces d'un logement. Très faciles à installer, ces solutions allient praticité et excellent rendement thermique.

DE Komfortable Wärme in kurzer Zeit

Diese Art von Pellet-Heizungen sind Wärmegeneratoren, die sich perfekt für Räume eignen, in denen die Temperatur innerhalb kurzer Zeit auf eine angenehme Höhe gebracht werden soll. Ein solches Pellet-Heizsystem eignet sich für Arbeitsbereiche ebenso gut wie für Wohnungen. Für jeden Bedarf gibt es eine Lösung – von einfachen Heizungen, wo die warme Luft in eine Richtung geführt wird, bis hin zu Heizkesseln, in denen die erwärmte Luft in alle Räume des Hauses geleitet wird. Sehr leicht zu installieren, verbindet sich in diesen Heizsystemen Zweckmäßigkeit mit einem optimalen Wärmeertrag.

ES Cálido confort en tiempos rápidos

Este tipo de calderas de pellet son generadores de aire caliente perfectos en esos ambientes donde es necesario llevar en poco tiempo la temperatura a un nivel de confort. Este tipo de sistema de calefacción de pellet se adapta perfectamente tanto a los ambientes de trabajo como a los domésticos. Existe una solución para cada necesidad, desde la simple caldera de aire monodireccional a las canalizadas que llevan el aire calentado a todos los ambientes del hogar. Son soluciones que combinan la practicidad con un excelente rendimiento térmico y son muy fáciles de instalar.

PT Calor confort em tempos rápidos

Este tipo de caldeiras a pellets são geradores de ar quente perfeitas para os ambientes onde seja necessário colocar a temperatura num curto espaço de tempo a um nível confortável. Este tipo de sistema de aquecimento a pellets adapta-se na perfeição tanto aos ambientes de trabalho como aos domésticos.

É uma solução para todas as necessidades, desde a simples caldeira de ar monodireccional à canalizada que transporta o ar aquecido a todos os ambientes da casa. Muito fáceis de instalar, são soluções que aliam praticidade a ótimos rendimentos térmicos.



Generatori e caldaie ad aria



ARIA 50
52 kW
pag 144



ARIA 30
32 kW
pag 146



DUNA
20,5 kW
pag 148



FUTURA 18,5
18,5 kW
pag 152



ELEVATA POTENZA PE

EXTRA POWER FOR LARGE SPACES - HAUTE PUISSANCE POUR LES GRANDES PIÈCES - ERHÖHTE LEISTUNG FÜR GROSSE

GENERATORI E CALDAIE AD ARIA





ARIA 30 ARIA 50

GENERATORI EXTRA POWER

GENERATORS - EXTRA POWER
GÉNÉRATEURS - EXTRA POWER
GENERATOREN - EXTRA POWER
GENERADORES - EXTRA POWER
GERADORES - POTÊNCIA EXTRA

PER GRANDI AMBIENTI

RÄUME - POTENCIA ELEVADA PARA GRANDES AMBIENTES - ELEVADA POTÊNCIA PARA ESPAÇOS DE GRANDES DIMENSÕES



IT Generatori di elevata potenza 30 kW e 50 kW

Entrambi adatti a grandi ambienti come serre, palestre, stabilimenti produttivi con soluzioni di canalizzazione su più locali. Sia ARIA 30 che ARIA 50 sono dotate per default di uscite orientabili con diametro 20 cm. Camera di combustione estraibile per manutenzione e pulizia dei tubi di scambio.

EN 30 kW and 50 kW Extra power generators

Both are suitable for large spaces, such as greenhouses, gyms, production facilities with ducted solutions for multiple areas. Both ARIA 30 and ARIA 50 are standard supplied with 20-cm diameter adjustable outlets, removable combustion chamber for maintenance and cleaning the exchange pipes.

FR Générateur à haute puissance 30 kW et 50 kW

Ils s'adaptent tous les deux aux grandes pièces comme les serres, les salles de gym, les établissements de production équipés de solutions de canalisation sur plusieurs locaux. Tant ARIA 30 que ARIA 50 sont équipés de sorties orientables de 20 cm de diamètre. Chambre de combustion amovible pour l'entretien et le nettoyage des tuyaux d'échange.

DE Generatoren mit hoher Leistung von 30 kW und 50 kW

Beide sind für große Räume wie Gewächshäuser, Turnhallen oder Produktionsniederlassungen mit Kanalisierungslösungen an mehreren Stellen geeignet. Sowohl ARIA 30 als auch ARIA 50 sind standardmäßig mit ausrichtbaren Ausgängen mit einem Durchmesser von 20 cm ausgestattet. Zur Wartung und Reinigung der Austauschschläuche herausnehmbare Brennkammer.

ES Generadores de potencia elevada 30 kW y 50 kW

Los dos son adecuados para ambientes grandes como invernaderos, gimnasios o establecimientos productivos con soluciones de canalización en varios locales. Tanto ARIA 30 como ARIA 50 están dotados por defecto de salidas orientables con un diámetro de 20 cm. Cámara de combustión extraíble para el mantenimiento y la limpieza de los tubos de cambio.

PT Geradores de elevada potência: 30 kW e 50 kW

Adequados para espaços de grandes dimensões, tais como estufas, ginásios e unidades de produção com soluções de entrada e saída de ar canalizáveis. Tanto o modelo ARIA 30 como o modelo ARIA 50 são fornecidos com saídas orientáveis com um diâmetro de 20 cm. Câmara de combustão removível para manutenção e limpeza dos tubos do permutador de calor.

ARIA 50



44,0 – 20,0 KW



IT

- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda frontale (griglia) o superiore (2 uscite Ø20cm)
- Serbatoio pellet da 135 kg
- Display con menù a 6 lingue
- Autopulente
- Sistema di riconvogliamento del pellet incombusto
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
- Maniglia rimovibile
- Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti
- Manutenzione ridotta
- Scarico fumi superiore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Double door
- Forced ventilation
- Hot air outlet on the front (grille) or on top (2 outlets Ø20cm)
- 135kg Pellet tank
- Menu display in 6 languages
- Autocleaning
- Unburnt pellet recirculation system
- Removable ash drawer for the collection of the ashes in a separate compartment
- Removable handle
- Possibility to connect ducting systems for large areas
- Low maintenance
- Upper smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Double porte
- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud frontale (grille) ou supérieure (2 sorties Ø20 cm)
- Réserve de pellet de 135 kg
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Autonettoyant
- Système d'acheminement du pellet qui n'a pas brûlé
- Tiroir des cendres amovible pour la récupération des cendres dans un compartiment séparé
- Poignée amovible
- Possibilité de raccorder les systèmes de canalisation pour les grandes pièces
- Entretien minimisé
- Evacuation des fumées vers le haut
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- Warmluftausgang vorne (Gitter) oder oben (2 Ausgänge mit Ø 20 cm)
- 135 kg Pelletsbehälter
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbstreinigend
- Unveredelltes Rekonzentrationsystem der unverbrannten
- Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
- Abnehmbarer Griff
- Möglichkeit zum Anschließen von Kanalisierungssystemen für große Räume
- Reduzierte Wartung
- Oberer Rauchabzug
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES


- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Salida de aire caliente frontal (rejilla) o superior (2 salidas Ø20 cm)
- Depósito pellet de 135 kg
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Autolimpiante
- Sistema de transporte del pellet sin quemar
- Cajón cenizas extraíble para recuperación cenizas en un compartimento separado
- Manilla removible
- Posibilidad de conectar sistemas de canalización para grandes ambientes
- Mantenimiento reducido
- Salida de humos superior
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato exterior
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Saída anterior de ar quente (grelha) ou mais (2 saídas Ø20cm)
- Reservatório de pellets de 135 kg
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Autolimpeza
- Sistema de transporte de pellets não queimadas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação de cinzas num compartimento separado
- Pega amovível
- Possibilidade de ligar ao sistema de aquecimento central para espaços de grandes dimensões
- Manutenção reduzida
- Descarga de fumos superior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 150 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
 Salida humos superior / Descarga de fumos superior
 B1-B2 = Ø 200 mm Uscita aria calda / Hot air output / Sortie d'air chaud / Warmluftauslass / Salida aire caliente / Saída ar quente



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
 VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO / NERO
 ALUMINIUM / BLACK
 ALUMINIUM / NOIR
 ALUMINIUM / SCHWARZ
 ALUMINIO / NEGRO
 ALUMÍNIO / PRETO



A+

	max 52,0 kW – min 22,5 kW
	max 44,1 kW – min 20,1 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 87,1% – Pmin 91,2%
	Pmax 0,009% – Pmin 0,007%
	max 10,7 kg/h – min 4,7 kg/h
	135 kg

	1170 mc
	lato: 60 cm retro: 60 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	460 W
	L 145,7 x P 80 x H 182 cm
	613 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785
	superiore
	Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti
	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza

ARIA 30



27,2 – 10,5 KW



IT

- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda frontale (griglia) o superiore (1 uscita Ø20cm)
- Serbatoio pellet da 80 kg
- Display con menù a 6 lingue
- Autopulente
- Sistema di riconvogliamento del pellet incombusto
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
- Maniglia rimovibile
- Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti
- Manutenzione ridotta
- Scarico fumi superiore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Double door
- Forced ventilation
- Hot air outlet on the front (grille) or on top (1 outlet Ø20cm)
- 80kg Pellet tank
- Menu display in 6 languages
- Autocleaning
- Unburnt pellet recirculation system
- Removable ash drawer for the collection of the ashes in a separate compartment
- Removable handle
- Possibility to connect ducting systems for large areas
- Low maintenance
- Upper smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Double porte
- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud frontale (grille) ou supérieure (1 sortie Ø20 cm)
- Réserve de pellet de 80 kg
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Autonettoyant
- Système d'acheminement du pellet qui n'a pas brûlé
- Tiroir des cendres amovible pour la récupération des cendres dans un compartiment séparé
- Poignée amovible
- Possibilité de raccorder les systèmes de canalisation pour les grandes pièces
- Entretien minimisé
- Evacuation des fumées vers le haut
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- Warmluftausgang vorne (Gitter) oder oben (1 Ausgang mit Ø 20 cm)
- 80 kg Pelletsbehälter
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbstreinigend
- Unveredteltes Rekonzentrationsystem der unverbrannten
- Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
- Abnehmbarer Griff
- Möglichkeit zum Anschließen von Kanalisierungssystemen für große Räume
- Reduzierte Wartung
- Oberer Rauchabzug
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Salida de aire caliente frontal (rejilla) o superior (1 salida Ø20 cm)
- Depósito pellet de 80 kg
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Autolimpiante
- Sistema de transporte del pellet sin quemar
- Cajón cenizas extraíble para recuperación cenizas en un compartimento separado
- Manilla removible
- Posibilidad de conectar sistemas de canalización para grandes ambientes
- Mantenimiento reducido
- Salida de humos superior
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Saída anterior de ar quente (greiha) ou mais (1 saída Ø20cm)
- Reservatório de pellets de 80 kg
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Autolimpieza
- Sistema de transporte de pellets não queimadas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação de cinzas num compartimento separado
- Pega amovível
- Possibilidade de ligar ao sistema de aquecimento central para espaços de grandes dimensões
- Manutenção reduzida
- Descarga de fumos superior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 100 mm. Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie d'air chaud / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 200 mm Uscita aria calda / Hot air output / Sortie d'air chaud / Warmluftauslass / Salida aire caliente / Saída ar quente

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO / NERO
ALUMINIUM / BLACK
ALUMINIUM / NOIR
ALUMINIUM / SCHWARZ
ALUMINIO / NEGRO
ALUMÍNIO / PRETO



A+

	max 32,0 kW – min 12,0 kW		700 mc
	max 27,2 kW – min 10,5 kW		lato: 60 cm retro: 60 cm fronte: 150 cm
	Prodotto a 4 stelle		230V – 50 Hz
	Classe di efficienza energetica: A+		460 W
	Pmax 87,7% – Pmin 91,2%		L 111,4 x P 77,3 x H 182 cm
	Pmax 0,005% – Pmin 0,009%		479 kg
	max 6,6 kg/h – min 2,5 kg/h		acciaio
	80 kg		acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF
	superiore
	Possibilità di raccordare sistemi di canalizzazione per grandi ambienti
	estraibile per recupero ceneri in un vano separato
	6 tasti LCD

OPTIONAL:

	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza

IT Serre

Anche le piante hanno bisogno di un ambiente confortevole. Grazie a Duna è possibile stemperare l'ambiente nelle notti invernali quando la temperatura scende sotto zero.

EN Greenhouses

Plants, also, need a comfortable environment. Duna makes it possible to soften conditions on winter nights when temperatures drop below zero.

FR Serres

Les plantes ont elles aussi besoin d'un environnement confortable : Dune maintient un environnement agréable pendant les nuits d'hiver, lorsque la température descend en-dessous de zéro.

DE Gewächshäuser

Auch Pflanzen brauchen eine komfortable Umgebung. Dank Duna ist es möglich, die Raumtemperatur in Winternächten, in denen die Temperatur unter Null sinkt, auszugleichen.

ES Invernaderos

También las plantas necesitan un ambiente cómodo. Gracias a Duna es posible templar el ambiente en las noches de invierno cuando la temperatura se sitúa bajo cero.

PT Estufas

Também as plantas têm necessidade de um ambiente confortável. Graças à Duna, é possível deixar mais temperado o ambiente nas noites de inverno, quando a temperatura desce abaixo de zero..

IT Uffici

In ambienti di medie dimensioni è capace di portare la temperatura ai livelli desiderati in tempi davvero rapidi. Comoda perché si accende solo quando serve.

EN Offices

In medium sized environments, it can very rapidly raise temperatures to required levels. It conveniently switches on only when necessary.

FR Bureaux

Dans des espaces de moyennes dimensions, elle amène en un rien de temps la température de la pièce au niveau souhaité et ne s'allume qu'en cas de besoin.

DE Büros

In Räumlichkeiten mittlerer Größe ist es in der Lage, die Temperatur in wirklich kurzer Zeit auf die gewünschte Höhe zu bringen. Bequeme Nutzung, denn man schaltet diese Heizung nur an, wenn man sie braucht.

ES Oficinas

En ambientes de tamaño mediano es capaz de llevar la temperatura a los niveles deseados en tiempos realmente rápidos. Cómoda porque se enciende sólo cuando es necesario.

PT Escritórios

Em ambientes de médias dimensões, está apta para colocar a temperatura aos níveis desejados em tempos verdadeiramente rápidos. Cómoda porque se liga apenas quando é necessário.

IT Officine

Quando si lavora in movimento in ambienti molto grandi, Duna con la sua potenza, è capace di dare il giusto confort in poco tempo.

EN Workshops

In large spaces where work involves movement, Duna has the power to create the right level of comfort rapidly.

FR Ateliers

Lorsque l'on travaille en mouvement dans de très grands espaces, la puissance de Dune offre tout le confort nécessaire en peu de temps.

DE Werkstätten

Wenn man in sehr großen Räumen in Bewegung arbeitet, ist die Warmluftheizung Duna in der Lage, innerhalb kurzer Zeit ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

ES Talleres

Quando se trabaja en movimiento en ambientes muy grandes, la potencia de Duna es capaz de ofrecer el confort justo en poco tiempo.

PT Oficinas

Quando se trabalha em movimento em ambientes muito grandes, a Duna com a sua potência é capaz de oferecer o conforto adequado em pouco tempo.

DUNA

IT Una caldaia ad aria davvero unica

Pensata proprio per sostituire, risparmiando, i consueti sistemi di riscaldamento già esistenti. Riscalda in modo rapido ed economico ambienti di grandi dimensioni come officine, serre, laboratori oppure ambienti di medie dimensioni come uffici, locali pubblici e ricreativi.

EN A truly unique air heater

Developed as an economical substitute for existing standard heating systems. Produces rapid and economical heating of large spaces such as workshops, greenhouses and laboratories, or medium sized spaces such as offices, public rooms and leisure areas.

FR Une chaudière à air vraiment unique

Conçue spécifiquement pour remplacer les systèmes de chauffage traditionnels déjà existants et faire des économies, cette chaudière chauffe rapidement et de manière économique des espaces de grandes dimensions, comme des ateliers, des serres ou des laboratoires, ou des espaces de moyennes dimensions, tels que des bureaux ou des espaces publics et récréatifs.

DE Eine wahrhaft einzigartige Warmluftheizung

Dieses Modell wurde als sparsame Alternative zu den bereits existierenden, üblichen Heizungssystemen entwickelt. Es heizt auf sehr schnelle und wirtschaftliche Weise große Räume wie Werkstätten, Gewächshäuser, Labors oder Räume mittlerer Größe wie Büros, öffentliche und Freizeiteinrichtungen.

ES Una caldera de aire realmente única

Pensada precisamente para sustituir, ahorrando, los normales sistemas de calefacción ya existentes. Calienta de forma rápida y económica ambientes de gran tamaño como talleres, invernaderos, laboratorios o ambientes de tamaño mediano como oficinas, locales públicos y recreativos.

PT Uma cadeira a ar verdadeiramente única

Pensada justamente para substituir, poupando os sistemas de aquecimento habituais já existentes. Aquece de forma rápida e económica ambientes de grandes dimensões como oficinas, estufas, laboratórios ou ambientes de médias dimensões como escritórios, locais públicos e recreativos.



DUNA



18,5 – 7,0 KW



Spioncino vista fiamma / Flame viewing peephole / Judas de contrôle de la flamme / Luke, durch die man das Feuer sehen kann / Mirilla para ver la llama / Porta de vista da chama

IT

- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda frontale
- Serbatoio pellet da 40 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Coibentazione ad alta efficienza
- Scarico fumi superiore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Double door
- Forced ventilation
- Front hot air output
- 40kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- High efficiency insulation
- Upper smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Double porte
- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud à l'avant
- Réserve de pellet de 40 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Isolation haut rendement
- Evacuation des fumées vers le haut
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- Vorderer Warmluftauslass
- 40 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Hocheffiziente Isolierung
- Oberer Rauchabzug
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Salida aire caliente frontal
- Depósito pellet de 40 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Aislamiento de alta eficiencia
- Salida de humos superior
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Saída ar quente frontal
- Reservatório de pellets de 40 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Isolamento de elevada eficiência
- Descarga de fumos superior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 46 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORES -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



ALLUMINIO / NERO
ALUMINIUM / BLACK
ALUMINIUM / NOIR
ALUMINIUM / SCHWARZ
ALUMINIO / NEGRO
ALUMÍNIO / PRETO



A⁺

	max 20,5 kW – min 7,7 kW
	max 18,5 kW – min 7,0 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,007% – Pmin 0,022%
	max 4,3 kg/h – min 1,6 kg/h
	40 kg

	300 – 400 mc
	lato: 20 cm retro: 8 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	450 W
	L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm
	273 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione


FUTURA 18,5 ERMETICA - QUATTRO CANALIZZAZIONI INDIPENDENTI

Schema canalizzazione caldaia ad aria Futura
Futura warm air heater channelling scheme
Schéma de canalisation de la chaudière à air canalisé Futura
Kanalisationsschema der Heizung Futura
Esquema de canalización de la caldera de aire Futura
Esquema canalização caldeira a ar Futura



ANDAMENTO DELLA POTENZA IN BASE ALLA LUNGHEZZA USCITA
POWER AS A FUNCTION OF OUTLET DISTANCE
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE SORTIE
LEISTUNGSVERLAUF JE NACH LÄNGE DES AUSGANGS
EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA DE ACUERDO CON LA LONGITUD DE LA SALIDA
ANDAMENTO DA POTÊNCIA COM BASE NO COMPRIMENTO DE SAÍDA

Uscita Outlet Sortie Ausgang Salida	Diametro uscita Outlet diameter Diamètre de sortie Durchmesser des Ausganges Diámetro salida Diámetro de saída	Lunghezza uscita Outlet distance Longueur de sortie Länge des Ausgangs Longitud salida Comprimento de saída	Portata Flow Portée Durchsatz Caudal Capacidade	Potenza Power Puissance Leistung Potência
	mm	m	m³/h	kW
Uscita 1	Ø 80	1 + curva	145	4
		2.5 + curva	140	3.6
		5 + curva	135	3
		10 + curva	125	1.9
Uscita 2	Ø 80	1 + curva	165	4.4
		2.5 + curva	160	3.9
		5 + curva	155	3.2
		10 + curva	145	2
Uscita 3	Ø 80	1 + curva	165	4.5
		2.5 + curva	160	4
		5 + curva	155	3.3
		10 + curva	145	2.1
Uscita 4	Ø 80	1 + curva	165	4.6
		2.5 + curva	160	4.1
		5 + curva	155	3.4
		10 + curva	145	2.2





Radiocomando

Il radiocomando ricaricabile in dotazione può essere collocato nell'ambiente desiderato e consente la comoda e completa gestione a distanza della caldaia.

Radio control

The supplied rechargeable remote control can be kept where desired and used for convenient remote management of the heater.

Radiocommande

La télécommande fournie, rechargeable et déplaçable dans la pièce souhaitée, permet une gestion complète et pratique de la chaudière.

Funk-Fernbedienung

Die mitgelieferte wiederaufladbare Fernbedienung kann in dem gewünschten Raum untergebracht werden und gestattet die bequeme und vollständige Regelung der Heizung aus der Ferne.

Radiomando

El radiomando recargable que se entrega de serie se puede colocar en el ambiente deseado y permite la cómoda y completa gestión a distancia de la caldera.

Radiocomando

O radiocomando recarregável incluído pode ser colocado no ambiente desejado e permite a gestão cómoda e completa à distância da caldeira.

IT Gestione autonoma del calore

Grazie a questa caldaia ad aria canalizzata è facile riscaldare un'abitazione in modo omogeneo, canalizzando l'aria grazie alle sue 4 uscite di considerevole portata. L'elettronica di cui è dotata consente la regolazione di 20 potenze e la totale autonomia tra le 4 uscite garantisce una gestione indipendente del calore in base alla temperatura impostata nei distinti locali.

EN Autonomous heat control

This ducted air heater makes it easy to heat a home evenly by channelling the air to 4 sizeable outlets. Its electronic system provides 20 levels of power and complete autonomy for the 4 outlets, with independent management of heating in individual rooms according to pre-set temperature requirements.

FR Gestion autonome de la chaleur

Grâce à la portée considérable de ses 4 sorties de canalisation de l'air, cette chaudière à air canalisé chauffe facilement un logement de manière homogène. 20 puissances peuvent être définies par le système électronique dont elle est équipée et l'autonomie complète de ses 4 sorties garantit une gestion indépendante de la chaleur en fonction de la température réglée dans les différentes pièces.

DE Autonome Regulierung der Wärme

Diese Heizung, bei der die Luft dank 4 Ausgängen mit beträchtlicher Kapazität kanalisiert wird, gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung Ihrer Wohnung. Die Elektronik, mit welcher sie ausgestattet ist, ermöglicht die Einstellung von 20 Leistungsstufen und die komplette Autonomie zwischen den 4 Ausgängen gewährleistet eine unabhängige Regelung der Wärme je nach der in den verschiedenen Räumen eingestellten Temperatur.

ES Gestión autónoma del calor

Gracias a esta caldera de aire canalizado es fácil calentar una vivienda de forma uniforme, canalizando el aire gracias a sus 4 salidas de gran capacidad. La electrónica que incorpora permite la regulación de 20 potencias, y la total autonomía entre las 4 salidas garantiza una gestión independiente del calor de acuerdo con la temperatura configurada en los distintos locales.

PT Gestão autónoma do calor

Grças a esta caldeira de ar canalizada, é fácil aquecer uma divisão de forma homogénea, canalizando o ar graças às suas 4 saídas de capacidade considerável. Os componentes eletrónicos de que é dotada permitem o ajuste de 20 potências e a autonomia total entre as 4 saídas permite uma gestão independente do calor em função da temperatura configurada nos vários locais.

FUTURA 18,5

ERMETICA - QUATTRO CANALIZZAZIONI INDIPENDENTI

16,5 – 4,0 KW

5 STELLE ★★★★★



Canalizzazione posteriore / Rear ducting / Canalisation postérieure
Kanalisierung an der Rückseite / Canalización posterior /
Canalização posterior

Canalizzazione superiore / Top ducting / Canalisation supérieure
Kanalisierung oben / Canalización superior / Canalização superior

IT

- Doppia porta
- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda superiore e/o posteriore
- Serbatoio pellet da 40 kg
- 20 potenze di funzionamento
- Combustione autoregolata tramite il controllo dell'aria (DFCS)
- Stufa ermetica
- Funzionamento continuo del motore coclea per una massima silenziosità
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione con quattro ventilatori indipendenti su quattro uscite
- Quattro sonde in dotazione
- Coibentazione ad alta efficienza
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Radiocomando ricaricabile in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Double door
- Forced ventilation
- Upper and/or rear hot air output
- 40kg Pellet tank
- 20 operating power levels
- Dynamic Flow Control System (DFCS)
- Sealed stove
- Continuous auger motor for maximal silence
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Channelling with four independent fans on four outputs
- Four sensors supplied
- High efficiency insulation
- Upper - rear smoke extraction
- Rechargeable radio control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Double porte
- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud en haut et/ou derrière
- Réserve de pellet de 40 kg
- 20 puissances de fonctionnement
- Combustion autorégulée avec contrôle de l'air (DFCS)
- Poêle hermétique
- Fonctionnement continu du moteur de la vis sans fin pour un silence maximal
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation avec quatre ventilateurs indépendants sur quatre sorties
- Quatre sondes fournies
- Isolation haut rendement
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Radiocommande rechargeable fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE



- Doppeltür
- Zwangsbelüftung
- Warmluftauslass oben und/oder hinten
- 40 kg Pelletsbehälter
- 20 Betriebskräfte
- Selbstregulierende Verbrennung über Luftsteuerung (DFCS)
- Hermetischer Herd
- Kontinuierlicher Betrieb des Schneckenmotors für maximalen geräuscharmen Betrieb
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Kanalierung mit vier unabhängigen Lüftern an vier Ausgängen
- Vier Sonden im Lieferumfang enthalten
- Hocheffiziente Isolierung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Wiederaufladbare Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Doble puerta
- Ventilación forzada
- Salida aire caliente superior y/o trasera
- Depósito pellet de 40 kg
- 20 potencias de funcionamiento
- Combustión autorregulada mediante el control del aire (DFCS)
- Estufa hermética
- Funcionamiento continuo del motor tornillo sinfin para un silencio máximo
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización con cuatro ventiladores independientes en cuatro salidas.
- Cuatro sondas suministradas
- Aislamiento de alta eficiencia
- Salida de humos superior - trasera
- Radiomando recargable suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dupla porta
- Ventilação forçada
- Saída ar quente superior e/ou posterior
- Reservatório de pellets de 40 kg
- 20 potências de funcionamento
- Combustão autorregulada através do controlo do ar (DFCS)
- Fogão hermético
- Funcionamento contínuo do motor cóclea para uma máxima insonorização
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização com quatro ventiladores independentes em quatro saídas
- Quatro sondas incluídas
- Isolamento de elevada eficiência
- Descarga de fumos superior - posterior
- Radiocomando recarregável incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato



- A = Ø 80 mm Scarico fumi
Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 46 mm Aria combustione
Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft
- C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top
Abgasstutzen
- Salida humos superior / Descarga de fumos superior
- 1-2-3-4 = Ø 80 mm Canalizzazione superiore
Top ducting / Canalisation supérieure /
Kanalisierung oben
- Canalización superior / Canalização superior
- 5-6-7-8 = Ø 80 mm Canalizzazione posteriore
Rear ducting / Canalisation postérieure /
Kanalisierung an der Rückseite
- Canalización posterior / Canalização posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO / NERO
ALUMINIUM / BLACK
ALUMINIUM / NOIR
ALUMINIUM / SCHWARZ
ALUMINIO / NEGRO
ALUMÍNIO / PRETO



Il kit comprende 4 termostati /
The kit includes 4 thermostats /
Le kit comprend 4 thermostats /
Das Kit enthält 4 Thermostate /
El kit incluye 4 termostatos /
O kit inclui 4 termostatos



Spioncino vista fiamma
/ Flame viewing
peephole / Judas de
contrôle de la flamme
/ Luke, durch die man
das Feuer sehen kann
/ Mirilla para ver la
llama / Porta de vista
da chama



max 18,5 kW – min 4,2 kW



max 16,5 kW – min 4,0 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 89,9% – Pmin 96,0%



Pmax 0,006% – Pmin 0,023%



max 3,8 kg/h – min 0,9 kg/h



40 kg



250 – 350 mc



lato: 30 cm retro: 12 cm
fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



330 W



L 103,9 x P 45,1 x H 134,3 cm



266 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF



stufa ermetica



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



radiocomando



radiocomando



Canalizzazione con quattro
ventilatori indipendenti su quattro
uscite



superiore

OPTIONAL:



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione

IT Stufe Hydro: fino al 65% di risparmio energetico

Per questo scopo le stufe Hydro sono state progettate con uno scambiatore a serpentina in acciaio corten, che elimina la possibilità di perdite nel tempo e riduce al minimo la manutenzione ordinaria.

Le stufe Hydro sono la massima espressione progettuale di Eva Calòr, lo studio e l'utilizzo di diverse tipologie di materiali garantiscono dei termo prodotti all'avanguardia. Sono disponibili diverse versioni: coibentate, salvaspazio o con serbatoio aggiuntivo; tutti modelli caratterizzati da alti rendimenti e dalla diminuzione degli intervalli di manutenzione. Una volta accese riscaldano i termosifoni in pochi minuti inoltre alcuni modelli possono essere collegati al circuito dei sanitari per una copertura totale del riscaldamento casalingo.

EN Hydro stoves: save up to 65% on your energy costs

This is why Hydro stoves feature a corten steel coil exchanger, preventing leakage and reducing ordinary maintenance to the minimum.

Hydro stoves are the feather in Eva Calòr's design cap; the analysis and use of various types of materials guarantee cutting-edge heating solutions.

Several versions are available: insulated, space-saving or with supplementary pellet reservoir; all the models feature excellent performance and reduced maintenance schedules. Once lit, the stoves heat radiators in a matter of minutes, and some models can be connected to the hot water system for complete coverage of your domestic heating needs.

FR Poêles Hydro: jusqu'à 65 % d'économie d'énergie

Voilà pourquoi les poêles Hydro ont été conçus avec un échangeur à serpentin en acier corten, qui élimine toute possibilité de pertes dans le temps et réduit au minimum l'entretien courant. Les poêles Hydro représentent la plus grande expression du design d'Eva Calòr, l'étude et l'utilisation de différents types de matériaux garantissent des thermoproduits à l'avant-garde. Différentes versions sont disponibles: isolés, compacts, ou avec réservoir additionnel; tous ces modèles se caractérisent par les hauts rendements et par la diminution des intervalles d'entretien. Une fois allumés, ils réchauffent les thermosiphons en quelques minutes. Par ailleurs, certains modèles peuvent être reliés au circuit des sanitaires pour une couverture totale du chauffage de la maison.

DE Hydro-Öfen: bis zu 65% Energieeinsparung

Zu diesem Zweck sind die Hydro-Öfen mit einem Spiralwärmetauscher aus Cortenstahl konzipiert, der die mögliche Entstehung von Lecks über die Zeit verhindert und die erforderlichen Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduziert. Die Hydro-Öfen sind das maximale planerische Ergebnis von Eva Calòr. Die Planung und die Verwendung verschiedener Materialtypen garantieren fortschrittliche Thermoprodukte. Verschiedene Versionen erhältlich: mit Dämmung, platzsparend mit Zusatzbehälter; alle Modelle sind durch hohe Leistungen und geringere Wartungsintervalle ausgezeichnet. Nach dem Einschalten wärmen sich die Wärmesiphone in wenigen Minuten auf. Bei einigen Modellen können sie an die sanitären Kreisläufe angeschlossen werden, um somit das ganze Haus zu erwärmen.

ES Estufas Hydro: hasta el 65% de ahorro energético

Con esta finalidad las estufas Hydro se han diseñado con un intercambiador de serpentina en acero corten, que elimina la posibilidad de pérdidas en el tiempo y reduce al mínimo el mantenimiento ordinario. Las estufas Hydro son la máxima expresión en cuanto al diseño de Eva Calòr. La investigación y la utilización de diversos tipos de materiales garantizan termoproduitos a la vanguardia. Se encuentran disponibles diversas versiones: aisladas, salvaspacio o con depósito adicional. Todos los modelos se caracterizan por su elevado rendimiento y la disminución de los intervalos de mantenimiento. Después del encendido calientan los radiadores en pocos minutos y algunos modelos pueden incluso conectarse al circuito de los sanitarios para cubrir completamente el sistema de calentamiento de la casa.

PT Stufe Hydro: até 65% de poupança energética

Para este fim, as estufas Hydro foram concebidas com um permutador de serpentina em aço corten, que elimina a possibilidade de perdas no tempo e reduz ao mínimo a manutenção ordinária.

As estufas Hydro são a expressão projetual máxima da Eva Calòr, o estudo e a utilização de diversos tipos de materiais garantem produtos térmicos na vanguarda. Estão disponíveis em diferentes versões: isoladas, compactas ou com reservatório adicional; todos os modelos são caracterizados por altos rendimentos e pela diminuição dos intervalos de manutenção. Uma vez acesas, aquecem os termosifões em poucos minutos; além disso, alguns modelos podem ser ligados ao circuito sanitário, para uma cobertura total do aquecimento doméstico.



Caldaie, termostufe e termocucine a Pellet



ISOTTA
21 kW
pag 162



SATURNO 24-18
24,5-18,2 kW
pag 164



VENERE 17,5
17,5 kW
pag 166



VENERE 13
12,5 kW
pag 168



FRIDA 17,5
17,5 kW
pag 170



FRIDA 13
12,5 kW
pag 172



TOSCA 24-20
25,5-20 kW
pag 174



HYDRO 24-20
25,5-20 kW
pag 176



EV 50-34
45,5-34 kW
pag 178



PRO 24-20
24,5-20,1 kW
pag 180



SOLA 15
15 kW
pag 182



PRO 24-20
HYBRID
24,5-20,1 kW
pag 184



SOLA 15
HYBRID
15 kW
pag 186



POMPA DI
CALORE
E KIT
INTEGRATIVI
pag 188



HYDRO
KANTINA 24-20
26-20 kW
pag 190



HYDRO
SLIM
16 kW
pag 192




TS 80 - SB 80
11,4 kW
pag 194



SERBATOIO
PELLETTI
SUPPLEMENTARE
pag 196

TERMOSTUFA E CALDAIA PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Heating stove and pellet boiler for the production of potable hot water
 Termopoêle et chaudière à pellet pour la production d'eau chaude sanitaire
 Heizofen und pelletkessel zur erzeugung von Warmwasser
 Termoestufa y caldera de pellets para la producción de agua caliente sanitaria
 Termossalandra e caldeira para a produção de água quente sanitária



Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.
 These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.
 Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.
 In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
 Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.
 Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.

IT La soluzione Hydro di base

Nel sistema base la stufa Hydro è collegata direttamente all'impianto di riscaldamento.
 Come opzione è possibile collegare la stufa al circuito sanitario per produrre acqua calda istantanea.

EN The standard Hydro solution

In the standard system, the Hydro stove is connected directly to the heating system.
 You can also optionally connect the stove to the drinking water system to generate hot water instantly.

FR La solution Hydro de base

Dans le système de base, le poêle Hydro est directement relié à l'installation de chauffage.
 Il est possible de relier en option le poêle au circuit sanitaire pour produire de l'eau chaude instantanée.

DE Das Basismodell eines Hydro-Ofens

Im Falle des Basismodells ist der Hydro-Ofen direkt mit der Heizungsanlage verbunden.
 Es ist auch möglich, den Ofen an den sanitären Wasserkreislauf anzuschließen, um sofort Warmwasser zu erzeugen.

ES La solución Hydro básica

En el sistema base la estufa Hydro se conecta directamente con la instalación de calefacción.
 También es posible conectar la estufa con el circuito sanitario para producir agua caliente instantánea.

PT A solução Hydro de base

No sistema de base, a salamandra Hydro é ligada diretamente ao sistema de aquecimento.
 Como opção, é possível ligar a salamandra ao circuito sanitário para produzir água quente instantânea.

AA = Alimentazione acqua
 Water Supply / Alimentation en eau / Wasserversorgung
 Alimentación agua / Alimentação de água

ACS = Acqua Calda Sanitaria
 Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire / Warmwasser
 Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso Doméstico

H = Hydro a Pellet
 Hydro Pellet Stove / Hydro à granulés / Hydro mit Pellets
 Hydro de Pellet / Hydro a pellets

IR = Impianto riscaldamento
 Heating system / Installation de chauffage / Heizungsanlage
 Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

TERMOSTUFA E CALDAIA INTERFACCIATA CON BOLLITORE EVA CALÒR PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA


Heating stove and pellet boiler combined with Eva Calòr boiler for the production of potable hot water

Thermopoêle et chaudière a pellet interfacé avec chaudière Eva Calòr pour la production d'eau chaude sanitaire

Mit Kessel Eva Calòr verbundener Heizofen und pelletkessel zur erzeugung von Warmwasser

Termoestufa y caldera de pellets conectada mediante interfaz con hervidor Eva Calòr para la producción de agua caliente sanitaria

Termossalandra e caldeira com interface com ebulidor eva calòr para produção de água quente sanitária



Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.

These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.

Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.

Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.

Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.

IT Bollitore di accumulo per la riserva d'acqua calda

Questo circuito prevede l'inserimento nel sistema di riscaldamento a pellet base di un bollitore ad accumulo che garantisce una grande autonomia nello sfruttamento dell'acqua calda sanitaria a cui è data priorità grazie alla valvola A.C.S.

EN Storage boiler for the hot water reserve

This circuit allows a storage boiler to be inserted into the standard pellet heating system; this guarantees a great deal of autonomy in the provision of potable hot water, which is given priority thanks to the potable hot water valve.

FR Chaudière à accumulation pour la réserve d'eau chaude

Ce circuit prévoit l'insertion, dans le système de chauffage à granulés de base, d'un chauffe-eau à accumulation garantissant une grande autonomie d'exploitation de l'eau chaude sanitaire, à laquelle un dispositif par électrovanne A.C.S. accorde la priorité.

DE Warmwasserspeicher für die Warmwasserreserve

Dieser Kreislauf sorgt für die Einbeziehung eines Warmwasserspeichers in das Grundmodell des Pellet-Heizsystems und somit für ein hohes Maß an Autonomie bei der Verwendung von Warmwasser, dem mit Hilfe des Warmwasserventils der Vorrang eingeräumt wurde.

ES Hervidor de acumulación para la reserva de agua caliente

Este circuito prevé la introducción de un hervidor de acumulación en el sistema de calefacción de pellet básico. El hervidor garantiza una gran autonomía en el aprovechamiento del agua caliente sanitaria a la que se da prioridad gracias a la válvula A.C.S.

PT Ebulidor de acumulação para a reserva de água quente

Este circuito prevê a inserção no sistema de aquecimento a pellets base de um ebulidor de acumulação que garante uma grande autonomia no desfrutamento de água quente sanitária a que é dada prioridade graças à válvula A.C.S.

AA = Alimentazione acqua
Water Supply / Alimentation en eau / Wasserversorgung
Alimentación agua / Alimentação de água

ACS = Acqua Calda Sanitaria
Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire / Warmwasser
Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso Doméstico

B = Bollitore ad accumulo
Storage boiler / Chaudière à accumulation /
Warmwasserspeicher
Hervidor de acumulación / Caldeira a acúmulo

EV = Elettrovalvola precedenza ACS
Potable hot water priority solenoid valve /
Électrovanne priorité ACS Magnetventil zur
warmwasservorrangeinräumung / Electroválvula prioridad
ACS / Electroválvula com precedência para ACS

H = Hydro a Pellet
Hydro Pellet Stove / Hydro à granulés / Hydro mit Pellets
Hydro de Pellet / Hydro a pellets

IR = Impianto riscaldamento
Heating system / Installation de chauffage / Heizungsanlage
Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

TERMOSTUFA E CALDAIA INTERFACCIATA CON CALDAIA E SEPARATORE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA


Heating stove and pellet boiler combined with boiler and separator for the production of potable hot water

Thermopoêle et chaudière a pellet interfacé avec chaudière et séparateur pour la production d'eau chaude sanitaire

Mit Kessel und Trenner verbundener Heizofen und pelletkessel zur erzeugung von Warmwasser

Termoestufa y caldera de pellets conectada mediante interfaz con caldera y separador para la producción de agua caliente sanitaria

Termossalmandra e caldeira com interface com caldeira e separador para produção de água quente sanitária



Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.

These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.

Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.

Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.

Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.

IT Doppio sistema di riscaldamento

Al sistema di riscaldamento principale dato dalla stufa Hydro a pellet viene affiancata una caldaia con funzione ausiliaria che permette di sopprimere a possibili picchi di richiesta energetica, che possono verificarsi soprattutto nelle abitazioni più grandi.

EN Double heating system

An auxiliary boiler is attached to the main Hydro pellet stove heating system, allowing it to cover any peaks in demand, which are especially likely to occur in larger homes.

FR Double système de chauffe

Le système de chauffe principal du poêle Hydro est associé à une chaudière avec fonction auxiliaire permettant de pourvoir à de possibles pics de demande énergétique pouvant se vérifier, notamment dans les logements spacieux.

DE Doppeltes Heizungssystem

Neben dem Hauptheizungssystem des mit Pellets betriebenen Hydro-Ofens wird ein Kessel mit Ergänzungsfunktion betrieben, der die Bewältigung einer möglichen Energienachfrage zu Spitzenzeiten gewährleistet, die vor allem in größeren Häusern auftreten kann.

ES Doble sistema de calefacción

Al sistema de calefacción principal que suministra la estufa Hydro de pellet se une una caldera con función auxiliar que permite contrastar los posibles picos de demanda energética, que pueden verificarse sobre todo en las viviendas más grandes.

PT Duplo sistema de aquecimento

Ao sistema de aquecimento principal dado pela salamandra Hydro a pellets é acrescentada uma caldeira com função auxiliar que permite suprir os possíveis picos de exigência energética, que podem verificar-se sobretudo nas divisões maiores.

AA = Alimentazione acqua
Water Supply / Alimentation en eau /
Wasserversorgung
Alimentación agua / Alimentação de água

ACS = Acqua Calda Sanitaria
Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire /
Warmwasser
Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso
Doméstico

C = Caldaia
Boiler / Chaudière / Kessel / Caldera / Caldeira


H = Hydro a Pellet
Hydro Pellet Stove / Hydro à granulés / Hydro mit
Pellets
Hydro de Pellet / Hydro a pellets

IR = Impianto riscaldamento
Heating system / Installation de chauffage /
Heizungsanlage
Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

SC = Scambiatore Separazione Circuiti
Circuit separation exchanger / Échangeur
de séparation des circuits Tauscher zur
Kreislaufftrennung / Intercambiador de separación de
circuitos / Permutador de Separação dos Circuitos

TERMOSTUFA E CALDAIA INTERFACCIATA CON PUFFER E VARIE FONTI DI RISCALDAMENTO

Heating stove and pellet boiler combined with puffer and various heat sources
 Termopoêle et chaudière à pellet interfacé avec puffer et sources de chauffe diverses
 Mit Wärmespeicher und sonstigen Heizquellen und pelletkessel verbundener Heizöfen
 Termoestufa y caldera de pellets conectada mediante interfaz con puffer y diversas fuentes de calentamiento
 Termossalmandra e cadeira com interface com puffer e várias fontes de aquecimento



Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.
 These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.
 Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.
 In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
 Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.
 Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.

IT Acqua calda sempre disponibile

L'utilizzo di un puffer abbinato al sistema di riscaldamento permette di avere sempre a disposizione l'acqua calda prodotta in eccesso da utilizzare quando la stufa è spenta oppure come riserva istantanea di acqua calda sanitaria. È fortemente consigliata se sono presenti pannelli solari termici o fotovoltaici oppure in caso di riscaldamento a pavimento.

EN Hot water always available

The use of a puffer combined with the heating system ensures excess hot water can be used when the stove is off, or as an instant potable hot water supply. It is highly recommended for use with solar thermal or photovoltaic panels or for underfloor heating.

FR L'eau chaude toujours disponible

L'utilisation d'un puffer associé au système de chauffe permet d'avoir toujours à disposition l'eau chaude produite en excès, qui peut être utilisée lorsque le poêle est éteint ou comme réserve instantanée d'eau chaude sanitaire. Cela est fortement recommandé en présence de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou dans le cas d'un chauffage par le sol.

DE Immer verfügbares Warmwasser

Durch Verwendung eines an das Heizungssystem gekoppelten Wärmespeichers ist es möglich, ständig über im Überschuss vorhandenes Warmwasser zu verfügen, das als Minutenwasserreserve verwendet werden kann oder immer dann, wenn der Ofen ausgeschaltet ist. Er wird beim Einsatz von Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen oder beim Vorhandensein einer Fußbodenheizung sehr empfohlen.

ES Agua caliente siempre disponible

La utilización de un puffer combinado con el sistema de calefacción permite disponer siempre del agua caliente producida en exceso para utilizarla cuando la estufa está apagada o como reserva instantánea de agua caliente sanitaria. Se recomienda encarecidamente si se dispone de paneles solares térmicos y fotovoltaicos o bien en caso de calefacción de suelo.

PT Água quente sempre disponível

A utilização de um puffer associado ao sistema de aquecimento permite ter sempre à disposição a água quente produzida em excesso, a utilizar quando a salamandra está desligada ou como reserva instantânea de água quente sanitária. É fortemente aconselhado na presença de painéis solares térmicos ou fotovoltaicos ou em caso de aquecimento do piso.

AA = Alimentazione acqua
 Water Supply / Alimentation en eau / Wasserversorgung
 Alimentación agua / Alimentação de água

ACS = Acqua Calda Sanitaria
 Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire / Warmwasser
 Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso Doméstico

ATP = Accumulo Termico [puffer]
 Thermal storage [puffer] / Accumulation thermique [puffer]
 Wärmespeicher [Puffer] / Acumulación Térmica [puffer]
 Toplotni zalagovnik

C = Caldaia
 Boiler / Chaudière / Kessel / Caldera / Caldeira

H = Hydro a Pellet
 Hydro Pellet Stove / Hydro à granulés / Hydro mit Pellets
 Hydro de Pellet / Hydro a pellets

IR = Impianto riscaldamento
 Heating system / Installation de chauffage / Heizungsanlage
 Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

PSF = Pannelli Solare Fotovoltaico
 Solar photovoltaic panels / Panneaux solaires photovoltaïques
 Photovoltaikanlagen / Paneles Solares Fotovoltaicos
 Painel Solar Fotovoltaico

PST = Pannelli Solare Termico
 Solar thermal panels / Panneaux solaires thermiques
 Sonnenkollektoren / Paneles Solares Térmicos / Painel Solar Térmico

SC = Scambiatore Separazione Circuiti
 Circuit separation exchanger / Échangeur de séparation des circuits
 Tauscher zur Kreislaufftrennung / Intercambiador de separación de circuitos / Permutador de Separação dos Circuitos

ISOTTA 5 STELLE ★★★★★

18,5 – 7,0 KW

IT


- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Forno in acciaio inox
- Guide portategole estraibili
- Teglia in alluminio in dotazione
- Griglia portategole in dotazione
- Gestione tramite display della temperatura del forno (120°-240°C)
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Possibilità di collocarla ad incasso o a libera installazione
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore-posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Front glass door with black etching
- Stainless steel oven
- Removable tray holder guides
- Aluminium tray supplied
- Tray holder grille supplied
- Oven temperature controlled via display (120°-240°C)
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Can be built in or free standing
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Four en acier inox
- Guides supports de plaques amovibles
- Plaque en aluminium fournie
- Grille support de plaques fournie
- Gestion par affichage de la température du four (120°-240°C)
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Possibilité d'installation par encastrement ou autonome
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité



DE



- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Ofen aus Edelstahl
- Ausziehbare Tablettsschienen
- Aluminium-Form im Lieferumfang enthalten
- Behältergitter im Lieferumfang enthalten
- Verwaltung über die Ofentemperaturanzeige (120°-240°C)
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Möglichkeit der Einbau-Installation oder Freiaufstellung
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Horno de acero inoxidable
- Guías porta bandejas extraíbles
- Bandeja de aluminio suministrada
- Rejilla porta bandeja suministrada
- Gestión mediante pantalla de la temperatura del horno (120°-240°C)
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Posibilidad de colocarla empotrada o de libre instalación
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Forno em aço inox
- Guias porta-tabuleiros extraíveis
- Tabuleiro em alumínio incluído
- Grelha porta-tabuleiros incluída
- Gestão através de ecrã da temperatura do forno (120°-240°C)
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Possibilidade de colocá-la embutida ou de instalação livre
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 48 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Flue top / Haut de fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior
- D = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- E = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento
- F = 1/2 Carico/scarico impianto / System load/discharge / Remplissage/vidage installation / Be-/Entladen der Anlage / Carga/Descarga instalación / Carga/descarga sistema

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+



max 21,0 kW – min 7,3 kW



max 18,5 kW – min 7,0 kW



max 15,5 kW – min 5,5 kW



Prodotto a 5 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 93,5% – Pmin 95,5%



Pmax 0,011% – Pmin 0,015%



max 4,3 kg/h – min 1,5 kg/h



20 kg



290 – 390 mc



23 l



lato: 0,5 cm
retro: 0,5 cm fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



400 W



L 98,0 x P 60,0 x H 92,0 cm



235 kg



acciaio



acciaio inox



L 30 x P 28,0 x H 38,5 cm



• EN14785 • BlmSchV II
• LRV/VKF • BAFA



superiore - posteriore



6 tasti LCD



telecomando



estraibile per recupero ceneri

OPTIONAL:



kit acqua calda sanitaria



modulo WI-FI per comando a distanza



bollitore

SATURNO 24-18



22,0 – 6,6 KW



16,5 – 4,2 KW

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- Serbatoio pellet da 28 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Installato su guide di estrazione
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Front glass door with black etching
- Removable front drawer for pellet loading
- 28 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Installed on extractor runners
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- Réserve de pellet de 28 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Installé sur rails d'extraction
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE

- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Ausziehbares Frontschublade für Pelletbeladung
- 28 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Montage auf Erweiterungsschienen
- Ausziehbares Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- Depósito pellet de 28 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Instalado en guías de extracción
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Presostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT




- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- Reservatório de pellets de 28 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Instalado em guias de extração
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



COVER DISPLAY INCASSO - COVER DISPLAY - COQUE ÉCRAN - DISPLAYSCHUTZABDECKUNG - FUNDA PANTALLA - COVER DISPLAY



COVER DISPLAY ESTERNO - COVER DISPLAY - COQUE ÉCRAN - DISPLAYSCHUTZABDECKUNG - FUNDA PANTALLA - COVER DISPLAY



- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 42 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
- C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf
Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



SATURNO 24

	max 24,5 kW – min 7,0 kW
	max 22,0 kW – min 6,6 kW
	max 18,0 kW – min 5,2 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,5% – Pmin 95,0%
	Pmax 0,013% – Pmin 0,009%
	max 5,2 kg/h – min 1,5 kg/h
	28 kg
	350 – 450 mc
	lato: 38 cm sup. app.: 10 cm retro: 33 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 83,9 x P 64,9 x H 80,6 cm
	dim. min. L 77,5 x H 79,3 cm
	190 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	OPTIONAL: kit acqua calda sanitaria
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza
	bollitore



SATURNO 18 5 STELLE ★★★★★

	max 18,2 kW – min 4,5 kW
	max 16,5 kW – min 4,2 kW
	max 11,0 kW – min 2,4 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,5% – Pmin 92,0%
	Pmax 0,019% – Pmin 0,042%
	max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h
	28 kg
	200 – 300 mc
	lato: 38 cm sup. app.: 10 cm retro: 33 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	340 W
	L 83,9 x P 64,9 x H 80,6 cm
	dim. min. L 77,5 x H 79,3 cm
	190 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	OPTIONAL: -
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza
	bollitore



VENERE 17,5

 16,0 – 4,0 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Serbatoio pellet da 23 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Majolica coating
- 23 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Revêtement en faïence
- Réserve de pellet de 23 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE



- Kachelverkleidung
- 23 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Revestimiento de mayólica
- Depósito pellet de 23 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Revestimento em faiança
- Reservatório de pellets de 23 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
 C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungs-vorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
 FARB-VARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO



CREMA
 CRÈME
 CRÈME
 CREMEFARBE
 CREMA
 CRÈME



A+

	max 17,5 kW – min 4,5 kW
	max 16,3 kW – min 4,1 kW
	max 13,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,9% – Pmin 95,5%
	Pmax 0,008% – Pmin 0,007%
	max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h
	23 kg

	250 – 350 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 55,2 x P 58,7 x H 110,3 cm
	165 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	posteriore
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

VENERE 13

 11,0 – 3,2 KW

IT

- Rivestimento in maiolica
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Majolica coating
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Revêtement en faïence
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE



- Kachelverkleidung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Revestimiento de mayólica
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Revestimento em faiança
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
 B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
 C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungs-vorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
 FARB-VARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO



CREMA
 CRÈME
 CRÈME
 CREMEFARBE
 CREMA
 CRÈME



A+

	max 12,5 kW – min 3,5 kW
	max 11,3 kW – min 3,2 kW
	max 9,0 kW – min 2,2 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,3% – Pmin 93,3%
	Pmax 0,003% – Pmin 0,017%
	max 2,6 kg/h – min 0,7 kg/h
	20 kg

	180 – 240 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 55,2 x P 58,7 x H 94,2 cm
	149 kg
	acciaio
	acciaio inox

	• EN14785 • BImSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	posteriore
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

FRIDA 17,5

 16,0 – 4,0 KW



IT

- Serbatoio pellet da 23 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- 23 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Réserve de pellet de 23 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE



- 23 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Depósito pellet de 23 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Reservatório de pellets de 23 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
 B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
 C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsanlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
 FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO



TORTORA
 DOVE GREY
 GRIS TOURTERELLE
 TAUBENGRÄU
 TÓRTOLA
 CINZA CLARO



NERO
 BLACK
 NOIR
 SCHWARZ
 NEGRO
 PRETO



A+



max 17,5 kW – min 4,5 kW



max 16,3 kW – min 4,1 kW



max 13,0 kW – min 2,5 kW



Prodotto a 4 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 91,9% – Pmin 95,5%



Pmax 0,008% – Pmin 0,007%



max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h



23 kg



250 – 350 mc



lato: 20 cm
retro: 20 cm fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



380 W



L 48,4 x P 55,3 x H 105,3 cm



115 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA



6 tasti LCD



telecomando



posteriore

OPTIONAL:



modulo WI-FI per comando a distanza



pedana protezione



bollitore

FRIDA 13 VENTILATA

 11,0 – 3,2 KW



IT

- Ventilazione forzata
- Uscita aria calda superiore
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Forced ventilation
- Upper hot air output
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Ventilation forcée
- Sortie d'air chaud en haut
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiror à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE



- Zwangsbelüftung
- Warmluftauslass oben
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronmessumformer für Wasser
- Drucknothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Ventilación forzada
- Salida aire caliente superior
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Ventilação forçada
- Saída ar quente superior
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
 C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
 FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO



TORTORA
 DOVE GREY
 GRIS TOURTERELLE
 TAUBENGRAU
 TÓRTOLA
 CINZA CLARO



NERO
 BLACK
 NOIR
 SCHWARZ
 NEGRO
 PRETO



	max 12,5 kW – min 3,5 kW
	max 11,3 kW – min 3,2 kW
	max 9,0 kW – min 2,2 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,3% – Pmin 93,3%
	Pmax 0,003% – Pmin 0,017%
	max 2,6 kg/h – min 0,7 kg/h
	20 kg

	180 – 240 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 48,4 x P 55,3 x H 92,3 cm
	114 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA

	6 tasti LCD
	telecomando
	posteriore
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

TOSCA 24-20



23,0 – 5,0 KW



18,5 – 5,0 KW



IT

- Serbatoio pellet da 25 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- 25kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Réserve de pellet de 25 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE

- 25 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil


ES

- Depósito pellet de 25 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Reservatório de pellets de 25 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança

TOSCA 20-24



20-24 kW

A = Ø 80 mm
B = Ø 50 mm

C = 3/4

D = 3/4

Scanico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass
Entrada aire primario / Admissão de ar primário
Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf
Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsanlauf
Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM



TOSCA 24

	max 25,5 kW – min 5,3 kW
	* max 25,5 kW – min 13,3 kW
	max 23,0 kW – min 5,0 kW
	* max 23,0 kW – min 13,0 kW
	max 20,5 kW – min 3,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,020%
	max 5,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	400 – 520 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	168 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II
	• 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	OPTIONAL:
	kit acqua calda sanitaria
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



TOSCA 20 5 STELLE ★★★★★

	max 20,0 kW – min 5,3 kW
	* max 20,0 kW – min 11,3 kW
	max 18,5 kW – min 5,0 kW
	* max 18,5 kW – min 11,0 kW
	max 16,0 kW – min 3,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,020% – Pmin 0,020%
	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	300 – 400 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	158 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II
	• 15a B-VG • LRV/VKF
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	posteriore
	OPTIONAL:
	-
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



*
In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri
If necessary, these values can be achieved by modifying the parameters
En cas de besoin, ces valeurs peuvent être obtenues en modifiant les paramètres
Bei Bedarf können diese Werte durch Veränderung der Parameter erzielt werden
En caso necesario se pueden obtener estos valores modificando los parámetros
Em caso de necessidade, podem obter-se estes valores modificando os parâmetros



HYDRO 24-20



23,0 – 5,0 KW



18,5 – 5,0 KW



IT

- Rivestimento con frontale in acciaio calandrato
- Serbatoio pellet da 25 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Coating with front steel grille
- 25kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Revêtement avec face en acier soumis à calandrage à chaud
- Réserve de pellet de 25 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE

- Verkleidung mit satiniertem Stahlfront
- 25 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil


ES

- Revestimiento con frente de acero calandrado
- Depósito pellet de 25 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Revestimento com dianteira em aço calandrado
- Reservatório de pellets de 25 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança

HYDRO 24-20



20-24 kW

- A = Ø 80 mm
B = Ø 50 mm
C = 3/4
D = 3/4
- Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass
Entrada aire primario / Admissão de ar primário
Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf
Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsanlauf
Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROJ
ROJO
VERMELHO



AMBRA
AMBER
AMBRE
ELFENBEIN
ÁMBAR
AMBER



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



HYDRO 24

	max 25,5 kW – min 5,3 kW
	• max 25,5 kW – min 13,3 kW
	max 23,0 kW – min 5,0 kW
	• max 23,0 kW – min 13,0 kW
	max 20,5 kW – min 3,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,020%
	max 5,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	400 – 520 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	183 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BImSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	posteriore
	OPTIONAL:
	kit acqua calda sanitaria
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



HYDRO 20 5 STELLE ★★★★★

	max 20,0 kW – min 5,3 kW
	• max 20,0 kW – min 11,3 kW
	max 18,5 kW – min 5,0 kW
	• max 18,5 kW – min 11,0 kW
	max 16,0 kW – min 3,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,020% – Pmin 0,020%
	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	300 – 400 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	172 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BImSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	posteriore
	OPTIONAL:
	-
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



*
In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri
If necessary, these values can be achieved by modifying the parameters
En cas de besoin, ces valeurs peuvent être obtenues en modifiant les paramètres
Bei Bedarf können diese Werte durch Veränderung der Parameter erzielt werden
En caso necesario se pueden obtener estos valores modificando los parámetros
Em caso de necessidade, podem obter-se estes valores modificando os parâmetros

EV 50-34 CALDAIA CLASSE 5

IT

- Caldaia classe 5
- Doppia porta
- Serbatoio pellet da 85 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Autopulente
- Sistema di riconvogliamento del pellet incombusto
- Pulizia Eco-box automatica
- Pulizia turbolatori automatica
- Funzionamento continuo del motore coclea per una massima silenziosità
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
- Coibentazione ad alta efficienza
- Manutenzione ridotta
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Doppio pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza
- Valvola tre vie (EV 50 ACS - EV 34 ACS)

EN

- Boiler class 5
- Double door
- 85kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Autocleaning
- Unburnt pellet recirculation system
- Automatic Eco-box cleaning
- Automatic turbulator cleaning
- Continuous auger motor for maximal silence
- Removable ash drawer for the collection of the ashes in a separate compartment
- High efficiency insulation
- Low maintenance
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Twin Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve
- Three-way valve (EV 50 ACS - EV 34 ACS)



FR

- Chaudière classe 5
- Double porte
- Réserve de pellet de 85 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Autonettoyant
- Système d'acheminement du pellet qui n'a pas brûlé
- Nettoyage automatique de l'Eco-box
- Nettoyage automatique des turbulateurs
- Fonctionnement continu du moteur de la vis sans fin pour un silence maximal
- Tiroir des cendres amovible pour la récupération des cendres dans un compartiment séparé
- Isolation haut rendement
- Entretien minimisé
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Double pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité
- Vanne trois voies (EV 50 ACS - EV 34 ACS)

DE

- Kessel Klasse 5
- Doppeltür
- 85 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbstreinigend
- Unveredeltetes Rekonzentrationsystem der unverbrannten Pellets
- Automatische Eco-Box-Reinigung
- Automatische Turbinenreinigung
- Kontinuierlicher Betrieb des Schneckenmotors für maximalen geräuscharmen Betrieb
- Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
- Hocheffiziente Isolierung
- Reduzierte Wartung
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Doppelter Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil
- Dreiwegventil (EV 50 ACS - EV 34 ACS)

ES

- Caldera clase 5
- Doble puerta
- Depósito pellet de 85 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Autolimpiante
- Sistema de transporte del pellet sin quemar
- Limpieza Eco-box automática
- Limpieza turbuladores automática
- Funcionamiento continuo del motor tornillo sinfin para un silencio máximo
- Cajón cenizas extraíble para recuperación cenizas en un compartimiento separado
- Aislamiento de alta eficiencia
- Mantenimiento reducido
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Doble presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad
- Válvula de tres vías (EV 50 ACS - EV 34 ACS)

PT

- Caldeira classe 5
- Dupla porta
- Reservatório de pellets de 85 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Autolimpeza
- Sistema de transporte de pellets não queimados
- Limpeza Eco-box automática
- Limpeza turbadoras automática
- Funcionamento contínuo do motor cóclea para uma máxima insonorização
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação de cinzas num compartimento separado
- Isolamento de elevada eficiência
- Manutenção reduzida
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Duplo pressostato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança
- Válvula de três vias (EV 50 ACS - EV 34 ACS)


EV 50-34

- A = Ø 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
- B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = 1 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- D = 1 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / HeizungsVorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento
- E = 1/2 Entrata acqua fredda sanitaria / Incoming cold water / Entrant eau froide / Einstömende kalte Wasser / Entrada agua fría sanitaria / Entrada de água fria sanitária
- F = 1/2 Prelievo acqua calda sanitaria / Sampling hot water / Échantillonnage de l'eau chaude / Sampling heißem Wasser / Retirada agua caliente sanitaria / Recolha de água quente sanitária

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO / NERO
ALUMINIUM / BLACK
ALUMINIUM / NOIR
ALUMINIUM / SCHWARZ
ALUMÍNIO / NEGRO
ALUMÍNIO / PRETO





EV 50

	max 45,5 kW – min 12,0 kW
	max 41,8 kW – min 11,4 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,0% – Pmin 95,3% [all'acqua]
	Pmax 0,011% – Pmin 0,035%
	max 9,4 kg/h – min 2,5 kg/h
	85 kg
	1250 mc
	40 l
	lato: 25 cm fronte: 100 cm retro: 25 cm
	230V – 50 Hz
	400 W
	L 81,7 x P 73,7 x H 141,9 cm
	318 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 303-5:2012 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	pulizia eco-box automatica
	pulizia turbolatori automatica
	Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	telecomando
	pedana protezione
	bollitore
SU RICHIESTA:	
	Versione con ACS integrato

EV 34

	max 34,0 kW – min 9,5 kW
	max 31,8 kW – min 8,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 94,5% – Pmin 91,9% [all'acqua]
	Pmax 0,005% – Pmin 0,004%
	max 7,2 kg/h – min 2,0 kg/h
	85 kg
	450 – 850 mc
	40 l
	lato: 25 cm fronte: 100 cm retro: 25 cm
	230V – 50 Hz
	400 W
	L 81,7 x P 73,7 x H 141,9 cm
	314 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 303-5:2012 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	pulizia eco-box automatica
	pulizia turbolatori automatica
	Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	telecomando
	pedana protezione
	bollitore
SU RICHIESTA:	
	Versione con ACS integrato



PULIZIA ECO-BOX
AUTOMATICA: sistema
automatico aggiuntivo
filtraggio fumi



PULIZIA
TURBOLATORI
AUTOMATICA:
sistema automatico
pulizia turbolatori per
un'efficienza costante

PRO 24-20 CALDAIA CLASSE 5 - 5 STELLE ★★★★★

IT

- Caldaia classe 5
- Doppia porta
- Serbatoio pellet da 43 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Autopulente
- Sistema di riconvogliamento del pellet incombusto
- Pulizia turbolatori automatica
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri in un vano separato
- Coibentazione ad alta efficienza
- Manutenzione ridotta
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Doppio pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza
- Valvola tre vie (PRO 24 ACS - PRO 20 ACS)

EN

- Boiler class 5
- Double door
- 43kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Autocleaning
- Unburnt pellet recirculation system
- Automatic turbulator cleaning
- Removable ash drawer for the collection of the ashes in a separate compartment
- High efficiency insulation
- Low maintenance
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Twin Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve
- Three-way valve (PRO 24 ACS - PRO 20 ACS)



FR

- Chaudière classe 5
- Double porte
- Réserve de pellet de 43 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Autonettoyant
- Système d'acheminement du pellet qui n'a pas brûlé
- Nettoyage automatique des turbulateurs
- Tiroir des cendres amovible pour la récupération des cendres dans un compartiment séparé
- Isolation haut rendement
- Entretien minimisé
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Double pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité
- Vanne trois voies (PRO 24 ACS - PRO 20 ACS)

DE


- Kessel Klasse 5
- Doppeltür
- 43 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Selbstreinigend
- Unveredeltetes Rekonzentrationsystem der unverbrannten Pellets
- Automatische Turbinenreinigung
- Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
- Hocheffiziente Isolierung
- Reduzierte Wartung
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Doppelter Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil
- Dreiwegeventil (PRO 24 ACS - PRO 20 ACS)

ES

- Caldera clase 5
- Doble puerta
- Depósito pellet de 43 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Autolimpiante
- Sistema de transporte del pellet sin quemar
- Limpieza turbuladores automática
- Cajón cenizas extraíble para recuperación cenizas en un compartimento separado
- Aislamiento de alta eficiencia
- Mantenimiento reducido
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Doble presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad
- Válvula de tres vías (PRO 24 ACS - PRO 20 ACS)

PT

- Caldeira classe 5
- Dupla porta
- Reservatório de pellets de 43 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Autolimpeza
- Sistema de transporte de pellets não queimadas
- Limpeza turbadoras automática
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação de cinzas num compartimento separado
- Isolamento de elevada eficiência
- Manutenção reduzida
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Duplo pressostato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança
- Válvula de três vias (PRO 24 ACS - PRO 20 ACS)



PRO 24-20

- A = Ø 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsanlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento
- E = 1/2 Carico/scarico impianto / System load/discharge / Remplissage/vidage installation / Be-/Entladen der Anlage / Carga/Descarga instalación / Carga/descarga sistema

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



PRO 24

	max 24,5 kW – min 5,2 kW
	max 22,5 kW – min 4,6 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,0% – Pmin 88,9% (all'acqua)
	Pmax 0,001% – Pmin 0,009%
	max 5,1 kg/h – min 1,1 kg/h
	43 kg
	500-600 mc
	30 l
	lato: 25 cm fronte: 100 cm retro: 25 cm
	230V – 50 Hz
	400 W
	L 60,2 x P 62,3 x H 124,2 cm
	230 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 303-5:2012 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	pulizia turbolatori automatica
	Cassetto cenere estraibile per recupero cenere in un vano separato
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	telecomando
	pedana protezione
	bollitore
SU RICHIESTA:	
	Versione con ACS integrato

PRO 20

	max 20,1 kW – min 5,2 kW
	max 18,5 kW – min 4,6 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,0% – Pmin 88,9% (all'acqua)
	Pmax 0,001% – Pmin 0,009%
	max 4,2 kg/h – min 1,1 kg/h
	43 kg
	350-460 mc
	30 l
	lato: 25 cm fronte: 100 cm retro: 25 cm
	230V – 50 Hz
	400 W
	L 60,2 x P 62,3 x H 124,2 cm
	230 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 303-5:2012 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	pulizia turbolatori automatica
	Cassetto cenere estraibile per recupero cenere in un vano separato
	posteriore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	modulo WI-FI per comando a distanza
	telecomando
	pedana protezione
	bollitore
SU RICHIESTA:	
	Versione con ACS integrato



**PULIZIA
TURBOLATORI
AUTOMATICA:**
sistema automatico
pulizia turbolatori per
un'efficienza costante

SOLA 15 CALDAIA CLASSE 5 CON ACCUMULO TECNICO 140 LITRI - ERMETICA 5 STELLE ★★★★★



IT

- Caldaia classe 5
- Doppia porta
- Salvaspazio
- Serbatoio pellet da 75 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Stufa ermetica
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Coibentazione ad alta efficienza
- Scarico fumi superiore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza
- Valvola tre vie (SOLA 15 ACS)

EN

- Boiler class 5
- Double door
- Space-saving
- 75kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Sealed stove
- Removable ash tray for ash removal
- High efficiency insulation
- Upper smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve
- Three-way valve (SOLA 15 ACS)

FR

- Chaudière classe 5
- Double porte
- Encombrement réduit
- Réserve de pellet de 75 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poêle hermétique
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Isolation haut rendement
- Evacuation des fumées vers le haut
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité
- Vanne trois voies (SOLA 15 ACS)

DE


- Kessel Klasse 5
- Doppeltür
- Raumsparer
- 75 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Hermetischer Herd
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Hocheffiziente Isolierung
- Oberer Rauchabzug
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil
- Dreiwegenventil (SOLA 15 ACS)

ES

- Caldera clase 5
- Doble puerta
- Ahorra espacio
- Depósito pellet de 75 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Estufa hermética
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Aislamiento de alta eficiencia
- Salida de humos superior
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad
- Válvula de tres vías (SOLA 15 ACS)

PT

- Caldeira classe 5
- Dupla porta
- Salva-espço
- Reservatório de pellets de 75 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Fogão hermético
- Cajón ceniza extraível para recuperação das cinzas
- Isolamento de elevada eficiência
- Descarga de fumos superior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança
- Válvula de três vias (SOLA 15 ACS)



SOLA 15

- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- D = 1/2 Entrata aria fredda sanitaria / Cold sanitary water entrance / Entrée d'air sanitaire froid / Einlass für kalte Sanitärluft / Entrada aire frío sanitario / Entrada ar frio sanitário
- E = 3/4 Prelievo acqua calda sanitaria / Hot sanitary water withdrawal / Prélèvements d'eau chaude sanitaire / Warmwasserentnahme / Extracción agua caliente sanitaria / Recolha de água quente sanitária
- F = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsanlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES
DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



A+

	max 15 kW – min 3,8 kW
	max 13,8 kW – min 3,4 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,3% – Pmin 90,5%
	Pmax 0,001% – Pmin 0,004%
	max 3,1 kg/h – min 0,8 kg/h
	75 kg
	220 – 320 mc
	140 l

	lato: 25 cm retro: 25 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	250 W
	L 98,3 x P 49,2 x H 195,8 cm
	240 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 303-5:2012 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	stufa ermetica
	Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri


	superiore
	6 tasti LCD
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore
SU RICHIESTA:	
	Versione con ACS integrato

PRO 24-20 HYBRID CALDAIA CLASSE 5

5 STELLE ★★★★★

SISTEMA INTEGRATO CON CALDAIA A PELLETT, POMPA DI CALORE E KIT SOLARE (optional)

Integrated system with pellet boiler, heat pump and solar kit (optional)
Système intégré avec chaudière à granulés, pompe à chaleur et kit solaire (optional)
Integriertes System mit Pelletkessel, Wärmepumpe und Solarkit (optional)
Sistema integrado con caldera de pellet, bomba de calor y kit solar (optional)
Sistema integrado com caldeira a pellets, bomba de calor e kit solar (optional)



Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.
These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.
Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.
In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tienen que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.
Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.



A⁺



OPTIONAL: KIT SOLARE CIRCOLAZIONE FORZATA



PULIZIA
TURBOLATORI
AUTOMATICA:
sistema automatico
pulizia turbolatori per
un'efficienza costante

SOLA 15 HYBRID

CALDAIA CLASSE 5 CON ACCUMULO TECNICO 140 LITRI ERMETICA - 5 STELLE ★★★★★

SISTEMA INTEGRATO CON CALDAIA A PELLETT CON ACCUMULO INCORPORATO,
POMPA DI CALORE E KIT SOLARE (optional)





Integrated system with pellet boiler, integrated accumulation, heat pump and solar kit (optional)

Système intégré avec chaudière à granulés ET stockage thermique intégré, pompe à chaleur et kit solaire (optional)

Integriertes System mit Pelletkessel mit integriertem Speicher, Wärmepumpe und Solarkit (optional)

Sistema integrado con caldera de pellet con acumulación incorporada, bomba de calor y kit solar (optional)

Sistema integrado com caldeira a pellets com acumulador incorporado, bomba de calor e kit solar (optional)



Schema rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.

These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.

Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.

Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.

Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.



OPTIONAL: KIT SOLARE SOLA



POMPA DI CALORE E KIT INTEGRATIVI



POMPA DI CALORE INVERTER MONOBLOCCO, REVERSIBILE CON KIT ANTIGELO INTEGRATO

Heat pump inverter monobloc, reversible with integrated antifreeze / Pompe à chaleur à onduleur monobloc, réversible avec kit antigel intégré / Monoblock-Inverter-Wärmepumpe, reversibel mit integriertem Frostschutz-Kit / Bomba de calor inversor monobloque, reversible con kit anticongelante integrado / Bomba de calor inversor monobloque, reversível com kit antigelo integrado

6-10 kW

Sono disponibili diverse potenze per soddisfare eventuali altre richieste.
Different powers are available to satisfy other possible requests.
Ou d'autres puissances sont disponibles pour satisfaire d'éventuelles autres demandes.
Verschiedene Leistungen sind verfügbar, um alle anderen Anfragen zu erfüllen.
Diferentes poderes están disponibles para satisfacer cualquier otra solicitud.
Diferentes poderes estão disponíveis para satisfazer quaisquer outros pedidos.



IT

- Compressori Twin Rotary DC inverter
- Ventilatori di tipo assiale con motore DC brushless
- R32
- Circuito idraulico integrato: circolatore brushless ad alta efficienza a giri variabili, vaso espansione, flussostato, valvola di sfogo aria, valvola di sovrappressione (6 bar), manometro, rubinetto di carico e scarico impianto
- Funzionamento in 3 diverse modalità: riscaldamento, raffrescamento e sanitario, con programmazioni specifiche che ne esaltano le prestazioni in ogni condizione, con eventuale gestione della curva climatica

EN

- Twin rotary dc inverter compressors
- Axial fans with dc brushless motor
- R32
- Integrated hydraulic circuit: variables turns and high efficiency brushless circulator, expansion vase, flow switch, air vent valve, overpressure valve (6 bar), pressure gauge, system charge and discharge tap
- Working in 3 different modes: heating, cooling and sanitary, with specific programs which exalt the performance in all the conditions. with possible climatic curve control

FR

- Compresseurs à double rotation DC onduleur
- Ventilateurs de type axial avec moteur DC sBrushless
- R32
- Circuit hydraulique intégré: circulateur brushless à haut rendement à tours variables, réservoir d'expansion, interrupteur de débit, soupape de ventilation, soupape de surpression (6 bar), manomètre, robinet de chargement et de déchargement du système
- Fonctionnement dans 3 modes différents: chauffage, refroidissement et sanitaire, avec une programmation spécifique qui améliore ses performances dans toutes les conditions, avec une gestion possible de la courbe climatique

DE



- Twin Rotary DC-Inverter-Kompressoren
- Axialventilatoren mit bürstenlosem DC-Motor
- R32
- Integrierter Hydraulikkreislauf: hocheffiziente, bürstenlose Pumpe mit variabler Geschwindigkeit, Ausdehnungsgefäß, Strömungsschalter, Entlüftungsventil, Überdruckventil (6 bar), Manometer, Systemfüll- und Ablassventil
- Betrieb in 3 verschiedenen Modi: Heizen, Kühlen und Warmwasser, mit spezifischer Programmierung, welche die Leistung unter allen Bedingungen verbessert, mit möglicher Verwaltung der Klimakurve

ES

- Compresores Twin Rotary DC inversor
- Ventiladores de tipo axial con motor DC brushless
- R32
- Circuito hidráulico integrado: circulador brushless de alto rendimiento con velocidad variable, vaso de expansión, interruptor de flujo, válvula de purga de aire, válvula de alivio de presión (6 bar), manómetro, válvula de carga y descarga del sistema
- Funcionamiento en 3 modos diferentes: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, con programaciones específicas que mejoran el rendimiento en todas las condiciones, con posible gestión de la curva climática

PT

- Compressores Twin Rotary DC inverter
- Ventiladores de tipo axial com motor CC brushless
- R32
- Circuito hidráulico integrado: circulador brushless de alta eficiência com rotações variáveis, recipiente de expansão, fluxostato, válvula de respiro do ar, válvula de sobrepressão (6 bar), manómetro, torneira de carga e exaustão do sistema
- Funcionamento em 3 modalidades diferentes: aquecimento, arrefecimento e sanitário, com programações específicas que exaltam os seus desempenhos em todas as condições, com eventual gestão da curva climática



IN/OUT = 1"
E = Ingresso alimentazione elettrica
Electronic supply input
Entrée alimentation électrique
Stromversorgungseingang
Entrada alimentación eléctrica
Entrada alimentação elétrica

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



COLLETTORE SOLARE

Solar collector - Collecteur solaire - Sonnenkollektor - Colector solar - Coletor solar



FR

- Absorbeur soudé au laser avec harpe en cuivre
- Traitement Blue-Select hautement sélectif
- Verre haute transparence et faible teneur en fer, remplaçable
- Isolation thermique à la fois sur le fond et sur les murs
- Boîtier en aluminium anodisé avec un seul joint
- Certification Solar Keymark
- Structure de fixation pour toit incliné et toit plat

IT

- Assorbitore saldato al laser con arpa in rame
- Trattamento altamente selettivo Blue-Select
- Vetro ad alta trasparenza e basso contenuto di ferro, sostituibile
- Isolazione termica sia sul fondo che sulle pareti
- Cassa in alluminio anodizzato con una singola giunzione
- Certificazione Solar Keymark
- Struttura di fissaggio per tetto inclinato e tetto piano

DE

- Laser-geschweißter Absorber mit Kupferharpe
- Hochselektive Blue-Select Behandlung
- Hochtransparentes, eisenarmes Glas, austauschbar
- Wärmedämmung an Boden und Wänden
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit einem einzigen Gelenk
- Solar Keymark-Zertifizierung
- Befestigungsrahmen für Schräg- und Flachdächer

EN

- Laser welded absorber with copper harp
- Highly selective treatment blue-select
- High transparence and low iron content glass, replaceable
- Thermic isolation both on the bottom and on the sides
- Anodised aluminium case with single junction
- Solar keymark certification
- Fixing structure for inclined roof and flat roof

ES

- Absorbedor soldado por láser con arpa de cobre
- Tratamiento altamente selectivo Blue-Select
- Vidrio de alta transparencia y bajo contenido de hierro, sustituible
- Aislamiento térmico tanto en el fondo como en las paredes
- Caja en aluminio anodizado con una sola junta
- Certificación Solar Keymark
- Estructura de fijación para techo inclinado y techo plano

Superficie lorda [m²]: Gross surface [m²]: Surface brute [m²]: Bruttofläche [m²]: Superficie bruta [m²]: Superficie bruta [m²]:	2,52 m²
Superficie apertura [m²]: Opening surface [m²]: Surface d'ouverture [m²]: Oberflächenöffnung [m²]: Superficie apertura [m²]: Superficie da abertura [m²]:	2,33 m²
Canali interni: Intenal channel: Canaux internes: Interne Kanäle: Canales internos: Canais internos:	11
Volume liquido termovettore [litri]: Liquid volume heater (liters): Volume de liquide porteur thermique (litres): Volumen der Wärmeträgerflüssigkeit (liter): Volumen líquido transmisor térmico (litros): Volume líquido termovetor (litros):	1,9 litri
Peso a vuoto [kg]: Empty weight [kg]: Poids vide [kg]: Leergewicht [kg]: Peso al vacío [kg]: Peso em vazio [kg]:	44 kg

PT

- Absorvedor soldado ao laser com harpa em cobre
- Tratamento altamente seletivo Blue-Select
- Vidro de alta transparência e baixo conteúdo de ferro, substituível
- Isolamento térmico quer no fundo quer nas paredes
- Caixa em alumínio anodizado com uma só junção
- Certificação Solar Keymark
- Estrutura de fixação para teto inclinado e teto plano

MODULO SCAMBIATORE (SOLA 15 HYBRID)

Exchanger module (SOLA 15 HYBRID) - Formulaire d'échange (SOLA 15 HYBRID) - Austausch-Modul (SOLA 15 HYBRID) - Módulo intercambiador (SOLA 15 HYBRID) - Módulo permutador (SOLA 15 HYBRID)



FR

- Module de transfert de chaleur solaire pré-assemblé pour le chargement des accumulateurs techniques d'eau. Un échangeur de chaleur à plaques d'acier hautes performances "échange" la chaleur du circuit solaire au circuit accumulateur. Le module est géré par une unité de contrôle électronique de régulation qui prévoit le contrôle PWM des circulateurs à vitesse variable.

IT

- Modulo premontato di trasferimento del calore solare per il caricamento di accumulatori d'acqua tecnica. Uno scambiatore di calore a piastre in acciaio ad alto rendimento "scambia" il calore del circuito solare al circuito dell'accumulatore. Il modulo è gestito da una centralina di regolazione elettronica che prevede il controllo PWM dei circolatori a velocità variabile.

DE

- Vormontiertes Solar-Wärmetauschermodul von Laden von technischen Wasserspeichern. Ein hocheffizienter Stahlplattenwärmetauscher "tauscht" die Wärme vom Solarkreislauf mit dem Speicherkreislauf aus. Das Modul wird von einer elektronischen Steuereinheit mit PWM-Steuerung der Pumpen mit variabler Geschwindigkeit gesteuert.

EN

- Preinstalled solar heat module for the accumulators charging of technical water. An high performance heat exchanger on steel plates "exchange" the heat of the solar circuit to the accumulator circuit. The module is managed by a regulation control unit, which provides the pwm control of the variable speed circulators.

ES

- Módulo premontado de transferencia del calor solar para la carga de acumuladores de agua técnica. Un intercambiador de calor con placas en acero de alto rendimiento "intercambia" el calor del circuito solar al circuito del acumulador. El módulo es gestionado por una centralita de regulación que proporciona el control PWM de los circuladores a velocidad variable.

Portata nominale l (m² x h): Nominal given l (m² x h): Port nominal l (m² x h): Nominale Durchflussmenge l (m² x h): Capacidad nominal l (m² x h): Caudal nominal l (m² x h):	36
Superficie pannelli [m²]: Pannel surface [m²]: Surface du panneau [m²]: Panneeloberfläche [m²]: Superficie paneles [m²]: Superficie dos painéis [m²]:	20 m²
Δt circuito primario °C: Primary circuit Δt °C: Circuit primaire Δt °C: Primärkreislauf Δt °C: Δt circuito primario °C: Δt circuito primário °C:	12
Potenza (kW): Power (kW): Puissance (kW): Leistung (kW): Potencia (kW): Potência (kW):	10 kW

PT

- Módulo pré-montado de transferência do calor solar para o carregamento de acumuladores de água técnica. Um permutador de calor com placas em aço de elevado rendimento "permuta" o calor do circuito solar para o circuito do acumulador. O módulo é gerido por uma centralina de regulação eletrónica que prevê o controlo PWM dos circuladores de velocidade variável.

RESISTENZA

Resistance - Résistance - Widerstand - Resistencia - Resistência



IT Resistenza elettrica corazzata in inox Watt 2000

EN Electrical ironclad resistance on inox watt 2000

FR Résistance électrique blindée en acier inoxydable Watt 2000

DE Gepanzter Edelstahl-Elektroheizer Watt 2000

ES Resistencia eléctrica acorazada en inox Watt 2000

PT Resistência elétrica blindada em inox Watt 2000

HYDRO KANTINA 24-20



23,0 – 5,0 KW



18,5 – 5,0 KW

IT

- Doppia porta
- Serbatoio pellet da 60 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Manutenzione ridotta
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Double door
- 60 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Low maintenance
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Double porte
- Réserve de pellet de 60 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Entretien minimisé
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE

- Doppeltür
- 60 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Reduzierte Wartung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil



ES

- Doble puerta
- Depósito pellet de 60 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Mantenimiento reducido
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Dupla porta
- Reservatório de pellets de 60 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Manutenção reduzida
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança

HYDRO KANTINA 24-20 KW



- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Flue top / Haut de fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior
- D = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- E = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / HeizungsVorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO / NERO
ALUMINIUM / BLACK
ALUMINIUM / NOIR
ALUMINIUM / SCHWARZ
ALUMINIO / NEGRO
ALUMÍNIO / PRETO



HYDRO KANTINA 24

	max 26,0 kW – min 5,0 kW
	• max 24,5 kW – min 13,0 kW
	max 23,0 kW – min 5,0 kW
	• max 22,5 kW – min 13,0 kW
	max 20,5 kW – min 3,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,0%
	Pmax 0,015% – Pmin 0,020%
	max 5,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	60 kg
	400 – 520 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm
	231 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	superiore – posteriore
	OPTIONAL:
	kit acqua calda sanitaria
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

HYDRO KANTINA 20

	max 20,0 kW – min 5,3 kW
	• max 20,0 kW – min 11,3 kW
	max 18,5 kW – min 5,0 kW
	• max 18,5 kW – min 11,0 kW
	max 16,0 kW – min 3,5 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,020%
	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
	60 kg
	300 – 400 mc
	lato: 20 cm retro: 20 cm fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm
	231 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	superiore – posteriore
	OPTIONAL:
	-
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri
If necessary, these values can be achieved by modifying the parameters
En cas de besoin, ces valeurs peuvent être obtenues en modifiant les paramètres
Bei Bedarf können diese Werte durch Veränderung der Parameter erzielt werden
En caso necesario se pueden obtener estos valores modificando los parámetros
Em caso de necessidade, podem obter-se estes valores modificando os parâmetros

HYDRO SLIM

 14,5 – 4,0 KW



IT

- Salvaspazio
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza

EN

- Space-saving
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Upper - rear smoke extraction
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Water Pressure Transducer
- Timer Thermostat
- Circulation pump
- Expansion tank
- Safety valve

FR

- Encombrement réduit
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Transducteur de pression pour l'eau
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité

DE


- Raumsparer
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschubler zur Aschegewinnung
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Druckmessumformer für Wasser
- Chronothermostat
- Umwälzpumpe
- Expansionsgefäß
- Sicherheitsventil

ES

- Ahorra espacio
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Salida de humos superior - trasera
- Telecomando suministrado
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Transductor de presión para el agua
- Cronotermostato
- Bomba de circulación
- Tanque de expansión
- Válvula de seguridad

PT

- Salva-espaco
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Descarga de fumos superior - posterior
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Transdutor de pressão para a água
- Cronotermostato
- Bomba de circulação
- Recipiente de expansão
- Válvula de segurança



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue /
Cheminée / Rauchabzug / Evacuación
de humos / Descarga de fumos
A1 = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Flue
top / Haut de fumée / Top Abgasstutzen
/ Salida humos superior / Descarga de
fumos superior
B = Ø 50 mm Ingresso aria primaria /
Primary air inlet / Entrée d'air primaire
/ Primärlufteinlass / Entrada aire
primario
Admissão de ar primário
C = 3/4" Ritorno riscaldamento /
Heating return / Retour chauffage
/ Heizungsrücklauf / Retorno
calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4" Andata riscaldamento /
Heating flow / Départ chauffage /
Heizungsvorlauf / Ida calentamiento /
Partida do aquecimento
E = Valvola di sicurezza / Safety
valve / Soupape de sécurité /
Sicherheitsventil / Válvula de
seguridad / Válvula de segurança

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTE COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM



A+



max 16,0 kW – min 4,3 kW



max 14,5 kW – min 4,0 kW



max 12,0 kW – min 2,5 kW



Prodotto a 4 stelle



Classe di efficienza energetica: A+



Pmax 90,5% – Pmin 93,5%



Pmax 0,010% – Pmin 0,013%



max 3,3 kg/h – min 0,9 kg/h



18 kg



200 – 300 mc



lato: 20 cm
retro: 20 cm fronte: 100 cm



230V – 50 Hz



360 W



L 92,5 x P 30 x H 95,5 cm



161 kg



acciaio



acciaio inox



• EN14785 • BlmSchV II
• 15a B-VG • LRV/VKF • BAFA



6 tasti LCD



telecomando



cassetto cenere estraibile per
recupero ceneri



superiore – posteriore

OPTIONAL:



modulo Wi-Fi per comando a distanza




pedana protezione



bollitore

TS 80 TERMOSTUFA CON ACCUMULO ERMETICA

10,2 – 5,0 KW



Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.

These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all applicable safety standards.

Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.

Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tienen que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.

Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, respeitando todas as normas de segurança em vigor.

IT

- Sistema di riscaldamento con accumulo (TS 80)
- Sistema per la produzione di acqua calda per uso sanitario (SB 80)
- Doppia porta
- Serbatoio pellet da 45 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Camera di combustione in vermiculite
- Stufa ermetica
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato
- Anodo in magnesio (SB 80)

EN

- Accumulation heating system (TS 80)
- System for producing hot water sanitary or heating (SB 80)
- Double door
- 45 kg Pellet tank
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Vermiculite combustion chamber
- Sealed stove
- Removable handle
- Upper smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat
- Magnesium anode (SB 80)

FR


- Système de chauffage à accumulation (TS 80)
- Système pour production d'eau chaude sanitaire (SB 80)
- Double porte
- Réserve de pellet de 45 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en vermiculite
- Poêle hermétique
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat
- Electrode en magnésium (SB 80)

DE

- Heizsystem mit Pufferspeicher (TS 80)
- System für die Produktion von Warmwasser oder Heizung (SB 80)
- Doppeltür
- 45 kg Pelletsbehälter
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Brennkammer aus Vermiculit
- Hermetischer Herd
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat
- Magnesiumanode (SB 80)

SB 80 PER ACQUA CALDA SANITARIA ERMETICA

10,2 – 5,0 KW



AA = Alimentazione acqua
Water Supply / Alimentation en eau / Wasserversorgung
Alimentación agua / Alimentação de água

IR = Impianto riscaldamento
Heating system / Installation de chauffage / Heizungsanlage
Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

ACS = Acqua Calda Sanitaria
Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire / Warmwasser
Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso Doméstico




ES

- Sistema de acumulación de calor (TS 80)
- Sistema de producción de agua caliente sanitaria o de calefacción (SB 80)
- Doble puerta
- Depósito pellet de 45 kg
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cámara de combustión de vermiculita
- Estufa hermética
- Manilla removible
- Salida de humos superior
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato
- Ánodo de magnesio (SB 80)

PT

- Sistema de aquecimento com acumulação (TS 80)
- Sistema para produção de água quente para uso sanitário ou aquecimento (SB 80)
- Dupla porta
- Reservatório de pellets de 45 kg
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Câmara de combustão em vermiculita
- Fogão hermético
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato
- Ánodo de magnésio (SB 80)

TS 80



- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
- C1 = 3/4 Attacco acqua calda laterale / Side warm water connection / Raccordement eau chaude latérale / Seitlicher Warmwasseranschluss / Conexión lateral de agua caliente / Junta lateral de água quente
- D1 = 3/4 Attacco acqua fredda laterale / Side cold water connection / Raccordement eau froide latérale / Seitlicher Kaltwasseranschluss / Conexión lateral de agua fría / Junta lateral de água fria
- C2 = 3/4 Attacco acqua calda superiore / Top warm water connection / Raccordement eau chaude supérieur / Oberer Warmwasseranschluss / Conexión de agua caliente superior / Junta de água quente superior
- D2 = 3/4 Attacco acqua fredda superiore / Top cold water connection / Raccordement eau froide supérieur / Oberer Kaltwasseranschluss / Conexión de agua fría superior / Junta de água fria superior

SB 80

- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
- C1 = 1/2 Attacco acqua calda laterale / Side warm water connection / Raccordement eau chaude latérale / Seitlicher Warmwasseranschluss / Conexión lateral de agua caliente / Junta lateral de água quente
- D1 = 1/2 Attacco acqua fredda laterale / Side cold water connection / Raccordement eau froide latérale / Seitlicher Kaltwasseranschluss / Conexión lateral de agua fría / Junta lateral de água fria
- C2 = 1/2 Attacco acqua calda superiore / Top warm water connection / Raccordement eau chaude supérieur / Oberer Warmwasseranschluss / Conexión de agua caliente superior / Junta de água quente superior
- D2 = 1/2 Attacco acqua fredda superiore / Top cold water connection / Raccordement eau froide supérieur / Oberer Kaltwasseranschluss / Conexión de agua fría superior / Junta de água fria superior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBvarianten - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO / NERO
WHITE / BLACK
BLANC / NOIR
WEISS / SCHWARZ
BLANCO / NEGRO
BRANCO / PRETO



A+

	max 11,4 kW – min 5,3 kW
	max 10,2 kW – min 5,0 kW
	max 8,0 kW – min 3,4 kW
	Prodotto a 4 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 93,5%
	Pmax 0,018% – Pmin 0,020%
	max 2,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	45 kg

	170 – 230 mc
	80 l
	lato: 40 cm retro: 20 cm fronte: 70 cm
	230V – 50 Hz
	350 W
	L 73,5 x P 49,0 x H 156,6 cm
	120 kg
	vermiculite
	acciaio inox

	• EN14785 • BlmSchV II • LRV/VKF • BAFA
	stufa ermetica
	superiore
	3 tasti M
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

SERBATOIO PELLE SUPPLEMENTARE



IT

- Materiale: Polietilene
- Adatto a qualsiasi altro tipo di stufa
- Coccia e motore inclusi
- Controllo elettronico con due sensori in dotazione

EN

- Materials: Polyethylene
- Suitable for any other type of stove
- Fan and motor included
- Electronic control with two sensors supplied

FR

- Matériau : Polyéthylène
- Adapté à tout autre type de poêle
- Vis sans fin et moteur inclus
- Contrôle électronique avec deux capteurs en dotation

DE


- Material: Polyäthylen
- Für alle Herdarten geeignet
- Förderschnecke und Motor beinhaltet
- Elektronische Steuerung mit zwei Sensoren im Lieferumfang enthalten

ES

- Material: Polietileno
- Adecuado para cualquier tipo de estufa
- Tornillo sin fin y motor incluidos
- Control electrónico con dos sensores suministrado

PT

- Material: Polietileno
- Adequado a qualquer outro tipo de fogão
- Cóclea e motores incluídos
- Controlo electrónico com dois sensores incluídos



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



345 kg



230V – 50 Hz



L 74 x P 82 x H 150 cm



L 123 x P 82 x H 195 cm



30 kg

^{IT} Barbecue e focolari

Un utilizzo diverso del pellet per cucinare e goderti le tue giornate anche all'aperto

^{EN} Barbecue and burners

A different use of pellet to cook and enjoy your days outdoors.



Outdoor



BARBECUE
pag 202



FOCOLARE
OLIO
pag 206



FOCOLARE
SALE
pag 208



FOCOLARE
PEPE
pag 210

OUTDOOR BARBECUE

Semplice, performante ed ecologico

Easy-care, performing and eco-friendly

IT Semplice da utilizzare grazie ad un controllo ottimale della temperatura, garantisce un calore omogeneo sulla griglia. La combustione del pellet, rispettosa dell'ambiente rispetto ad altri combustibili, produce pochi residui che ne semplificano notevolmente la pulizia. Infine la grande varietà di pellet nel mercato permette svariate tipologie di affumicatura.

EN Pellet is simple to use and the use of technology allows optimal temperature control and uniform heat on the grill. The combustion of pellet, more eco-friendly than other fuels, produces few residuals, thus simplifying the cleaning considerably. Also, the variety of pellet types in the market allows to smoking and flavoring the food in many ways.



- SEMPLICE DA UTILIZZARE
- RISPETTA L'AMBIENTE
- PULIZIA RAPIDA
- DIVERSE TIPOLOGIE DI COTTURA
- AFFUMICATURA PROFESSIONALE
- CONSUMI RIDOTTI
- CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

- Simple to use
- Environmental friendly
- Easy-care
- Different type of cooking
- Professional smoking
- Low consumption
- Temperature control



GUIDA ALLA COTTURA

IT Cottura diretta

Metodo di cottura sulla griglia per eccellenza. La cottura diretta consiste nel posizionare le pietanze sopra la fiamma viva, raggiungendo così temperature molto elevate. Nel barbecue è possibile realizzare questa tipologia di cottura attivando l'apposita levetta, liberando la fiamma attraverso le specifiche aperture. La configurazione della scocca sotto la griglia evita spiacevoli fiammate (causate dal grasso disciolto) che potrebbero incenerire la carne e convogliare i grassi rilasciati nell'apposito contenitore. Marchio che contraddistingue la cottura diretta sono le Grill Marks, ovvero le tipiche righe sulla carne prodotte dalla griglia in ghisa smaltata. Tipiche cotture dirette sono utilizzate per costate, salsicce, hamburger e spiedini.

Cottura indiretta

La cottura indiretta si basa sull'assenza di contatto "diretto" tra alimento e brace. La fiamma nel Barbecue viene coperta dalla scocca in acciaio azionando l'apposita leva, creando una superficie che diffonde il calore in modo uniforme (durante questa tipologia di cottura il coperchio deve rimanere sempre chiuso). Questo sistema di cottura sfrutta la convenzione del calore e permette di cucinare in modo più delicato rispetto alla cottura diretta, evitando bruciature esterne e garantendo carni succose. Questa tipologia di cottura richiede tempi più lunghi ma i risultati sono garantiti dal controllo digitale della temperatura e dalle sonde per controllare il grado di cottura. Tipiche ricette da realizzare con cottura indiretta sono le Ribs di maiale, il Pulled Pork e il pollo ripieno.

Bassa temperatura

La cottura a bassa temperatura è una cottura indiretta, eseguita a temperature mediamente più basse (95/110°C). Bassa temperatura significa quindi anche tempi di cottura più lunghi, che non spaventano tuttavia il barbecue, dotato di capiente serbatoio del pellet ricaricabile e sonde per il controllo del grado di cottura. Le cotture a bassa temperatura, come le cotture indirette, sono spesso affiancate da un processo di affumicatura.

Affumicatura

L'affumicatura viene realizzata nel barbecue impostando la manopola di controllo nella voce "Smoke". Questa modalità stabilizza la temperatura di cottura tra gli 80° e i 100°C garantendo un'affumicatura perfetta. Il flusso di fumo si distribuisce attorno alla carne, grazie al coperchio chiuso che contribuisce ad esaltare l'aroma dell'alimento in cottura. In base al pellet alimentare utilizzato sarà possibile donare alle pietanze quell'aroma tipico dell'affumicatura.

COOKING GUIDE

EN Direct cooking

The most known grill cooking method. The direct cooking consists in placing the food at direct exposure over the burning flame, reaching so to high temperatures. In our barbecue, this cooking method is performed by activating the dedicated lever (8), unleashing the flame through its specific openings. The shape of the shell underneath the grill prevents excessive and hazardous flames originating from melted grease, preventing to burn the food and leading the oils into the designated collector. Typical signature of direct cooking is the Grill Marks, the so-called blackened marks produced by the enamelled grill over the food. Direct cooking is commonly used for steaks, sausages, burgers and skewers.

Indirect cooking

Indirect cooking is based on the absence of "direct" contact from food to embers. When moving the lever the Eva Grill barbecue, the steel shell covers the flame and creates a surface where the heat spread homogeneously (during this cooking method, the lid must always be closed). This method uses the heat natural convection and allows for more delicate grilling as compared to direct flame, preventing external burnings and keeping juicy courses. This cooking is largely used for pork ribs, pulled pork and stuffed chicken.

Low temperature

The cooking on low temperature is an indirect cooking, performed on average lower temperatures (95/110°C). Low temperature means that even the cooking time is longer and that can be achieved through the barbecue thanks to its spacious re-chargeable hopper and probes to check on the food temperature. Cooking on low temperatures, like indirect cooking, is commonly associated with a smoking process.

Smoking

The smoking on Eva Calor barbecue is set by placing the control knob to "smoke" value. That mode stabilizes the cooking temperature from 80° to 100° C to grant the best smoking effect. The smoke flow distributes around the food, and with the lid closed, the flavor of the food gets enhanced to its best. Thanks to food pellet flavors, the typical aroma of smoking will be conveyed to food.

BARBECUE

IT

- Area cottura 5100 cm²
- Griglie: 3 ghisa smaltata 71x48 cm, 1 acciaio smaltato 69x25 cm
- Temperatura: max 260 °C e min 80 °C
- Controllo digitale con tasti soft touch
- 2 sonde
- Capacità serbatoio 13 kg
- Accenditore automatico
- Fonte alimentazione 230V
- Scarico fumi laterale
- 2 ripiani
- Struttura in acciaio
- Vernice alta temperatura

EN

- Cooking area 5100 cm²
- Grills: 3 cast iron 71x48 cm, 1 enamelled steel 69x25 cm
- Temperature: max 260 °C e min 80 °C
- Digital controller with soft touch keys
- 2 food probes
- Reservoir capacity 13 kg
- Automatic igniter
- Power source 230V
- Lateral smoke extraction
- 2 shelves
- Material steel
- High temperature paint



3 GRIGLIE IN GHISA SMALTATA
Garantiscono una cottura ottimale e evitano che il cibo si attacchi alla griglia.

3 CAST IRON GRILLS
They guarantee optimal cooking and prevent food from sticking to the grill.



SERBATOIO PELLE DA ca.13kg
Un capiente e pratico serbatoio dotato di sistema di svuotamento.

13kg PELLE TANK
A large and practical tank equipped with an emptying system.



GRIGLIA SUPERIORE IN ACCIAIO SMALTATO
L'ideale per mantenere caldi i cibi senza alterare il grado di cottura.

UPPER GRID IN ENAMELED STEEL
Ideal for keeping food warm without altering the adjustable degree of cooking.



PIANO D'APPoggio SALVASPAZIO
Un pratico ripiano rimovibile.

SAVE SPACE SHELF
A practical removable shelf.



STRUTTURA SOLIDA
In acciaio verniciato testato per le alte temperature.

SOLID STRUCTURE
In painted steel.



SELETTORE COTTURA
Una leva permette di scegliere una cottura diretta od indiretta delle pietanze.

COOKING SELECTOR
A lever allows you to choose direct or indirect cooking of the dishes.



DISPLAY DIGITALE
Con regolazione di temperatura, affumicatura e sonde per il controllo della cottura.

DIGITAL DISPLAY
With temperature regulation, smoking and cooking control probes.



FACILE DA SPOSTARE
Grazie a 4 ruote di cui 2 pivotanti con freno potrai spostare il tuo barbecue con semplicità.

EASY TO MOVE
Thanks to 4 wheels of which 2 are swivel with brakes you can move your barbecue with ease. Equipped with brakes.





RACCOGLI GRASSI
Un pratico vano dove riporre una vaschetta in alluminio per la raccolta grassi.

FAT COLLECTION
A practical compartment to store an aluminum tray for collecting fats.



SCARICO FUMI
Possibilità di installare un camino.

SMOKE EXHAUST
Possibility of installing a chimney.



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



max 2,2 kg/h – min 0,7 kg/h



13 kg



230V



L 115,8 x P 62,0 x H 113,0 cm



97,5 kg



laterale



OUTDOOR FOCOLARE

Crea l'atmosfera perfetta

Create the perfect atmosphere

IT I nuovi focolari possono contare sulla tecnologia derivante dai prodotti di riscaldamento a pellet Eva Calòr. Le oltre 100 stufe a catalogo garantiscono grande affidabilità ed efficienza dei prodotti, testati dai più rigorosi test nel corso degli anni.

I nuovi focolari sono dei braceri a pellet dal design moderno, ideali come complemento d'arredo per gli spazi esterni. Rivestiti in acciaio Corten o verniciati neri, non temono gli agenti atmosferici e arredano con stile. Il bracere rimovibile ha una capacità di 4,5kg ed è ricaricabile con il focolare acceso. Nella parte inferiore del focolare si posiziona la power bank in dotazione che attiva una ventola.

Con i nostri focolari il tuo unico pensiero sarà quello di liberare la fantasia in cucina.

EN New burners benefit from the technology deployed into Eva Calòr pellet heating products. More than 100 different units in the range convey great reliability and efficiency to the units, proven on the most rigorous tests during years.

New burners are pellet outdoor heaters, designed in a modern way; they are the ideal solution as outdoor décor for external spaces. Coated in Corten steel or in black painted, they are resistant to atmospheric agents and decorate with style. The removable burner pot has a capacity of 4,5 kg and it can be filled with the heater ignited. On the lower side of the heater, the power bank equipped can be placed to activate the fan.

With our burners your only thought will be to free your imagination in the kitchen.





Focolari da giardino a pellet

Outdoor pellet burners

LIBERO DI CUCINARE ALL'APERTO

IT CUCINA IN TOTALE RELAX
Con i focolari non avrai solo un'atmosfera accogliente ma anche la possibilità di realizzare grigliate succulente. Grazie al kit di accessori come la piastra, il riduttore di fiamma e il supporto per pentole potrai cucinare in modo semplice e divertente sul focolare.

FREE TO COOK OUTDOORS

EN COOK AND RELAX
The burners will not only provide a cozy and welcoming scene, but they can be used to cook succulent barbecues too. Thanks to the optional kits, like the cooking hob, the flame reducer and cookware stand, you will be able to easily cook and enjoy the heater.

OLIO




IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Braciere rimovibile per un semplice svuotamento delle ceneri
- Portata pellet 4,5 kg
- Power bank in dotazione per alimentare la ventola

EN

- Hand modelled steel coating
- Removable burner pot for an easy ash-cleaning
- Reservoir capacity 4,5 kg
- Power bank supplied to power the fan



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



4,5 kg



L 64,7 x P 64,7 x H 71,0 cm



39,4 kg



90 minuti ca.



180 minuti ca.

SALE




IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Braciore rimovibile per un semplice svuotamento delle ceneri
- Portata pellet 4,5 kg
- Power bank in dotazione per alimentare la ventola

EN

- Hand modelled steel coating
- Removable burner pot for an easy ash-cleaning
- Reservoir capacity 4,5 kg
- Power bank supplied to power the fan



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



4,5 kg



L 38,9 x P 38,9 x H 71,0 cm



36,8 kg



90 minuti ca.



180 minuti ca.

PEPE




IT

- Rivestimento in acciaio modellato e rifinito a mano
- Braciere rimovibile per un semplice svuotamento delle ceneri
- Portata pellet 4,5 kg
- Power bank in dotazione per alimentare la ventola

EN

- Hand modelled steel coating
- Removable burner pot for an easy ash-cleaning
- Reservoir capacity 4,5 kg
- Power bank supplied to power the fan



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN
CORTEN



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO



4,5 kg



L 30,6 x P 30,6 x H 71,0 cm



32,8 kg



90 minuti ca.



180 minuti ca.

IT Accessori

Eva Calòr ha pensato anche a tutti gli accessori che agevolano l'uso quotidiano delle stufe. Una collezione di prodotti tra cui scegliere il più adatto, secondo le necessità e i gusti di ciascuno. Portapellet, pedane di protezione e portalegna, tutti realizzati per coordinarsi alle stufe Eva Calòr.

EN Accessories

Eva Calòr also aims to provide all the accessories you need in your day-to-day use of its stoves. Choose the products from the collection that best suit your needs and tastes. Pellet holders, protection plates and firewood holders, all designed for use with the Eva Calòr stoves.

FR Accessoires

Eva Calòr a également conçu tous les accessoires facilitant l'utilisation des poêles au quotidien. Une collection de produits permet de choisir celui qui convient le mieux en fonction des besoins et des goûts de chacun. Porte-granulés, estrades de protection et porte-bûches, tous coordonnés aux poêles Eva Calòr.

DE Zubehör

Eva Calòr hat auch an das Zubehör gedacht, das die tägliche Verwendung der Öfen erleichtert. Aus einer Reihe von Produkten kann man – je nach Bedürfnis und Geschmack des Einzelnen – die geeignetsten auswählen. Pelletbehälter, Bodenplatten und Holzablagen, die alle in Übereinstimmung mit den Öfen Eva Calòr entwickelt werden.

ES Accesorios

Eva Calòr ha pensado también en todos los accesorios que facilitan el uso diario de las estufas. Una colección de productos entre los cuales elegir el más adecuado, según las necesidades y las exigencias de cada uno. Portapellet, plataformas de protección y portaleña, todos realizados para combinar con las estufas Eva Calòr.

PT Acessórios

A Eva Calòr pensou também em todos os acessórios que facilitam a utilização quotidiana das salamandras. Uma coleção de produtos entre os quais escolher o mais adequado, segundo as necessidades e os gostos particulares.

Porta-pellets, estribo de proteção e porta-lenha, todos fabricados para combinação com as salamandras Eva Calòr



Accessori



PORTA
PELLET
pag 214



PEDANE
pag 215

PORTAPELLET

IT Portapellet

I vasi portapellet sono disponibili in due versioni. Entrambi molto capienti e resistenti, permettono di stoccare il pellet necessario in modo ordinato, pulito e con un tocco di classe.

EN Pellet holders

There are two types of durable, high capacity pellet holder available. These allow you to store the pellets in an orderly, clean way and with a touch of class.

FR Porte-granulés

Les récipients porte-granulés sont disponibles en deux versions, toutes deux très résistantes ; leur grande contenance permet de stocker proprement et de manière ordonnée les granulés nécessaires, avec une touche de classe.

DE Pelletbehälter

Die Pelletbehälter sind in zwei Versionen erhältlich. Beide sind sehr geräumig und widerstandsfähig. In ihnen können die benötigten Pellets auf geordnete, saubere Weise und mit einem Hauch von Klasse aufbewahrt werden.

ES Portapellet

Los recipientes portapellet se encuentran disponibles en dos versiones. Ambos son muy espaciosos y resistentes, permiten almacenar el pellet necesario de forma ordenada, limpia y con un toque de clase.

PT Porta-pellets

Os recipientes porta-pellets estão disponíveis em duas versões. Ambos muito espaçosos e resistentes, permitem armazenar as pellets necessárias de forma ordenada, limpa e com um toque de classe.



FIORE

SIZE H 515 - Ø 490 MM
CAPACITY 30 KG



VARIANTI COLORE
COLOUR VARIANTS
COLORIS
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO

SPIRALE

SIZE H 450 - Ø 345 MM
CAPACITY 15 KG



VARIANTI COLORE
COLOUR VARIANTS
COLORIS
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



NERO
BLACK
NOIR
SCHWARZ
NEGRO
PRETO

PEDANE

- IT **Pedane di protezione**
Eleganti piastre di protezione completano gli accessori per la vostra stufa aggiungendo un tocco di classe all'interno della vostra casa.
- EN **Protective plates**
Elegant protection plates complete accessories for your stove adding a touch of class in your home.
- FR **Estrades de protection**
Plaques de protection élégantes accessoires complets pour votre poêle en ajoutant une touche de classe à votre maison.
- DE **Bodenplatten zum Schutzzweck**
Elegante Schutzplatten komplette Zubehör für Ihren Herd einen Hauch von Klasse in Ihrem Hause.
- ES **Plataformas de protección**
Elegantes placas de protección completan los accesorios para las estufas y añaden un toque de clase a las viviendas.
- PT **Estribo de proteção**
Placas de proteção elegantes completam os acessórios para a sua salamandra, conferindo um toque de classe ao interior da sua casa.



DIMENSIONI \ DIMENSIONS \ DIMENSIONS \ GRÖÖE \ TAMAÑO \ DIMENSÕES



SIZE 1100 X 700 MM



SIZE 800 X 800 MM



SIZE 900 X 900 MM



SIZE 1100 X 450 MM



SIZE 530 X 530 MM



SIZE 900 X 290 MM



SIZE 470 X 470 MM



SIZE 900 X 900 MM



SIZE 840 X 260 MM



SIZE 640 X 250 MM



Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti.
Compatible accessory for all models available
Accessoire compatible pour tous les modèles prévus
Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist
Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos
Acessório compatível para todos os modelos previstos

Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung
Control remoto
Telecomando



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Kali

Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung
Control remoto
Telecomando



Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti.
Compatible accessory for all models available
Accessoire compatible pour tous les modèles prévus
Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist
Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos
Acessório compatível para todos os modelos previstos

Modulo WI-FI per comando a distanza (Bluetooth e applicazione per smartphone)
Wi-Fi module for remote control (Bluetooth and smartphone application)
Module Wi-Fi pour commande à distance (Bluetooth et App pour Smartphone)
Wi-Fi Modul für Fernbedienung (Bluetooth- und Smartphone-Anwendung)
Módulo Wi-Fi para el comando a distancia (Bluetooth y aplicación smartphone)
Módulo Wi-Fi para comando a distância (Aplicativo Bluetooth e smartphone)



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Futura 18,5

Modulo WI-FI per comando a distanza
Wi-Fi module for remote control
Module Wi-Fi pour commande à distance
Wi-Fi Modul für Fernbedienung
Módulo Wi-Fi para el comando a distancia
Módulo Wi-Fi para comando a distância



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Kali

Modulo WI-FI per comando a distanza
Wi-Fi module for remote control
Module Wi-Fi pour commande à distance
Wi-Fi Modul für Fernbedienung
Módulo Wi-Fi para el comando a distancia
Módulo Wi-Fi para comando a distância



Accessorio per modelli con scarico fumi superiore Ø80 mm
Accessory for model with top flue outlet Ø80 mm
Accessoire pour les modèles avec évacuation fumées supérieure à Ø80 mm
Zubehör für Modelle mit Rauchzug von über Ø80 mm
Accesorio para modelos con descarga de humos superior a Ø80 mm
Acessório para modelos com exaustão de fumos superior a Ø80 mm

Coperchio estetico
Aesthetic cover
Couvercle esthétique
Zierdeckel
Tapa Estética
Tampa Estética



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Carol, Rebecca, Emily Cecilia, Diva

Kit sospensione
Suspension kit
Kit suspension
Aufhängungsset
Kit suspensión
Kit suspensão




Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Matilde

Kit sospensione e fissaggio a muro
Suspension kit and wall mounting
Kit suspension et fixation murale
Aufhängungs- und Wandbefestigungsset
Kit suspensión y fijación en la pared
Kit suspensão e fixação na parede



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Cerino, Andrea, Tommy, Leonardo, Nico, Cesare, Saturno 24-18

Spatola pellet per caricamento cassetto
Drawer loading pellet spatula
Spatule à pellet pour remplissage du tiroir
Pelletschaufel zum Beladen der Kassette
Espátula pellet para carga cajón
Espátula de pellets para carregamento gaveta



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Cloe, Zoe, Beatrice, Gemma, Ines, Irma

Adattatore canalizzazione Ø80 mm
Piping adapter Ø80 mm
Adaptateur canalisation Ø80 mm
Adapter Kanalisation Ø80 mm
Adaptador canalización Ø80 mm
Adaptador canalização Ø 80 mm



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Futura 18,5

Griglia diffusione aria
Air diffusion grille
Grille diffusion air
Luftverteilungsgitter
Rejilla difusión aire
Grelha difusão ar



Accessorio per modelli:
Accessory for models:
Accessoires pour modèles:
Zubehör für Modelle:
Accesorio para modelos:
Acessório para modelos:
Tosca 24, Hydro 24, Hydro Kantina 24, Isotta, Saturno 24

Kit ACS esterno
External ACS kit
Kit ECS extérieur
Set ACS außen
Kit ACS externo
Kit ACS externo



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Cerino, Nico, Cesare	Trespole per inserti Trestle for inserts Trépied pour inserts Traggestell für Einsätze Tripode para insertables Poleiro para inserções	Altezza regolabile Adjustable height Hauteur réglable Verstellbare Höhe Altura regulable Altura ajustável H: 450-700 mm L: 600 mm P: 420 mm
--	---	---



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Andrea, Tommy, Leonardo	Trespole per inserti Trestle for inserts Trépied pour inserts Traggestell für Einsätze Tripode para insertables Poleiro para inserções	Altezza regolabile Adjustable height Hauteur réglable Verstellbare Höhe Altura regulable Altura ajustável H: 450-700 mm L: 530 mm P: 530 mm
---	---	---



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Saturno 24-18	Trespole per inserti Trestle for inserts Trépied pour inserts Traggestell für Einsätze Tripode para insertables Poleiro para inserções	Altezza regolabile Adjustable height Hauteur réglable Verstellbare Höhe Altura regulable Altura ajustável H: 450-700 mm L: 713 mm P: 553 mm
---	---	---



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Stufe maiolica	Silicone per fughe Sealing silicone Silicone pour joints Silikon für Fugen Silicona para fugas Silicone para fugas
--	---



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Enrica, Biscotto, Isotta, Wanda	Teglia forno Baking tray Plat four Ofenblech Bandeja horno Tabuleiro forno
---	---



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Enrica, Biscotto, Isotta, Wanda	Griglia forno Oven grille Grille four Ofengitter Rejilla horno Grelha forno
---	--



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Cerino, Andrea, Leonardo, Tommy, Cesare, Saturno 24-18	Cover display incasso Cover display Coque écran Displayschutzabdeckung Fundá pantalla Cover display
--	--



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Cerino, Andrea, Leonardo, Tommy, Cesare, Saturno 24-18	Cover display esterno Cover display Coque écran Displayschutzabdeckung Fundá pantalla Cover display
--	--





Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Nico	Cover display incasso Cover display Coque écran Displayschutzabdeckung Fundá pantalla Cover display
--	--



Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Nico	Cover display esterno Cover display Coque écran Displayschutzabdeckung Fundá pantalla Cover display
--	--



Accessorio per tutti i modelli Accessory for all models Accessoire pour tous les modèles Zubehör für alle Modelle Accesorio para todos los modelos Acessório para todos os modelos	Guanto forno Oven glove Gant four Ofenhandschuh Guante horno Luva forno
---	--

	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Dado, Hermes	Base chiusa Closed base Base fermée Basis geschlossen Base cerrada Base fechada
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Dado, Hermes	Base aperta Open base Base ouverte Basis offen Base abierta Base aberta
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles : Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Nico, Cesare	Cornice inferiore Lower frame Cadre inférieur Unterer Rahmen Marco inferior Caixilho inferior
	Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti. Compatible accessory for all models available Accessoire compatible pour tous les modèles prévus Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos Acessório compatível para todos os modelos previstos	Kit termostato Thermostat kit Ensemble de thermostats Thermostat-Kit Juego de termostato Kit de termostato
	Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti. Compatible accessory for all models available Accessoire compatible pour tous les modèles prévus Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos Acessório compatível para todos os modelos previstos	Termostato Thermostat Thermostat Thermostat Termostato Termostato
	Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti. Compatible accessory for all models available Accessoire compatible pour tous les modèles prévus Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos Acessório compatível para todos os modelos previstos	Pompa di calore Heat pump Pompe à chaleur Wärmepumpe Bomba de calor Bomba de calor
	Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti. Compatible accessory for all models available Accessoire compatible pour tous les modèles prévus Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos Acessório compatível para todos os modelos previstos	Collettore solare Solar collector Collecteur solaire Sonnenkollektor Collector solar Coletor solar
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles : Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Collettore solare	Strutture di fissaggio su tetto spiovente o piano Fixing structures on sloping or flat roofs Fixation de structures sur des toits en pente ou plats Befestigungskonstruktionen auf geneigten oder flachen Dächern Fijación de estructuras en cubiertas inclinadas o planas Fixação de estruturas em telhados inclinados ou planos
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles : Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sola 15, Sola 15 Hybrid	Kit solare Sola Sola solar kit Kit solaire Sola Solar-Kit Sola Equipos solares Sola Kit solar Sola
	Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti. Compatible accessory for all models available Accessoire compatible pour tous les modèles prévus Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos Acessório compatível para todos os modelos previstos	Kit solare circolazione forzata Forced circulation solar kit Kit solaire à circulation forcée Zwangsumlauf-Solarbausatz Kit solar circulación forzada Kit solar de circulação forçada
	Accessorio compatibile per tutti i modelli predisposti. Compatible accessory for all models available Accessoire compatible pour tous les modèles prévus Zubehör, das für alle vorgesehenen Modelle geeignet ist Accesorio compatible para todos los modelos predispuestos Acessório compatível para todos os modelos previstos	Resistenza Resistance Résistance Widerstand Resistencia Resistência

	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Attizzatoio Fire poker Tisonnier Schürhaken Atizador Pôquer
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Supporto padelle Cookware stand Support de batterie de cuisine Küchenständer Soporte para utensilios de cocina Suporte para panelas
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Riduttore fiamma Flame reducer Réducteur de flamme Flammenreduzierer Reductor de flama Redutor de chama
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Piastra cottura Cooking hob
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Braciere Burner pot Brûleur Brennertopf Brasero Brasero
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Struttura focolare con ventola Burner structure with fan Structure foyer avec ventilateur Herdstruktur mit Lüfter Estructura de hogar con ventilador Estrutura da lareira com ventilador
	Accessorio per modelli: Accessory for models: Accessoires pour modèles: Zubehör für Modelle: Accesorio para modelos: Acessório para modelos: Sale, Pepe, Olio	Power bank Power bank Banques d'alimentation Powerbanks Bancos de energia Bancos de energia





Canalizzazione

IT Canallizzazione

Le stufe Eva Calòr contraddistinte dalla dicitura CANALIZZABILE sono dotate di un sistema tecnologico, regolato da un microprocessore, che consente di collegare loro delle tubazioni (opportunamente dimensionate ed isolate termicamente) attraverso le quali viene convogliato il flusso di aria calda "secondaria" che permette di riscaldare altri locali oltre a quello dove si trova la stufa.

EN Canalisation

Eva Calòr stoves labelled DUCTABLE are fitted with a system, regulated by a microprocessor, which permits the attachment of tubing (of the appropriate dimensions and suitably insulated) through which the "secondary" airflow is conveyed, allowing other rooms to be heated as well as the space where the stove is located.

FR Canalisatlon

Les poêles Eva Calòr, portant la mention CANALISABLE, sont dotés d'un système technologique, réglé par un microprocesseur, qui permet de relier aux poêles des canalisations (convenablement dimensionnées et isolées thermiquement) à travers lesquelles le flux d'air chaud secondaire est acheminé, ce qui permet de réchauffer d'autres lieux en plus de celui dans lequel le poêle se trouve.

DE Ableitung

Die Eva-Calòr-Öfen, die sich durch die Benennung ABLEITUNG auszeichnen, sind mit einem technologischen System ausgestattet, das von einem Mikroprozessor gesteuert wird und ermöglicht, dass sie mit den Rohren (mit entsprechenden Abmessungen und Wärmeisolierungen), durch die die heiße Nebenluft strömt, verbunden werden, sodass auch weitere Räume beheizt werden können, und nicht nur der Raum, in dem der Ofen steht.

ES Canallización



Las estufas Eva Calòr con la indicación CANALIZABLE disponen de un sistema tecnológico, regulado por un microprocesador, que permite conectar tuberías (del tamaño adecuado y aisladas térmicamente) a la estufa; a través de estas tuberías circula el aire caliente secundario que permite calentar otros locales además del local en el que se encuentra la estufa.

PT Canallização

As salamandras Eva Calòr distinguidas pela mensagem CANALIZÁVEL são dotadas de um sistema tecnológico, regulado por um microprocessador, que permite ligar às mesmas tubos (de dimensões e isolamento térmico adequados) através dos quais ocorre o fluxo de ar quente "secundário" que permite aquecer outros locais além daquele em que se encontra a salamandra.

Canalizzazione

Select



IT **SELECT**

Attraverso un solo collegamento tra due luoghi adiacenti è possibile gestire il riscaldamento di due spazi con una stufa sola. Basta regolare il ventilatore per decidere verso quale delle due stanze convogliare in modo esclusivo il calore.

Può riscaldare ambienti fino a 60 m³.

Standard nei modelli Matilde, Biscotto.

EN **SELECT**

Through a single connection between two adjacent rooms, you can manage the heating of two spaces with just one stove. Simply adjust the fan to decide to which of the two rooms you wish to send the heat. It can heat rooms up to 60 m³.

Standard in models Matilde, Biscotto.

FR **SELECT**

Une seule connexion entre deux pièces adjacentes permet de les chauffer avec un seul poêle. Un simple réglage du ventilateur suffit à décider vers laquelle des deux pièces canaliser la chaleur de manière exclusive.

Surface de chauffer: jusqu'à 60 m³.

Standard dans les modèles Matilde, Biscotto.

DE **SELECT**

Mit Hilfe nur einer Verbindung zwischen zwei angrenzenden Räumen ist es möglich, die Beheizung zweier Räume mit nur einem Kaminofen vorzunehmen. Es genügt, den Lüfter entsprechend einzustellen, um zu entscheiden, in welchen der beiden Räume die Wärme vornehmlich geleitet werden soll. Er kann Räume bis zu 60 m³ beheizen. Standard bei den Modellen Matilde, Biscotto.

ES **SELECT**

Mediante una única conexión entre dos lugares adyacentes es posible gestionar el calentamiento de dos espacios con una única estufa. Será necesario regular el ventilador para decidir hacia cuál de las dos habitaciones dirigir el calor de forma exclusiva. Puede calentar ambientes de hasta 60 m³.

Estándar en los modelos Matilde, Biscotto.


PT **SELECT**

Através de apenas uma ligação entre dois locais adjacentes, é possível gerir o aquecimento de dois espaços com uma salamandra apenas. Basta regular o ventilador para

decidir no sentido de que duas divisões transportar exclusivamente o calor. Pode aquecer ambientes até 60 m³. Standard nos modelos Matilde, Biscotto.

Canalizzazione indipendente

Premium



IT **PREMIUM**

Con doppio ventilatore per portare il calore fino a 5 metri di distanza (utilizzando un tubo coibentato) e per riscaldare ambienti fino a 120 m³.

Standard nei modelli Cloe, Beatrice, Zoe, Ines, Gemma, Irma, Andrea, Tommy, Evelyn.

EN **PREMIUM**

With dual fan to carry the heat a distance of up to 5 metres (via an insulated tube) and heat rooms up to 120 m³. Standard in models Cloe, Beatrice, Zoe, Ines, Gemma, Irma, Andrea, Tommy, Evelyn.

FR **PREMIUM**

Avec un double ventilateur pour amener la chaleur jusqu'à 5 mètres de distance (en utilisant un tuyau isolé) et pour réchauffer des pièces dont le volume peut atteindre jusqu'à 120 m³. Standard dans les modèles Cloe, Beatrice, Zoe, Ines, Gemma, Irma, Andrea, Tommy, Evelyn.

DE **PREMIUM**

Mit doppeltem Gebläse, um die Wärme bis zu 5 m weit zu transportieren (durch Verwendung eines gedämmten Rohres) und somit Räume mit bis zu 120 m³ Größe zu heizen. Standard bei den Modellen Cloe, Beatrice, Zoe, Ines, Gemma, Irma, Andrea, Tommy, Evelyn.

ES **PREMIUM**

Con doble ventilador para llevar el calor hasta 5 metros de distancia (utilizando un tubo aislado) y para calentar ambientes de hasta 120 m³.

Estándar en los modelos Cloe, Beatrice, Zoe, Ines, Gemma, Irma, Andrea, Tommy, Evelyn.

PT **PREMIUM**

Com duplo ventilador para transportar calor até 5 metros de distância (utilizando um tubo isolado) e para aquecer ambientes de até 120 m³. Standard nos modelos Cloe, Beatrice, Zoe, Ines, Gemma, Irma, Andrea, Tommy, Evelyn.



IT ADSD

Questo sistema permette di ridurre i tempi necessari della stufa per portare alla temperatura desiderata l'ambiente. Nelle stufe dove è installato il sistema Air Diffusion System Door, la porta e il vetro frontale sono attraversati da un flusso d'aria che ne assorbe il calore e lo distribuisce nell'ambiente attraverso l'apertura posta nella parte bassa della porta e dalle feritoie superiori.

EN ADSD

This system can reduce the time required for the stove to achieve the desired ambient temperature. In stoves with the Air Diffusion System Door installed, an air current flows over the door and front window, absorbing heat and warming the surroundings after exiting through the bottom of the door and the upper slots.

FR ADSD

Ce système permet de réduire le temps nécessaire au poêle pour amener la pièce à la température souhaitée. Dans les poêles dotés du système Air Diffusion System Door, la porte et le verre frontal sont traversés par un flux d'air qui en absorbe la chaleur et la diffuse dans la pièce à travers l'ouverture située dans la partie basse de la porte et par les fentes supérieures.

DE ADSD

Dieses System gestattet es, die Zeit, welche der Ofen braucht, um die gewünschte Raumtemperatur herzustellen, zu reduzieren. Bei den Öfen, in denen die Air Diffusion System Door installiert ist, nimmt ein durch die Tür und das Frontfenster geleiteter Luftfluss die Wärme auf und verteilt sie über die Öffnung im unteren Teil der Tür sowie über die oben befindlichen Schlitzte im Raum.

ES ADSD

Este sistema permite reducir los tiempos que necesita la estufa para llevar el ambiente a la temperatura deseada. En las estufas en las que se ha instalado el sistema Air Diffusion System Door, la puerta y el vidrio frontal están atravesados por un flujo de aire que absorbe el calor y lo distribuye en el ambiente a través de la apertura situada en la parte baja de la puerta y a través de las ranuras superiores.

PT ADSD

Este sistema permite reduzir os tempos necessários para a salamandra colocar o ambiente à temperatura desejada. Nas salamandras onde venha instalado o sistema Air Diffusion System Door, a porta e o vidro dianteiro são atravessados por um fluxo de ar que absorve o calor e o distribui no ambiente através da abertura situada na parte inferior da porta e das fendas superiores.



IT BMS

Il Biomass Multi-fuel System rende la stufa molto versatile, infatti con questo sistema è possibile alimentare la stufa sia a pellet sia usando biomasse solide tritate che derivano dagli scarti come il trito di nocciolino di oliva, i gusci di nocciola e le mandorle triturate.

EN BMS

The Biomass Multi-fuel System makes a stove very versatile, allowing it to use both pellets and crushed biomass solid residues, such as chopped olive kernels, hazelnut shells and ground almonds.

FR BMS

Le Biomass Multi-fuel System offre au poêle une grande polyvalence : ce système permet en effet d'alimenter le poêle à la fois avec des granulés et avec des biomasses solides broyées dérivant de déchets, comme des résidus de noyaux d'olives, des coques de noisettes broyées ou des amandes triturées.

DE BMS

Mit dem Biomass Multi-fuel System erhält der Ofen eine große Vielseitigkeit, denn er lässt sich sowohl mit Pellets als auch mit geschreddeter und verfestigter Biomasse (aus Abfällen wie zerkleinerten Olivenkernen, Haselnusschalen und Mandeln) betreiben.

ES BMS

El Biomass Multi-fuel System hace que la estufa sea muy versátil. En efecto, con este sistema, es posible alimentar la estufa tanto de pellet como utilizando biomásas sólidas trituradas resultantes de los descartes como el triturado de huesos de aceituna, las cáscaras de avellana y las almendras trituradas.

PT BMS

O Biomass Multi-fuel System torna a salamandra muito versátil; de facto, com este sistema, é possível alimentar a salamandra tanto a pellets como usando biomassas sólidas trituradas que derivam de resíduos como os finos da azeitona, cascas de noz e amêndoas trituradas.



IT STILL HOT

Sistema che permette di creare superfici di accumulo di qualsiasi forma e di posizionarle nelle parti dove il rendimento della stufa è maggiore.

EN STILL HOT

System that allows to create heating surfaces on any shape and place it where the efficiency of the stove is at its highest rate.

FR STILL HOT

Système permettant de créer des surfaces d'accumulation de n'importe quelle forme et de le positionner de manière à obtenir un rendement optimal.

DE STILL HOT

Für dieses Produkt haben wir gedacht, um Komfort mit 3 Betriebsmodus zu befriedigen. Wärmespeichersystem für Oberflächen jeglicher Form und Bereiche mit mehr Effizienz.

ES STILL HOT

Sistema que permite crear superficies de acumulación de cualquier forma y posicionarlas en las partes adonde la estufa tenga el mayor rendimiento.

PT STILL HOT

Sistema que permite criar superfícies de acumulação de calor de todas as maneiras e de posicioná-las nas partes onde o rendimento da salamandra é maior.



IT DFCS

Il Dynamic Flow Control System è il controllo automatico dell'aria di combustione, con questo sistema la gestione dell'aria della stufa si autoregola in base ai diversi tipi di installazione o alle diverse qualità di combustibile per dare sempre la massima versatilità nell'utilizzo di tutti i giorni e ottimizzare i consumi.

EN DFCS

The Dynamic Flow Control System provides automatic control of air for combustion, regulating it according to the installation or fuel type in order to provide maximum flexibility of daily use and optimum fuel consumption.

FR DFCS

Le Dynamic Flow Control System contrôle automatiquement l'air de combustion. Ce système permet une régulation automatique de l'air du poêle en fonction des différents types d'installation ou des différentes qualités de combustible, afin de toujours garantir une polyvalence maximale lors de son utilisation quotidienne et une optimisation de la consommation.

DE DFCS

Das Dynamic Flow Control System ist die automatische Kontrolle der Verbrennungsluft. Mit diesem System erfolgt die automatische Regelung der Luft in Anpassung an die diversen Installations- oder Brennstofftypen. Auf diese Weise können im täglichen Gebrauch maximale Vielseitigkeit garantiert und der Verbrauch optimiert werden.

ES DFCS

El Dynamic Flow Control System es el control automático del aire de combustión, con este sistema la gestión del aire de la estufa se autorregula de acuerdo con los distintos tipos de instalación o con las diversas calidades de combustible para ofrecer siempre la máxima versatilidad en la utilización diaria y aprovechar los consumos.

PT DFCS

O Dynamic Flow Control System consiste no controlo automático do ar da combustão. Com este sistema, a gestão do ar da salamandra é autorregulada em função dos diferentes tipos de instalação ou das diferentes qualidades de combustível, para oferecer sempre a máxima versatilidade na utilização quotidiana e otimizar os consumos.



IT SHS

Il simbolo SHS indica le stufe dotate di sistema di combustione ermetico. Grazie a questo sistema la stufa non preleva l'aria necessaria alla combustione dall'ambiente in cui è installata. Questo non solo la rende molto più performante ottimizzando lo sviluppo del calore, ma la rende anche molto sicura, tanto da poterla installare anche in ambienti come camere da letto, monolocali e bagni.

EN SHS

The SHS symbol is used on stoves with a hermetic combustion system. With this system the stove draws no air for combustion from the space in which it is installed. Not only does this greatly improve performance and optimise heat generation, it also makes the stove very safe and suitable for installation in locations such as bedrooms, studio flats and bathrooms.

FR SHS

Le symbole SHS identifie les poêles dotés d'un système de combustion hermétique. Avec ce système, l'air nécessaire à la combustion n'est pas prélevé dans la pièce où est installé le poêle. Cette fonction non seulement offre de meilleures performances et optimise la diffusion de la chaleur, mais renforce également la sécurité d'utilisation du poêle, qui peut donc être installé dans une chambre à coucher, un studio ou une salle de bain.

DE SHS

Das Symbol SHS kennzeichnet die Öfen, welche mit einem hermetischen Verbrennungssystem ausgestattet sind. Dank diesem System zieht der Ofen die für die Verbrennung nötige Luft nicht aus dem Raum, in dem er installiert ist. Dadurch ist er einerseits deutlich leistungsfähiger, da die Wärmeentwicklung optimiert wird, und bietet andererseits hohe Sicherheit, so dass er auch in Räumen wie Schlafzimmern, Ein-Raum-Wohnungen und Bädern installiert werden kann.

ES SHS

El símbolo SHS indica las estufas equipadas con un sistema de combustión hermético. Gracias a este sistema la estufa no coge el aire necesario para la combustión en el ambiente en el que se instala. De esta forma se consigue que sea mucho más rentable optimizando el desarrollo del calor y que sea también muy segura, al punto que se puede instalar también en ambientes como dormitorios, estudios y cuartos de baño.

PT SHS

O símbolo SHS indica salamandras dotadas de sistema de combustão hermético. Graças a este sistema, a salamandra não extrai o ar necessário para a combustão do ambiente em que é instalada. Tal não só melhora muito o desempenho, otimizando o desenvolvimento do calor, como a torna muito mais segura, tanto que é possível instalá-la em ambientes como quartos, estúdios e casas-de-banho.



IT GOLD

Il simbolo sta ad indicare che la stufa ha una decorazione in oro 24 carati realizzata a mano.

Gli esperti artigiani della decorazione applicano sulla maiolica un sottile film in vero oro con una procedura che ne garantisce la durata nel tempo e la resistenza agli sbalzi di calore.

Un tocco originale che impreziosisce la stufa a pellet in maiolica e la rende un pezzo unico.

EN GOLD

This symbol indicates that the stove has been decorated by hand in 24-carat gold.

Craftsmen who specialise in decoration apply a thin gold film to the majolica using a technique that guarantees its durability and resistance to temperature changes.

An original touch that enhances the majolica pellet stove and turns it into something unique.

FR GOLD

Ce symbole indique que le poêle est orné d'une décoration en or 24 carats réalisée à la main.

Une fine pellicule en or véritable est appliquée sur la faïence par des experts artisans de la décoration via un procédé qui en garantit la durabilité et la résistance aux chocs thermiques.

Une touche originale et raffinée qui fait du poêle à granulés en faïence un objet unique.

DE GOLD

Das Symbol zeigt an, dass der Ofen mit einer handgefertigten 24-Karat-Goldverzierungen versehen ist.

Erfahrene, auf das Dekorieren spezialisierte Handwerker bringen einen dünnen Film aus echtem Gold auf die Kachel auf. Das hierfür angewandte Verfahren gewährleistet lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen.

Ein origineller Touch, der dem Pellet-Kachelofen zusätzlichen Wert verleiht und ihn zu einem Unikat macht.

ES GOLD

El símbolo indica que la estufa tiene una decoración en oro de 24 quilates realizada a mano.

Los expertos artesanos de la decoración aplican en la mayólica una fina capa de oro auténtico con un procedimiento que garantiza la duración en el tiempo y la resistencia a las oscilaciones de calor.

Un toque original que embellece la estufa de pellet en mayólica y la convierte en una pieza única.

PT GOLD

O símbolo indica que a salamandra tem uma decoração em ouro de 24 quilates realizada à mão. Artesão especialistas em decoração aplicam na majólica uma fina película de ouro verdadeiro, com um procedimento que garante a sua duração no tempo e resistência contra oscilações de calor. Um toque original que enriquece a salamandra a pellets em majólica e a torna numa peça única.



IT SHU

Il simbolo SHU sta ad indicare che la stufa è dotata di una maniglia rimovibile. Un accorgimento di sicurezza per evitare l'apertura accidentale e/o involontaria della porta fuoco.

EN SHU

The SHU symbol indicates that the stove is equipped with a removable handle. This is a security feature to avoid accidental and/or involuntary opening of the fire door.

FR SHU

Le symbole SHU indique que le poêle est pourvu d'une poignée amovible. C'est une précaution de sécurité pour éviter l'ouverture accidentelle et/ou involontaire de la porte du foyer.

DE SHU

Das SHU-Symbol gibt an, dass der Ofen mit einem abnehmbaren Griff ausgestattet ist. Eine Sicherheitsmaßnahme zur Verhinderung des zufälligen und/oder unabsichtlichen Öffnens der Feuerquelle.

ES SHU

El símbolo SHU indica que la estufa está dotada con una manilla removible. Una medida de seguridad para evitar la abertura accidental y/o involuntaria de la puerta fuego.

PT SHU

O símbolo SHU indica que a salamandra é dotada de uma pega amovível. Uma medida de segurança para evitar a abertura accidental e/ou involuntária da porta de fogo.



IT ECODESIGN 2022

CRITERI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile ai fini della immissione sul mercato di prodotti ad alta efficienza e basse emissioni, inoltre ne stabilisce i metodi di calcolo e misurazione con lo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera sostituendo i prodotti obsoleti.

EN ECODESIGN 2022

ECO-DESIGN CRITERIA

Determines eco-design requirements for the purpose of releasing high-efficiency and low-emission products onto the market. Moreover, it establishes methods of calculation and measurement with the aim of reducing atmospheric emissions through the replacement of obsolete products.

FR ECODESIGN 2022

CRITERES DE CONCEPTION ECOCOMPATIBLE

Établit les conditions requises en termes de conception écocomppatible pour l'introduction sur le marché de produits extrêmement performants à basse émission et en établit aussi les méthodes de calcul et de mesure dans le but de réduire les émissions en atmosphère et de remplacer les produits obsolètes.

DE ECODESIGN 2022

ANFORDERUNGEN AN DIE UMWELTGERECHTE GESTALTUNG

Ökodesign-Richtlinie, die dafür sorgt, dass nur hocheffiziente und emissionsarme Produkte auf den Markt gebracht werden und die entsprechende Berechnungs- und Messmethoden festlegt, um die Luftverschmutzung durch die Eliminierung obsoleter Produkte zu reduzieren.

ES ECODESIGN 2022

CRITERIOS DE DISEÑO ECOCOMPATIBLE

Establece los requisitos de diseño ecocompatible con la finalidad de introducir en el mercado productos de alta eficiencia y bajas emisiones, además establece los métodos de cálculo y medición con la finalidad de reducir las emisiones a la atmósfera sustituyendo los productos obsoletos.

PT ECODESIGN 2022

CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO ECOCOMPATÍVEL

Estabelece os requisitos de projeção ecocompatível para fins do lançamento no mercado de produtos de alta eficiência e baixas emissões, além de estabelecer os métodos de cálculo e medição com o objetivo de reduzir as emissões para a atmosfera, substituindo os produtos obsoletos.

Le certificazioni

Certifications / Les certifications

Die Zertifizierungen / Las certificaciones / As certificações



- IT Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati dagli enti certificatori IMQ S.p.a e KIWA Cermet Italia per soddisfare le seguenti normative:
- EN All our products have been rigorously tested by the certification bodies IMQ S.p.a and KIWA Cermet Italia to verify that they meet the following standards:
- FR Tous nos produits ont été rigoureusement testés par les organismes de certification IMQ S.p.a et KIWA Cermet Italia et sont conformes aux normes suivantes :
- DE All unsere Produkte werden strengen Kontrollen durch die Zertifizierungsgesellschaften IMQ S.p.a und KIWA Cermet Italia unterzogen, um die Anforderungen folgender Richtlinien zu erfüllen:
- ES Todos nuestros productos se han sometido al control riguroso de los organismos de certificación IMQ S.p.a y KIWA Cermet Italia para cumplir con las siguientes normativas:
- PT Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados pelas entidades certificadoras IMQ S.p.a e KIWA Cermet Italia para satisfazer as normas seguintes:



Marchio di conformità europeo / European conformity mark / Marque de conformité européenne / Europäisches Konformitätskennzeichen / Marca de conformidad europea / Marca de conformidade europeia

EN 14785

Normativa stufe a Pellet / Pellet stove regulations / Norme pour les poêles à granulés / Europäische Norm Pelletöfen / Normativa estufas de pellets / Norma sobre salamandras a pellets

EN 13240

Normativa stufe a legna / Wood stove regulations / Norme pour les poêles à bois / Europäische Norm Holzöfen / Normativa estufas de lenha / Norma sobre salamandras a lenha

EN 12815

Normativa cucine e termocucine a legna / Wood heating stove and cooker regulations / Norme pour les cuisines et thermocuisines à bois / Europäische Norm Holzheizungsherde / Normativa cocinas y termo cocinas de lenha / Norma sobre fogões e termofogões a lenha

EN 303.5

Normativa caldaie / Boiler regulations / Norme pour les chaudières / Europäische Norm Kessel / Normativa calderas / Norma sobre caldeiras

BIMSchV II

Normativa tedesca contro l'inquinamento / German anti-pollution regulations / Norme allemande contre la pollution / Deutsches Bundesimmissionsschutzgesetz / Normativa alemana contra la contaminación / Norma alemã de combate à poluição

15a B-VG

Normativa austriaca / Austrian regulations / Norme autrichienne / Österreichische gesetzliche Vorschriften / Normativa austriaca / Norma austriaca

VKF

Ente svizzero anti-incendio / Swiss fire safety body / Organisme suisse anti-incendie / Schweizer Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen / Organismo suizo antiincendio / Entidade suíça anti-incêndios

LRV

Normativa svizzera / Swiss regulations / Norme suisse / Schweizerische Luftreinhalte-Verordnung / Normativa suíça / Norma suíça

BAFA

Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni / German Federal Office for Economic Affairs and Export Control / Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle d'exportation / Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle / Departamento federal alemán para la economía y el control de las exportaciones / Gabinete federal alemão para a economia e o controlo das exportações

Legenda

Legend / Légende / Legende

Legenda / Legenda

	Potenza bruciata [kW] Total heat output [kW] Puissance brûlée [kW] Verbrennungsleistung [kW] Potencia consumida [kW] Potência de produção de combustão [kW]
	Potenza resa in riscaldamento [kW] Nominal heat output [kW] Puissance nominale [kW] Nennleistung [kW] Potencia calorífica [kW] Potência de produção de aquecimento [kW]
	Potenza resa all'acqua [kW] Water heat output [kW] Puissance à l'eau [kW] Wasserleistung [kW] Potencia calorífica suministrada al agua [kW] Potência de produção na água [kW]
	Prodotto a 4-5 stelle 4-5 stars product Produit 4-5 étoiles 4-5 Sterne Produkt Producto de 4-5 estrellas Produto 4-5 estrelas
	Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique Energieeffizienzklasse Clase de eficiencia energética Classe de eficiência energética
	Rendimento % Efficiency % Rendement % Wirkungsgrad % Rendimiento % Rendimento %
	Valore di CO con 13% di O ₂ (%) CO emission at 13% O ₂ CO émissions à 13% O ₂ Co-Emissionen 13% O ₂ Valor de CO con 13% de O ₂ Valor de CO com 13% de O ₂
	Consumo pellet [kg/h] Pellet consumption [kg/h] Consommation de pellets [kg/h] Pelletverbrauch [kg/h] Consumo pellet [kg/h] Consumo de pellets [kg/h]
	Capacità di serbatoio [kg] Reservoir capacity [kg] Capacité du réservoir [kg] Behältergröße [kg] Capacidad de depósito [kg] Capacidade do reservatório [kg]
	Accumulo Accumulation Accumulation Wärmespeicher Acumulación Acumulação
	Lunghezza legna [cm] Wood length [cm] Longueur du bois [cm] Holzlänge [cm] Longitud leña [cm] Comprimento da lenha [cm]
	Grandezza ambiente riscaldabile (m ³) Heatable room volume (m ³) Volume chauffable (m ³) Beheizbare Raumgröße (m ³) Tamaño ambiente a calentar (m ³) Tamanho do ambiente aquecido (m ³)
	Contenuto acqua caldaia (l) Boiler water content (l) Volume d'eau chaudière (l) Wasserinhalt Heizkessel (l) Contenido agua caldera (l) Conteúdo água caldeira (l)
	Distanza min. da pareti infiammabili (cm) Minimal distances from flammable walls (cm) Distance minimale des surfaces inflammables (cm) Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen (cm) Distancias mín. de paredes inflamables (cm) Distância mín. a paredes inflamáveis (cm)
	Tensione alimentazione/Freq. [V/Hz] Voltage / Frequency [V/Hz] Tension / Fréquence [V/Hz] Spannung / Frequenz [V/Hz] Tensión alimentación / Frec. [V/Hz] Tensão da alimentação/freq. [V/Hz]
	Potenza nominale elettrica [W] Rated input power [W] Puissance nominale électrique [W] Elektrische Nennleistung [W] Potencia nominal eléctrica [W] Potência nominal elétrica [W]
	Durata fiamma estetica Aesthetic flame duration Ästhetische Flammendauer Duración de la llama estética Duração da chama estética

	Misure [cm] Dimensions [cm] Mesures [cm] Abmessung [cm] Medidas [cm] Medidas [cm]
	Misure con coclea [cm] Dimensions included external auger [cm] Mesures avec vis sans fin externe [cm] Maße mit externer Förderschnecke [cm] Medidas con cóclea [cm] Medidas com cóclea [cm]
	Dimensioni minime foro alloggiamento inserto [cm] Minimum insert fixing hole size [cm] Dimensions minimales de l'orifice de logement de l'insert [cm] min. Lochsgröße zur Einsatzunterbringung [cm] Tamaño mínimo orificio alojamiento insertable [cm] Dimensões mínimas do furo de alojamento da inserção [cm]
	Peso [kg] Weight [kg] Poid [kg] Gewicht [kg] Peso [kg] Peso [kg]
	Camera di combustione Cast iron heating chamber Chambre de combustion en fonte Brennkammer aus Gusseisen Cámara en hierro fundido Câmara de combustão
	Braciére Brazier Brasero Brazier Brasero Braseiras
	Braciére autopulente Self-cleaning brazier Brasero avec nettoyage automatique Selbstreinigender Arm Limpieza automática brasero Braseiras autolimpantes
	Dimensione camera di combustione Combustion chamber size Dimensions de la chambre de combustion Größe der Brennkammer Tamaño cámara de combustión Dimensão da câmara de combustão
	Peso camera di combustione [kg] Combustion chamber weight [kg] Poids de la chambre de combustion [kg] Gewicht der Brennkammer [kg] Peso cámara de combustión [kg] Peso da câmara de combustão [kg]
	Dimensioni forno Oven dimensions Dimension du four Masse des Ofens Dimensiones horno Tamanho do forno
	Tiraggio camino [Pa] Chimney draught [Pa] Tirage de la cheminée [Pa] Schornsteinzug [Pa] Tiro chimenea [Pa] Corrente de ar da chaminé [Pa]
	Uscita fumi [mm] Smoke outlet [mm] Évacuation des fumées [mm] Rauchabzug [mm] Salida humos [mm] Saída de fumos [mm]
	Conforme alle norme Complies with Est conforme aux Erfüllt Cumple con la normativa Conforme às normas
	Pulizia Eco-Box automatica Eco-box self-cleaning Nettoyage automatique eco-box Automatische Reinigung der Eco-Box Limpieza automática de eco-box Limpieza Eco-Box automática
	Pulizia turbolatori automatica Self-cleaning turbulators Nettoyage turbulateurs automatique Automatische Reinigung der Heizgaswirbler Limpieza automática de intercambiadores Limpieza dos ebulidores automática
	Stufa ermetica Sealed stove Poêle hermétique Raumluftunabhängiger Ofen (RLU) Estufa hermética Fogão hermético
	Tripla combustione regolabile Triple adjustable combustion Triple combustion réglable Einstellbare Dreifachverbrennung Triple combustión regulable Tripla combustão regulável
	Durata produzione calore Duration of heat production Dauer der Wärmeerzeugung Duración de la producción de calor Duração da produção de calor

	Scarico fumi Fume outlet Évacuation des fumées Rauchabzug Salida de humos Descarga de fumos
	Stufa canalizzata doppia ventilazione Canalized stove, double ventilation Poêle canalisé, double ventilation Kanalisierbar Ofen mit Doppelbelüftung Estufa canalizada doble ventilación Salamandra canalizada com ventilação dupla
	Stufa canalizzata quattro uscite indipendenti Ducted stove with four independent outlets Kanalisierter Ofen mit vier unabhängigen Ausgängen Poêle à air canalisé, quatre sorties indépendantes Estufa canalizada con cuatro salidas independientes Salamandra canalizada de quatro saídas
	Versione canalizzata Canalized air version Version canalisée Kanalisierbare Version Versión canalizada Versão canalizada
	Kit canalizzazione Canalization kit Kit de canalization Luftführungs-Kit Kit canalización Kit de canalização
	Kit acqua calda sanitaria Hot water kit Kit d'eau chaude sanitaire Brauchwasser-Kit Kit agua caliente sanitaria Kit de água quente sanitária
	Acqua calda sanitaria a richiesta Hot water on request Eau chaude sanitaire sur demande Brauchwasser auf Wunsch Água quente sanitária por encargo Água quente sanitária a pedido
	Display Display Ecran Display Display Visor
	Telecomando / Radiocomando Remote control / Radio control Télécommande / Radiocommande Fernbedienung / Funk-Fernbedienung Telemando / Radiomando Telecomando / Radiocomando
	Cassetto estraibile per recupero ceneri Sliding drawer for ash removal Tiroir amovible pour la récupération des cendres Ausziehbarer Aschekasten Cajón extraíble para recuperación Gaveta extraível para recuperação de cinzas
	Modulo Wi-Fi per comando a distanza Wi-Fi module for remote control Module Wi-Fi pour commande à distance Wi-Fi Modul für Fernbedienung Módulo Wi-Fi para el comando a distancia Módulo Wi-Fi para comando à distância
	Bollitore Boiler Chaudière Wasserkessel Hervidor Ebulidor
	Cornice Frame Cadre Rahmen Marco Caixilho
	Piedistallo Pedestal Piédestal Socket Pedestal Pedestal
	Trespolo Support Chevalet Untergestell Bastidor Poleiro
	Pedana protezione Platforms for protection Plates-formes de protection Schutzbrett Tarima de protección Estribo de proteção
	Kit sospensione Wall-hanging Kit Kit de fixation murale Wandmontage-Kit Kit suspensión Kit de suspensão



- IT I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Eva Stampaggi S.r.l., che si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione. Tutti i diritti riservati. Vietata riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di Eva Stampaggi S.r.l.
- EN The data and features indicated are in no way binding to Eva Stampaggi S.r.l. The company reserves the right to make any changes necessary without prior notice or replacement. All rights reserved. Total or partial reproduction prohibited without the express authorisation of Eva Stampaggi S.r.l.
- FR Les données et caractéristiques indiquées n'engagent pas Eva Stampaggi S.r.l., qui se réserve le droit d'apporter les modifications jugées opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement. Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle sans autorisation expresse de Eva Stampaggi S.r.l. est interdite.
- DE Die angegebenen Daten und Eigenschaften binden das Unternehmen Eva Stampaggi S.r.l. nicht, das sich das Recht vorbehält, ohne zu Vorankündigungen oder Ersetzungen verpflichtet zu sein, für opportun gehaltene Änderungen vorzunehmen. Alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder teilweise Nachdruck ist ohne die ausdrückliche Genehmigung der Eva Stampaggi GmbH nicht gestattet.
- ES Los datos y las características que se indican no son vinculantes para Eva Stampaggi S.r.l. que se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que juzgue oportunas sin previo aviso o sustituciones. Todos los derechos están reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Eva Stampaggi S.r.l.
- PT Os dados e as características indicadas não comprometem a Eva Stampaggi S.r.l., que se reserva o direito de efetuar as modificações consideradas oportunas sem obrigação de aviso prévio ou de substituição. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização expressa da Eva Stampaggi S.r.l.



CALÒR

is a brand of Eva Stampaggi S.r.l.





Eva Stampaggi Srl
Via Cal Longa Z.I.
31028 Vazzola (TV) ITALIA
Tel: +39 0438 740433
Fax: +39 0438 740821

info@evacalor.it
assistenza@evacalor.it
www.evacalor.it

MADE IN ITALY 