

ARGO X3I ECO PLUS

Õhk-õhk soojuspumbad –25 °C

PEAMISED OMADUSED



(standardvarustus)
Infrapuna-
kaugjuhtimispu



(valikvarustus)
Seinale paigaldatav
juhtpult



3 öörežiimi



3D-õhuvool



külma
tõmbetuule
vältimine



LED



taimer



nutikas
sulatamine



Auto+
hügieeni-
režiim X-fan



võimsusrežiim
Turbo



automaatne
diagnostika



automaatse
taaskäivitumise
mälu



7 ventilaatori
töökiirust



automaatne
puhastus



–25°C
min. temp.
kütterežiimil



–15°C
min. temp.
jahutusrežiimil



8 °C
soojendus



režiim iFeel



energia-
säästurežiim



lapselukk



Wifi
WiFi kaudu
juhtimine



kõlm
plasmafilter



seinale
paigaldatav
juhtseade
(valikvarustus)



ukseanduriga
juhtimine
(valikvarustus)

A++

jahutusrežiimil

A+

kütterežiimil (hooaja keskmine)

A+++

soojemates kliimatingimustes

Mudel		Tootekood	Jahutusvõimsus (kW)	Küttevõimsus (kW)
Siseosa mudel	X3I ECO PLUS 27 WF LH	398000852	2,7	3,0
Välisosa mudel	X3I ECO PLUS 27 SH LH	398000853		
Siseosa mudel	X3I ECO PLUS 35 HL WF LH	398000854	3,51	3,81
Välisosa mudel	X3I ECO PLUS 35 SH LH	398000855		

KÜTMINE KA VÄGA MADALA VÄLISTEMPERATUURI KORRAL

Välisosa põhjas paiknev küttekeha võimaldab selle tooteseeria seadmetel töötada kütterežiimil isegi väga madala välistemperatuuri korral (kuni –25 °C). Sobib kasutamiseks karmis kliimas.

MUDEL		X3I ECO PLUS 27 LH		X3I ECO PLUS 35 LH	
Siseosa		X3I ECO PLUS 27 HL WF LH		X3I ECO PLUS 35 HL WF LH	
Välisosa		X3I ECO PLUS 27 SH LH		X3I ECO PLUS 35 SH LH	
	Ühik	Jahutamine	Kütmine	Jahutamine	Kütmine
Nimivõimsus (min-max) (EN14511)	kW	2,7 (0,80-3,8)	3,0 (0,90-4,25)	3,51 (0,90-4,40)	3,81 (0,90-4,70)
	BTU/h	9200	10240	12000	13000
EER/COP (EN14511)		3,89	4,29	3,65	4,00
Arvutuslik koormus (Pdesign c / Pdesign h) (keskmine/soojem/külmem) (EN14825)*	kW	2,7	2,7/3,0/4,0	3,5	3,2/3,3/4,5
Sesoonne energiatõhususe tegur (SEER/SCOP) (keskmine/soojem/külmem) (EN14825)*		7,5	4,2/5,3/342	7,1	4,1/5,2/3,1
Energiaatõhususe klass*		A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/A
Aastane energiatarve C/H (keskmine/soojem/külmem)*	kWh/aastas	126	900/929/2471	173	1093/888/3048
Õhu vooluhulk siseosa (max, suur, kesksuur, keskmine, keskväike, väike, min)	m³/h	610-570-540-470-440-420-390		700-650-600-540-480-420-360	
Õhu kuivatamine	l/h	0,8		1,4	
Ventilaatori töökiiruseid (siseükosa/välisosa)	n°	7/2		7/2	
Helirõhutase, siseosa (max, suur, kesksuur, keskmine, keskväike, väike, min)	dB(A)	38-36-34-31-29-27-25		42-38-35-32-29-27-25	
Helirõhutase, välisosa (suur)	dB(A)	50		52	
Helivõimsustase, siseosa (max, suur, kesksuur, keskmine, keskväike, väike, min)	dB(A)	54-48-46-43-41-39-37		57-50-47-44-41-39-37	
Helivõimsustase, välisosa (suur)	dB(A)	61		63	
Elektritoide	V/Ph/Hz	220-240~/1/50		220-240~/1/50	
Nimivõimsustarve (min-max)	kW	0,695 (0,10-1,30)	0,700 (0,15-1,40)	0,962 (0,22-1,40)	0,953 (0,22-1,55)
Kompressori tüüp		Pöörlev inverter, DC		Pöörlev inverter, DC	
Külmaaine tüüp / GWP		R32/675		R32/675	
Külmaaine kogus	kg/T.CO ₂ eq.	0,53/0,357		0,57/0,384	
Vedelikutoru läbimõõt	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Gaasitoru läbimõõt	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Toru pikkus gaasi standardkoguse korral (min-max)	m	3-5		3-5	
Toru maksimaalne pikkus	m	15		20	
Külmaaine täiendav kogus	g/m	16		16	
Maksimaalne kõrguserinevus (välisosa kõrgemal)	m	10		10	
Maksimaalne kõrguserinevus (siseosa kõrgemal)	m	10		10	
Mõõtmed, siseosa (kõrgus/laius/sügavus)	mm	289/845/209		289/845/209	
Mõõtmed, välisosa (kõrgus/laius/sügavus)	mm	555/732/330		555/732/330	
Netokaal, siseosa/välisosa	Kg	10,5/24,5		11/24,5	

TÖÖTEMPERATUURIDE VAHEMIK (välistemperatuur):

jahutusrežiim: -15 °C kuni +50 °C.

kütterežiim: -25 °C kuni +30 °C.

SISITEMPERATUURI REGULEERIMISVAHEMIK: 16-30 °C.

*Andmed on deklareeritud vastavalt EL määrusele nr. 206/2012, mis käsitleb kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõudeid, ning EL määrusele nr. 626/2011, mis käsitleb kliimaseadmete energiamärgistust, ja on katsetatud standardi EN14825 kohaselt.